

NAZIV	ŠIFRA	OPIS	CENA	
			sa PDV	bez PDV
ANALOGNI VIDEO INTERFONSKI SISTEMI				
DS-KIS202				
	4821	Komplet analognog video interfona za jednu porodicu koji sadrži pozivnu jedinicu DS-KB2411-IM i video monitor DS-KH2220. Siva boja	156.0	130.00
DS-KIS203				
	4916	Komplet analognog video interfona za jednu porodicu koji sadrži pozivnu jedinicu DS-KB2421-IM i video monitor DS-KH2220. Siva boja.	183.6	153.00
DS-KB2421-IM				
	5142	Antivandal pozivna jedinica sa jednim tasterom i ugrađenom pin hole kamerom. Rezolucija: 720x576 Fotosenzitivno osvetljenje, domet IR 2m Integrisan mikrofoni i zvučnik Ožičenje od četiri žice (Video ulaz, Audio in/out, +, -) 1x Relejni izlaz Maksimalna potrošnja: 5W Materijal izrade: Zinc Alloy Radna Temperatura: -30° C to +60° C Dimenzije: 145 mm × 49.2 mm × 26.45 mm	88.8	74.00
DS-KB2411-IM				
	4780	Pozivna jedinica sa jednim tasterom i ugrađenom pin hole kamerom. Rezolucija: 720x576 Fotosenzitivno osvetljenje, domet IR 2m Integrisan mikrofoni i zvučnik Ožičenje od četiri žice (Video ulaz, Audio in/out, +, -) 1x Relejni izlaz Maksimalna potrošnja: 3W Materijal izrade: Plastika Radna Temperatura: -30° C to +60° C Dimenzije: 128 mm × 42 mm × 24.8 mm	68.4	57.00
DS-KH2220				
	5123	LCD kolor monitor za analogne Hikvision interfone sisteme Mogućnost dodavanja do 3 monitora u jedan sistem Dijagonala 7", rezolucije 800x480 Integrisan mikrofoni i zvučnik Ožičenje od četiri žice (Video ulaz, Audio in/out, +, -) Maksimalna potrošnja: ≤5 W Radna Temperatura: -10° C to + 55° C Dimenzije: 195.8 mm × 132.8 mm × 18.39 mm	90.0	75.00
IP POZIVNE TABLE				
DS-KB8112-IM				
	4781	1.3 MP Spoljašnja jedinica sa jednim pozivom Rezolucija kamere: HD720P, 25fps(P), Digital WDR, ugao objektivna 80° (horizontalno) 44° (vertikalno) LAN: 10M/100M Self-adaptive Ethernet, 4X Alarmin ulaz, 1X relejni NO/NC izlaz, IP66, IK9 12 VDC ili PoE Radna Temperatura: -30° C to +50° C Težina: 773g Dimenzije: 161.9mm × 74.1mm × 53.2mm	116.4	97.00

DS-KV8102-IP

4297

1.3 MP Spoljašnja jedinica sa jednim pozivom Plastična, Rezolucija kamere: HD720P, 25fps(P), WDR, ugao objektivna 120° LAN: 10M/100M Self-adaptive Ethernet, RS-485, Integrisan citac kartica Mifare 13,56Mhz 4X Alarmin ulaz,1X relejni NO/NC izlaz, IP65, 12 VDC ili 24V pasivni PoE Dimenzije: 164x97x40.6 mm

144.0

120.00

DS-KV8102-IM

4295

1.3 MP Spoljašnja jedinica sa jednim pozivom Aluminum, Rezolucija kamere: HD720P, 25fps(P), WDR, ugao objektivna 120° 10M/100M Self-adaptive Ethernet, RS-485, Integrisan citac kartica Mifare 13,56Mhz 4X alarmni ulaz ,1X relejni NO/NC izlaz, IP65, 12 VDC ili 24V pasivni PoE Dimenzije: 182x100x32.5 mm

176.4

147.00

DS-KV8202-IM

4296

1.3 MP Spoljašnja jedinica sa jednim pozivom Aluminum, Rezolucija kamere: HD720P, 25fps(P), WDR, ugao objektivna 120° 10M/100M Self-adaptive Ethernet, RS-485, Integrisan citac kartica Mifare 13,56Mhz 4X alarmni ulaz ,1X relejni NO/NC izlaz, IP65, 12 VDC ili 24V pasivni PoE Dimenzije: 182x100x32.5 mm

206.4

172.00

DS-KV8402-IM

4523

1.3 MP Spoljašnja jedinica sa jednim pozivom Aluminum, Rezolucija kamere: HD720P, 25fps(P), WDR, ugao objektivna 120° 10M/100M Self-adaptive Ethernet, RS-485, Integrisan citac kartica Mifare 13,56Mhz 4X alarmni ulaz ,1X relejni NO/NC izlaz, IP65, 12 VDC ili 24V pasivni PoE Dimenzije: 182x100x32.5 mm

220.8

184.00

DS-KD8102-V

4293

3.5" Capacitive Tasteri na dodir 1.3 MP Pozivna jedinica, 3.5-inch TFT LCD, Rezolucije: 480 * 320, Rezolucija Kamere: HD720P, 25fps(P)/30fps(N), LAN: 10M/100M/1000M Self-adaptive Ethernet, Wiegand i RS-485 komunikacija, citac kartica 8X Alarmni Ulaz, 4X Alarmni Izlaz, Led osvetljenje IP65, USB 2.0, 12 VDC Dimenzije: 418 mm x 145 mm x 61 mm

338.4

282.00

DS-KD8002-VM

4294

3.5" Tasteri na pritisak 1.3 MP Pozivna jedinica Aluminijumsko kućište 3.5-inch TFT LCD, Rezolucije: 480 * 320 Rezolucija Kamere: HD720P, 25fps(P)/30fps(N) LAN: 10M/100M/1000M Self-adaptive Ethernet Wiegand i RS-485 komunikacija, citac kartica 8X Alarmni Ulaz 4X Alarmni Izlaz LED osvetljenje IP65, USB 2.0, 12 VDC Dimenzije: 418 mm x 145 mm x 61 mm

446.4

372.00

DS-KB6403-WIP**NOVO**

5628

IP pozivno zvonce koje zove direktno Hik-Connect aplikaciju na telefonu. Nije potrebna unutrašnja jedinica. Kamera: High performance CMOS, rezolucije do 2Mpx Ugao kamere: Ultra wide 180° (Horizontalno), 96° (Vertikalno) Dva strima, WDR, Nevidljivo IR svetlo 940 nm. Mreža: Wifi 2.4 Ghz Podržava funkcije: Motion Detection Prostor za SD karticu max 128 GB Ugrađen omnidirekcionni mikrofoni i zvučnik za dvosmernu komunikaciju Zaštita: IP54 Napajanje 12VDC Radna temperatura: -30° C to +50° C Dimenzije: 122.4 mm x 45.9 mm x 28.1 mm

142.8

119.00

DS-KIS701

NOVO



5257	IP video interfonski kit, sastoji se od pozivne table sa jednim tasterom, monitora i distributera Pozivna jedinica (DS-KV8103-IME2): Kamera: Low Illumination 2 MP HD Colorful 155° Fisheye Camera Rezolucija: 1920 x 1080 Integrisan omnidirekcionni mikrofon Integrisan zvučnik Mrežni interfejs: 10/100 Mbps Self-Adaptive Ethernet Napajanje preko DS-KAD709 (uključen u komplet) Radna temperatura i zaštita: -30° C to +60° C, IP65 Dimenzije: 163 mm x 104 mm x 44 mm Monitor (DS-KH8340-TCE2): 7-Inch Colorful TFT LCD Rezolucija: 1024 x 600 Kapacitivni Touch Screen, Touch Key Funkcije: Interkom, daljinsko otvaranje vrata Napajanje preko DS-KAD709 (uključen u komplet) Montaža na zid, Dimenzije: 196 mm x 133 mm x 25.75 mm Audio/Video distributer (DS-KAD709) Služi za napajanje i kontrolu Monitora i Pozivne table Interfejsi: 1x RJ45 10/100M, 9ch 2 wire interfejsa Napajanje 24VDC	427.2	356.00
------	--	-------	--------

UNUTRAŠNJE JEDINICE (MONITORI)

DS-KH6210-L



4700	7-inch Colorful TFT LCD, Fizički tasteri, Rezolucija Monitora: 800 * 480 LAN: 10/100Mbps Ethernet 2X Alarmni ulaz Pasivni PoE 24V ili 12 VDC Mogućnost dodavanja IP kamera sa mreže Pozivanje između monitora, odnosno stanara Screenshot funkcija Dimenzije: 217 mm x 142 mm x 26 mm	106.8	89.00
------	---	-------	-------

DS-KH6310



4299	7" Touch-Screen Monitor 7-inch Colorful TFT LCD, Rezolucija Monitora:800 * 480 LAN: 10/100Mbps Ethernet 8X Alarmni ulaz, 1X Relejni izlaz Pasivni PoE 24V ili 12 VDC Mogućnost dodavanja IP kamera sa mreže Pozivanje između monitora, odnosno stanara Screenshot funkcija Uređaj se može prijaviti na besplatan cloud servis Mogućnost pozivanja na mobilni telefon pri pozivanju sa spoljne jedinice Dimenzije: 217 mm x 142 mm x 26 mm	156.0	130.00
------	---	-------	--------

DS-KH6310-W



4300	7" Touch-Screen Monitor 7-inch Colorful TFT LCD, Rezolucija Monitora:800 * 480 LAN: 10/100Mbps Ethernet Wi-Fi 8X Alarmni ulaz, 1X Relejni izlaz Pasivni PoE 24V ili 12 VDC Mogućnost dodavanja IP kamera sa mreže Pozivanje između monitora, odnosno stanara Screenshot funkcija Uređaj se može prijaviti na besplatan cloud servis Mogućnost pozivanja na mobilni telefon pri pozivanju sa spoljne jedinice Dimenzije: 217 mm x 142 mm x 26 mm	166.8	139.00
------	---	-------	--------

DS-KH8300-T



4298	7" Touch-Screen Monitor 7-inch Colorful TFT LCD, Rezolucija Monitora:1024 * 600 LAN: 10/100Mbps Ethernet 8X Alarmni ulaz Power Over Network Cable/ 12 VDC Mogućnost dodavanja IP kamera sa mreže Pozivanje između monitora, odnosno stanara Screenshot funkcija Mogućnost pozivanja na mobilni telefon pri pozivanju sa spoljne jedinice 217 mm x 142 mm x 26 mm	225.6	188.00
------	--	-------	--------

DS-KH8301-WT



5148	7" Touch-Screen Monitor 7-inch Colorful TFT LCD, sa ugrađenom kamerom za pozivanje između jedinica Rezolucija Monitora:1024 * 600 LAN: 10/100Mbps Ethernet 8X Alarmni ulaz Power Over Network Cable/ 12 VDC Mogućnost dodavanja IP kamera sa mreže Pozivanje između monitora, odnosno stanara Screenshot funkcija Mogućnost pozivanja na mobilni telefon pri pozivanju sa spoljne jedinice 217 mm x 142 mm x 26 mm	270.0	225.00
------	--	-------	--------


DODATNA OPREMA

DS-KAB01

NOVO



5627	Nazidna kutija za aluminijumske pozivne jedinice DS-KV8x02-IM Materijal: Nerđajući čelik SUS201 Dimenzije: 212 mm x 115 mm x 80 mm	38.4	32.00
------	--	------	-------

DS-KAB02**NOVO**

5265 Nazidna kutija za aluminijumske pozivne jedinice DS-KV8x02-IM Materijal: Nerđajući čelik SUS201
Dimenzije: 193 mm × 106 mm × 80 mm 26.4 22.00

DS-KAB03-V**NOVO**

5528 Nazidna kutija za pozivnu jedinicu DS-KV8102-IP Materijal: Nerđajući čelik Dimenzije: 172.3 mm × 100
mm × 71 mm 57.6 48.00

DS-KAB10-D**NOVO**

5621 Nazidna kutija za pozivnu jedinicu DS-KD8102-V Materijal: Nerđajući čelik Dimenzije: 489.6 mm × 171.88
mm × 105.41 mm 70.8 59.00

DS-KAB21-H**NOVO**

5527 Stono postolje za unutrašnje jedinice 63/83 serije 19.2 16.00

DS-K1T801**NOVO**

5629 Samostalna kontrola pristupa šifrom ili karticom Procesor: 32-bit processor Podržava do 3000 kartica i
šifri Ulazi: 1x Taster za izlaz, 1x Senzor za vrata Izlazi: 1x Zvonce, 1 Izlaz za bravu Napajanje: 12VDC
Radna temperatura: -20°C do 65°C Dimezije: 126.5mm × 94.5mm × 24mm 43.2 36.00

Sigurnosni modul DS-K2M060

5147 Sigurnosni modul za zaštitu brave u slučaju namernog presecanja kabla ili razbijanja. Ulazni interfejs: Exit
dugme, Magnetna brave i Wiegand Izlazni interfejs: Brava, Alarmni izlaz Komunikacija RS-485 Indikatori (
Statusne LED lampice) za sve interfejse. 49.2 41.00

DS-KAW50-1

Napajanje 12V, 4,2A 39.6 33.00

**Mrežni PoE Audio/Video
Distributer DS-KAD-606-N**

Mrežni PoE video distributer sa adapterom na 24V 8 x 100Mbps ports (6X PoE i 2-chcascading LAN interfaces) Idealno za napajanje unutrašnjih jedinica i spoljnih villa jedinica.
Dimenzije: 176 mm x 91 mm x 32 mm

62.4

52.00

**Mrežni PoE Audio/Video
Distributer DS-KAD606**

Ugradjen Stabilizator napona, 8 x 100Mbps ports (6X PoE i 2-chcascading LAN interfaces) Idealno za napajanje unutrašnjih jedinica i spoljnih villa jedinica Dimenzije: 268.6 mm x 118.4 mm x 102.2 mm

105.6

88.00

Dozna za montažu

Dozna za montažu unutrašnjih jedinica (monitora) i spoljašnje jedinice DS-KV8102-IP

2.4

2.00

Master Stanica DS-KM8301

Master stanica, odnosno centralna jedinica za komplekse zgrada. 7-inch Tuch Screen Rezolucije 1024x600, Podržava slušalicu i hand-free javljanje, Touch tastatura i Mehanički tasteri, Integrisana SIP funkcija Montaža na zid ili sto

1017.6

848.00

Sve cene su iskazane u EUR sa obračunatim PDV-om, podložne su promenama i zavisne od odnosa DIN/EUR/USD. Plaćanje se vrši u dinarima po važećem prodajnom kursu poslovne banke. ISEC zadržava pravo izmene cena bez prethodne najave. Dostupna i oprema koje nema u cenovniku! Za detaljnije informacije, molimo kontaktirajte nas na gore navedene brojeve telefona ili posetite www.isec.rs