

CENOVNIK HIKVISION ALARMNIH SISTEMA



AX PRO SERIES WIRELESS ALARM SYSTEM SIMPLICITY THROUGH INNOVATION

NAZIV	ŠIFRA	OPIS	CENA	
			sa PDV	bez PDV

CENTRALE

DS-PWA96-M-WE



6696	<p>AX PRO bežični alarmni panel podržava LAN, Wi-Fi, 3G/4G. 868 MHz dvosmerna bežična komunikacija AES-128 enkripcija, veliki domet Bežične zone/izlazi: do 96 Bežični tag čitači i keypadovi: do 8 Sirena 6, Daljinaca (keyfob-ova) 48, extendera 4, tagova 48, podržava PIRCAM, integracija IP kamere 1 admin, 46 korisnika Softverske mogućnosti: 32 područja, zvučno upozorenje, tag čitač, led statusi naoružavanje/razoružavanje, alarm, neovlašćeni rad, kvar, oblak, snaga RS-232 izlaz, Dual SIM slot Napajanje: integrisano napajanje i baterija (12h trajanje u stan by režimu) Materijal kućišta: Plastika Radna temperatura: -10 °C to +55 °C Dimenzije: 170.0 x 170.0 x 38.6 mm Težina: 557.5g Ocene bezbednosti: EN50131 Grade 2, CE, Rohs/Reach/WEEE</p>	276.00	230.00
------	--	--------	--------



DS-PWA64-L-WE




6697	<p>AX PRO bežični alarmni panel podržava LAN, Wi-Fi, GPRS. 868 MHz dvosmerna bežična komunikacija AES-128 enkripcija, veliki domet Bežične zone/izlazi: do 64 Bežični tag čitači i keypadovi: do 8 Sirena 4, Daljinaca (keyfob-ova) 32, extendera 2, tagova 32, podržava PIRCAM 1 admin, 30 korisnika Softverske mogućnosti: 16 područja, zvučno upozorenje, led statusi naoružavanje/razoružavanje, alarm, neovlašćeni rad, kvar, oblak, snaga RS-232 izlaz, Single SIM slot Napajanje: integrisano napajanje i baterija (12h trajanje u stan by režimu) Materijal kućišta: Plastika Radna temperatura: -10 °C to +55 °C Dimenzije: 170.0 x 170.0 x 38.6 mm Težina: 557.5g Ocene bezbednosti: EN50131 Grade 2, CE, Rohs/Reach/WEEE</p>	192.00	160.00
------	---	--------	--------



ŠIFRATORI

DS-PK1-E-WE



6699	<p>Bežična tastatura serije DS-PK1-E-VE može se povezati na AX PRO za kontrolu i rad alarma. Bežični Tri-X protokol. Frekvencija: 868 MHz Distanca: 1200m Interfejs: tamper prekidač, strujni prekidač, buzzer, indikatori (greška-narandžasto, upisni signal (crveno/zeleno), oružati (plavo), razoružati (zeleno) i alarm (crveno) Tasteri numerčki 0-9, funkcionalni *, #, ostani naoružan, daleko naoružavanje, razoružavanje, izlaz Napajanje: 1.5 VDC, 251mA, 180 uA Baterije: 4 x AA baterije (vek trajanja do 2 godine) Radna temperatura: -10 °C to +55 °C Težina: 151g bez baterija</p>	84.00	70.00
------	---	-------	-------



POJAČIVAČI SIGNALA

DS-PR1-WE



	Bežični pojačavač signala (repetitor), koji podržava 868 MHz bežičnu mrežu. Koristi se za produženje RF udaljenosti kod alarmnog sistema. Tri-X i Cam-X bežični protokol, dvosmerna komunikacija LED lampice koje prikazuju različite povratne informacije: Registracija signal (zeleno / crvena), napajanje (zeleno), kvar (žuta)		
6795	Rezervna baterija do 35 sati nakon gubitka struje Automatsko pronalaženje i povezivanje detektora, automatsko uparivanje Tamper napred i nazad 2 serijska porta za debug Napajanje 100VAC to 240VAC Materijal kućišta plastika Radna temperatura -10 °C to +55 °C Dimenzije 150 mm × 150 mm × 25 mm Težina 372 g Zidna instalacija	120.00	100.00

HIKVISION

DALJINSKI UPRAVLJAČI

DS-PKF1-WE



	Daljinac (keyfob) serije DS-PKF1-VE podržava trenutni operaciju za daljinsko naoružavanje i razoružavanje. Frekvencija: 868 MHz Brzina: 4.8 Kbps		
6700	Distanca: 900m na otvorenom Indikatori: 3 bolje LED4 tastera Baterija CR2032 3V, vek trajanja do 3 godine Radna temperatura -10 °C to +55 °C Dimenzije 35.2 x 63.2 mm x 11.3 mm Težina 16 g	30.00	25.00

HIKVISION

SIRENE

DS-PS1-E-WE



	Bežična spoljašnja sirena koja podržava Tri-X bežični protokol. Koristi više zvukova alarma i svetlosnu indicaciju stroba za trenutno alarmiranje. 868 MHz dvosmerna bežična komunikacija AES-128 enkripcija, distanca 1.6 km na otvorenom Napajanje: baterije (4 x CR123A) ili 12 VDC Vek baterije: blizu 3 godine. Tamper prekidač		
6694	3 tipa zvuka alarma: požar, panik, upad Indikatori: crveno/zeleno, strob crveno/plavo Buzzer 110 dB Materijal: PC+ABS IP65 sertifikat Radna temperatura: -20 °C to 60 °C Dimenzije: 190× 200 × 47.3mm Težina: 606.5g Instalacija zidna.	126.00	105.00

HIKVISION

DS-PS1-I-WE



	Bežična unutrašnja sirena koja podržava Tri-X bežični protokol. Koristi više zvukova alarma i svetlosnu indicaciju stroba za trenutno alarmiranje. 868 MHz dvosmerna bežična komunikacija AES-128 enkripcija, distanca 1.6 km na otvorenom Napajanje: baterije (3 x CR123A) Vek baterije: blizu 3 godine. Tamper prekidač		
6701	3 tipa zvuka alarma: požar, panik, upad Indikatori: crveno/zeleno/amber, strob crveno/plavo Buzzer 90 do 110 dB Materijal: PC+ABS Radna temperatura: -10 °C to 55 °C Dimenzije: 88× 88 × 32mm Težina: 169.5g Instalacija zidna.	60.00	50.00

HIKVISION

SENZORI

DS-PDP15P-EG2-WE



	Bežični, fleksibilan i dvosmerni detektor koji koristi PIR tehnologiju za osiguravanje od uljeza. Tehnologija prepoznavanja kućnih ljubimaca. Nadgleda do 15m radiusa. Frekvencija 868MHz, AES-128 enkripcija Domet detekcije: 15m, ugao 85,9° Brzina detekcije: 0.3m/s ~ 2 m/s Domet: 1.6km na otvorenom Bežična dvosmerna bežična tehnologija, Tamper alarm i alarm upada, Pokazatelj jačine signala.		
6693	Detektor tolerancije na kućne ljubimce do 30kg. Napajanje: baterija CR123A, vek trajanja do 5 godina Radna Temperatura: -10 °C do +40 °C. Dimenzije 65,5mm*103mm*48,5mm. Težina 128gr bez nosača	58.80	49.00

HIKVISION

DS-PDD12P-EG2-WE



6685	<p>Dvosmerni bežični detektor sa mikrotalasnom 24GHz detekcijom. Nadgleda područje u krugu od 12m, zanemaruje životinje.</p> <p>Frekvencija 868Mhz Tri-X Wireless AES-128 enkripcija, domet 1.6Km na otvorenom Detekcioni metod: pasivni infrared, mikrotaladni Domet 12m, ugao 85.9°, detekcionih zona 52 Imun na kućne ljubimce do 30Kg.</p> <p>Tamper protekcija, temperaturni i jačina signala indikator, White Light Filter 6500lux, Baterija 2 x CR123A (vek trajanja do 5 godina)</p> <p>Radna temperatura: -10 °C to 55 °C Dimenzije 65.5mm × 103mm × 48.5mm Visina montiranja 1.8 do 2.4m Predviđeno za unutrašnju upotrebu.</p>	82.80	69.00
------	---	-------	-------

HIKVISION

DS-PDC15-EG2-WE



6685	<p>Dvosmerni bežični detektor koji sadrži pokrivenost zavese do 15m dužine i visine 3,6 m.</p> <p>Frekvencija 868MHz, AES-128 enkripcija, Tri-X Wireless tehnologija</p> <p>Domet detekcije: 15m, ugao 6.3°</p> <p>Brzina detekcije: 0.3m/s ~ 2 m/s, 18 zona</p> <p>Domet transmisije 1.6km na otvorenom.</p> <p>Tamper protekcija.</p> <p>Led indikacija plave boje.</p> <p>Napajanje: baterija CR123A, vek trajanja do 5 godina</p> <p>Radna Temperatura: -10 °C do +55 °C.</p> <p>Dimenzije 65,5mm*103mm*48,5mm.</p> <p>Težina 128gr</p> <p>Daljinsko konfigurisanje putem aplikacije.</p>	58.80	49.00
------	---	-------	-------

HIKVISION

DS-PDPC12P-EG2-WE



6686	<p>Dvosmerni bežični PIR detektor sa ugrađenom kvalitetnom kamerom koja pruža video verifikaciju.</p> <p>Frekvencija 868Mhz CAM-X Wireless Technology</p> <p>AES-128 enkripcija, domet 800m na otvorenom PIR karakteristike:</p> <p>Domet 12m, Ugao 85.9°, Brzina detekcije 0.3 to 2 m/s Imun na kućne ljubimce do 30Kg.</p> <p>Tamper protekcija, temperaturni i jačina signala indikator, White Light Filter 6500lux,</p> <p>Kamera karakteristike:</p> <p>Ugao 88°(H), 68°(V), Senzor CMOS, Color/Black & White, IR LED dometa do 12m, Rezolucija slike do 640x480</p> <p>Baterije 3 x CR123A, vek trajanja do 6 godina Dimenzije 72.2mm × 120.5mm × 56.7mm Radna temperatura -10 °C to 55 °C</p> <p>Visina montiranja 1.8 do 2.4m</p>	127.20	106.00
------	---	--------	--------

HIKVISION

DS-PDWL-E-WE



6690	<p>Bežični detektor curenja vode.</p> <p>Frekvencija 868Mhz Tri-X Wireless Technology AES-128 enkripcija, domet 1200m na otvorenom 1 dugme, led indikator (plave boje)</p> <p>Tamper protekcija, temperaturni i jačina signala indikator Baterija 1 x CR2450, vek trajanja do 3 godina</p> <p>Dimenzije: 62.4 mm × 62.4 mm × 14.6 mm Radna temperatura -10 °C to 55 °C Predviđeno za unutrašnju upotrebu.</p>	57.60	48.00
------	---	-------	-------

HIKVISION

DS-PDCL12-EG2-WE



6963	<p>Plafonski bežični detektor sa dometom detekcije 12m / 360°.</p> <p>Frekvencija 868Mhz Tri-X Wireless</p> <p>AES-128 enkripcija, domet 1.6Km na otvorenom</p> <p>Detekcioni metod: pasivni infrared</p> <p>Domet 12m / 360°, detekcionih zona 172.</p> <p>Tamper protekcija, temperaturni i jačina signala indikator, White Light Filter 6500lux,</p> <p>Baterija CR123A (vek trajanja do 5 godina)</p> <p>Radna temperatura: -10 °C to 55 °C</p> <p>Dimenzije 101.2mm × 32.9mm</p> <p>Visina montiranja 2.4 do 4m</p> <p>Predviđeno za unutrašnju upotrebu.</p> <p>Daljinsko konfigurisanje putem aplikacije.</p>	54.00	45.00
------	--	-------	-------

HIKVISION



6796	<p>Bežični detektor polomljenog stakla. Ugrađen visoko kvalitetni mikrofون-senzor koji pruža pouzdane performanse. Potpuno daljinsko konfigurisanje putem aplikacije.</p> <p>Frekvencija 868Mhz Tri-X Wireless Technology Domet transmisije 1.6 Km na otvorenom</p> <p>Detekcija: daljina 8m, ugao 120°, osetljivost 2m, 4m, 6m, 8m Veličina stakla 0.3 x 0.3m do 3 x 3m</p> <p>Debljina stakla 2.4mm to 6.4mm Tamper protekcija napred i pozadi Indikator jačine signala i temperature</p> <p>Alarmni ulaz: normalno zatvoreno, normalno otvoreno, brojač impulsa Led indikator plave boje (alarm)</p> <p>Baterije 2 x CR123A, vek trajanja do 5 godina Radna temperatura -10 °C to 55 °C Dimenzije 38.8mm x 107.0mm x 24.5mm Težina 83g, montaža zidna i plafonska Predviđeno za unutrašnju upotrebu.</p>	60.00	50.00
------	---	-------	-------

HIKVISION

DS-PDSMK-S-WE



6781	<p>Bežični fotoelektrični detektor dima.</p> <p>Frekvencija 868Mhz Two-Way RF Wireless AES-128 enkripcija, domet 800m na otvorenom</p> <p>Indikator pokazatelja temperature okoline, jačine dometa signala, led indikator crvene boje za alarm</p> <p>Buzzer ≥ 85 dB @ 3 m Baterija nezamenjiva CR17450 Vek trajanja baterije 10 godina</p> <p>Radna temperatura -10 °C to 60 °C Dimenzije 102 x 35 mm, težina 125 g Plafonska montaža</p> <p>Predviđeno za unutrašnju upotrebu.</p>	74.40	62.00
------	--	-------	-------

HIKVISION

DS-PT1-WE



6796	<p>Bežični tag čitač. Sigurnosna kontrolna tabla za naoružavanje / razoružavanje. Takođe može aktivirati alarm indikatorom i zujalicom.</p> <p>Dvosmerna bežična komunikacija. RF distanca 1200m na otvorenom.</p> <p>LED lampice koje prikazuju različite povratne informacije: oblast (plava), kvar (narandžasta), nauružaj (plava), razoružaj (zeleni), alarm (crveni), signal (crveni / zeleni)</p> <p>Napajanje 3 baterije AA. Vek baterije do 2 godine.</p> <p>Tamper prekidač</p> <p>Radna temperatura -10 °C do +55 °C</p> <p>Dimenzije 75 mm x 124 mm x 21 mm</p> <p>Težina 176 g</p> <p>Zidna instalacija</p>	60.00	50.00
------	---	-------	-------

HIKVISION

DS-PDTPH-E-WE



6964	<p>Bežični detektor temperature i vlažnosti</p> <p>Frekvencija 868Mhz Tri-X Wireless tehnologija</p> <p>AES-128 enkripcija, domet 1.2km na otvorenom</p> <p>Ekran dijagonale 2.7"</p> <p>Detekcija temperature -10 °C to 55 °C</p> <p>Tamper protekcija, temperaturni i jačina signala indikator</p> <p>Baterije: 2 x AAA, vek trajanja do 2 godine</p> <p>Dimenzije 62.6mm x 62.6mm x 18mm</p> <p>Radna temperatura -10 °C to 55 °C</p> <p>Za unutrašnju upotrebu. Zidna montaža.</p> <p>Težina 73.5g</p> <p>Daljinsko konfigurisanje putem aplikacije.</p>	48.00	40.00
------	--	-------	-------

HIKVISION

MAGNETNI KONTAKTI

DS-PDMC-EG2-WE



6687	<p>Bežični detektor otvaranja koji obaveštava o prvim znacima upada u prostoriju. Može se montirati na sve vrste vrata uključujući i metalnu podlogu.</p> <p>Frekvencija 868Mhz Tri-X Wireless Technology AES-128 enkripcija, domet 1600m na otvorenom Elektro prekidač 1, Eksterne zone 2</p> <p>Osetljivost brze zone 1ms, normalne zone 300ms Tamper protekcija, temperaturni i jačina signala indikator</p> <p>Baterija 1 x CR123A, vek trajanja do 5 godina Dimenzije: 22.5mm x 103mm x 23.2mm</p> <p>Radna temperatura -10 °C to 55 °C</p>	39.60	33.00
------	--	-------	-------

HIKVISION

DS-PDMCS-EG2-WE



6688	<p>Bežični detektor otvaranja koji obaveštava o prvim znacima upada u prostoriju. Frekvencija 868Mhz Tri-X Wireless Technology</p> <p>AES-128 enkripcija, domet 1200m na otvorenom Elektro prekidač 1, led indikator (plave boje)</p> <p>Tamper protekcija, temperaturni i jačina signala indikator Baterija 1 x CR2450, vek trajanja do 3 godina</p> <p>Dimenzije: 29mm x 69mm x 10mm Radna temperatura -10 °C to 55 °C</p>	30.00	25.00
------	--	-------	-------

HIKVISION

PANIK TASTERI

DS-PDEB1-EG2-WE



6689	<p>Bežično panik dugme idealno za skrivena mesta. Frekvencija 868Mhz Tri-X Wireless Technology AES-128 enkripcija, domet 1200m na otvorenom "1 dugme, led indikator (plave boje) Tamper protekcija, temperaturni i jačina signala indikator" Baterija 1 x CR2450, vek trajanja do 3 godina Dimenzije: 63.8 mm × 63.8 mm × 17.9 mm Radna temperatura -10 °C to 55 °C Predviđeno za unutrašnju upotrebu.</p>	30.00	25.00
------	--	-------	-------

HIKVISION

DS-PDEBP1-EG2-WE



6691	<p>Prenosno bežično dugme za hitne slučajeve sa zaštitom od slučajnog pritiska. Frekvencija 868Mhz Tri-X Wireless Technology "AES-128 enkripcija, domet 1000m na otvorenom 1 dugme, led indikator (crvene i plave boje)" Tamper protekcija, indikator jačine signala Baterija 1 x CR2032, vek trajanja do 3 godina IP54 sertifikat Radna temperatura -10 °C to 55 °C</p>	30.00	25.00
------	---	-------	-------

HIKVISION

RELEJNI MODULI

DS-PM1-O1L-WE



6797	<p>Bežični relejni modul. 868MHz dvosmerna bežična komunikacija AES-128 enkripcija LED lampice za prikaz stanja uređaja i prikaz uključivanja / isključivanja reprodukcije Registracija signala (zelena / crvena), napajanje (zelena), relej status (plavo) Dizajn malog kućišta, koje se lako može sakriti Automatska operacija, dugmetom uključivanje / isključivanje APP/Keyfob/Keypad Podešavanja scenarija: alarm, operacija, greška, zakazano, ručno Alarmni ulaz: 1 za tamper, NO/NC Relejni izlaz: 1, NO/NC (0 to 36 VDC, Max. 5 A) Serijski port za debug Napajanje 7 VDC to 24 VDC Materijal kućišta plastika Dimenzije 38 x 25 x 18 mm Težina 28.5 g Zidna instalacija</p>	48.00	40.00
------	--	-------	-------

HIKVISION

DS-PM1-O1H-WE



6797	<p>Bežična zidna sklopka 868MHz dvosmerna bežična komunikacija AES-128 enkripcija, 1600m na otvorenom LED lampice za prikaz stanja uređaja i prikaz uključivanja / isključivanja reprodukcije Registracija signala (zelena / crvena), napajanje (zelena), relej status (plavo) Dizajn malog kućišta, koje se lako može sakriti Automatska operacija, dugmetom uključivanje / isključivanje APP/Keyfob/Keypad Podešavanja scenarija: alarm, operacija, greška, zakazano, ručno Relejni izlaz: 1, NO/NC (AC 100 to 240v, Max 13A) Serijski port za debug Napajanje AC 100v to 240v, 50/60 HZ Materijal kućišta plastika Dimenzije 38 x 25 x 18 mm Težina 31.5 g Zidna instalacija</p>	57.60	48.00
------	---	-------	-------

HIKVISION

NOSAČI

DS-PDB-IN



6759	<p>Univerzalni nosač za unutrašnje detektore Materijal: PC "Dimenzije: 29.3mm × 53.2mm × 35.5mm Podešavanje uglova." Horizontalno -40 ° to 40 ° Vertikalno 0 ° to 90 ° Težina 13g Zidna i plafonska montaža</p>	3.60	3.00
------	--	------	------

HIKVISION

DS-PT-M1



6794

Mifare tag
Radna frekvencija 13.56MHz
Kapacitet 1024x8bit EEPROM
"Struktura skladištenja 16 odvojenih odeljaka
Kontakt distanca 5 to 10 cm"
Materijal PVC, ABS
Izdržljivost na ogrebotine 100.000
Vreme zadržavanja podataka 10 godina
Dimenzije 41 x 32 x 3.5 mm
Radna temperatura -10 °C to 50 °C

3.00

2.50

HIKVISION

Sve cene su iskazane u EUR sa obračunatim PDV-om, podložne su promenama i zavisne od odnosa DIN/EUR/USD.

Plaćanje se vrši u dinarima po važećem prodajnom kursu poslovne banke. ISEC zadržava pravo izmene cena bez prethodne najave. Dostupna i oprema koje nema u cenovniku! Za detaljnije informacije, molimo kontaktirajte nas na gore navedene brojeve telefona ili posetite www.isec.rs