



CENOVNIK HIKVISION ALARMNIH SISTEMA



NAZIV	ŠIFRA	OPIS	CENA	
			sa PDV	bez PDV
CENTRALE				
DS-PWA96-M-WE				
	6696	AX PRO bežični alarmni panel podržava LAN, Wi-Fi, 3G/4G. 868 MHz dvosmerna bežična komunikacija AES-128 enkripcija, veliki domet Bežične zone/izlazi: do 96 Bežični tag čitači i keypadovi: do 8 Sirena 6, Daljinaca (keyfob-ova) 48, extendera 4, tagova 48, podržava PIRCAM, integracija IP kamere 1 admin, 46 korisnika Softverske mogućnosti: 32 područja, zvučno upozorenje, tag čitač, led statusi naoružavanje/razoružavanje, alarm, neovlašćeni rad, kvar, oblak, snaga RS-232 izlaz, Dual SIM slot Napajanje: integrisano napajanje i baterija (12h trajanje u stan by režimu) Materijal kućišta: Plastika Radna temperatura: -10 °C to +55 °C Dimenzije: 170.0 x 170.0 x 38.6 mm Težina: 557.5g Ocene bezbednosti: EN50131 Grade 2, CE, Rohs/Reach/WEEE	303,60	253,00
HIKVISION				
DS-PWA64-L-WE				
	6697	AX PRO bežični alarmni panel podržava LAN, Wi-Fi, GPRS. 868 MHz dvosmerna bežična komunikacija AES-128 enkripcija, veliki domet Bežične zone/izlazi: do 64 Bežični tag čitači i keypadovi: do 8 Sirena 4, Daljinaca (keyfob-ova) 32, extendera 2, tagova 32, podržava PIRCAM 1 admin, 30 korisnika Softverske mogućnosti: 16 područja, zvučno upozorenje, led statusi naoružavanje/razoružavanje, alarm, neovlašćeni rad, kvar, oblak, snaga RS-232 izlaz, Single SIM slot Napajanje: integrisano napajanje i baterija (12h trajanje u stan by režimu) Materijal kućišta: Plastika Radna temperatura: -10 °C to +55 °C Dimenzije: 170.0 x 170.0 x 38.6 mm Težina: 557.5g Ocene bezbednosti: EN50131 Grade 2, CE, Rohs/Reach/WEEE	211,20	176,00

DS-PK1-E-WE



6699	<p>Bežična tastatura serije DS-PK1-E-VE može se povezati na AX PRO za kontrolu i rad alarma. Bežični Tri-X protokol.</p> <p>Frekvencija: 868 MHz Distanca: 1200m</p> <p>Interfejs: tamper prekidač, strujni prekidač, buzzer, indikatori (greška-narandžasto, upisni signal (crveno/zeleno), oružati (plavo), razoružati (zeleno) i alarm (crveno)</p> <p>Tasteri numerčki 0-9, funkcionalni *, #, ostani naoružan, daleko naoružavanje, razoružavanje, izlaz</p> <p>Napajanje: 1.5 VDC, 251mA, 180 uA</p> <p>Baterije: 4 x AA baterije (vek trajanja do 2 godine) Radna temperatura: -10 °C to +55 °C</p> <p>Težina: 151g bez baterija</p>	92,40	77,00
------	---	-------	-------

HIKVISION

DS-PT1-WE



7048	<p>Bežični tag čitač. Sigurnosna kontrolna tabla za naoružavanje / razoružavanje. Takođe može aktivirati alarm indikatorom i zujalicom.</p> <p>Dvosmerna bežična komunikacija. RF distanca 1200m na otvorenom.</p> <p>LED lampice koje prikazuju različite povratne informacije: oblast (plava), kvar (narandžasta), naoružaj (plava), razoružaj (zeleno), alarm (crvena), signal (crveno / zeleno)</p> <p>Napajanje 3 baterije AA. Vek baterije do 2 godine.</p> <p>Tamper prekidač</p> <p>Radna temperatura -10 °C do +55 °C</p> <p>Dimenzije 75 mm × 124 mm × 21 mm</p> <p>Težina 176 g</p> <p>Zidna instalacija</p>	66,00	55,00
------	---	-------	-------

HIKVISION

POJAČIVAČI SIGNALA

DS-PR1-WE



6795	<p>Bežični pojačavač signala (repetitor), koji podržava 868 MHz bežičnu mrežu. Koristi se za produženje RF udaljenosti kod alarmnog sistema. Tri-X i Cam-X bežični protokol, dvosmerna komunikacija</p> <p>LED lampice koje prikazuju različite povratne informacije: Registracija signal (zeleno / crvena), napajanje (zeleno), kvar (žuta)</p> <p>Rezervna baterija do 35 sati nakon gubitka struje</p> <p>Automatsko pronalaženje i povezivanje detektora, automatsko uparivanje Tamper napred i nazad</p> <p>2 serijska porta za debug Napajanje 100VAC to 240VAC Materijal kućišta plastika</p> <p>Radna temperatura -10 °C to +55 °C Dimenzije 150 mm × 150 mm × 25 mm</p> <p>Težina 372 g Zidna instalacija</p>	132,00	110,00
------	--	--------	--------

HIKVISION

DALJINSKI UPRAVLJAČI

DS-PKF1-WE



6700	<p>Daljinac (keyfob) serije DS-PKF1-VE podržava trenutni operaciju za daljinsko naoružavanje i razoružavanje.</p> <p>Frekvencija: 868 MHz</p> <p>Brzina: 4.8 Kbps</p> <p>Distanca: 900m na otvorenom</p> <p>Indikatori: 3 bolje LED4 tastera</p> <p>Baterija CR2032 3V, vek trajanja do 3 godine</p> <p>Radna temperatura -10 °C to +55 °C Dimenzije 35.2 x 63.2 mm x 11.3 mm Težina 16 g</p>	33,60	28,00
------	---	-------	-------

HIKVISION

SIRENE

DS-PS1-E-WE



6694	<p>Bežična spoljašnja sirena koja podržava Tri-X bežični protokol. Koristi više zvukova alarma i svetlosnu indikaciju stroba za trenutno alarmiranje. 868 MHz dvosmerna bežična komunikacija AES-128 enkripcija, distanca 1.6 km na otvorenom Napajanje: baterije (4 x CR123A) ili 12 VDC</p> <p>Vek baterije: blizu 3 godine. Tamper prekidač</p> <p>3 tipa zvuka alarma: požar, panik, upad Indikatori: crveno/zeleno, strob crveno/plavo Buzzer 110 dB</p> <p>Materijal: PC+ABS IP65 sertifikat</p> <p>Radna temperatura: -20 °C to 60 °C Dimenzije: 190× 200 × 47.3mm Težina: 606.5g</p> <p>Instalacija zidna.</p>	138,00	115,00
------	--	--------	--------

HIKVISION

DS-PS1-I-WE



6701	<p>Bežična unutrašnja sirena koja podržava Tri-X bežični protokol. Koristi više zvukova alarma i svetlosnu indikaciju stroba za trenutno alarmiranje. 868 MHz dvosmerna bežična komunikacija AES-128 enkripcija, distanca 1.6 km na otvorenom Napajanje: baterije (3 x CR123A)</p> <p>Vek baterije: blizu 3 godine. Tamper prekidač</p> <p>3 tipa zvuka alarma: požar, panik, upad</p> <p>Indikatori: crveno/zeleno/amber, strob crveno/plavo Buzzer 90 do 110 dB</p> <p>Materijal: PC+ABS</p> <p>Radna temperatura: -10 °C to 55 °C Dimenzije: 88× 88 × 32mm</p> <p>Težina: 169.5g Instalacija zidna.</p>	66,00	55,00
------	--	-------	-------

HIKVISION

SENZORI

DS-PDP15P-EG2-WE



Bežični, fleksibilan i dvosmerni detektor koji koristi PIR tehnologiju za osiguravanje od uljeza. Tehnologija prepoznavanja kućnih ljubimaca. Nadgleda do 15m radiusa.
 Frenkvencija 868MHz, AES-128 enkripcija Domet detekcije: 15m, ugao 85,9°
 Brzina detekcije: 0.3m/s ~ 2 m/s Domet: 1.6km na otvorenom
 Bežična dvosmerna bežična tehnologija, Tamper alarm i alarm upada,
 Pokazatelj jačine signala.
 Detektor tolerancije na kućne ljubimce do 30kg. Napajanje: baterija CR123A, vek trajanja do 5 godina
 Radna Temperatura: -10 °C do +40 °C.
 Dimenzije 65,5mm*103mm*48,5mm.
 Težina 128gr bez nosača

6693

66,00

55,00

HIKVISION

DS-PDC15-EG2-WE



Dvosmerni bežični detektor koji sadrži pokrivenost zavese do 15m dužine i visine 3,6 m.
 Frenkvencija 868MHz, AES-128 enkripcija, Tri-X Wireless tehnologija
 Domet detekcije: 15m, ugao 6.3°
 Brzina detekcije: 0.3m/s ~ 2 m/s, 18 zona
 Domet transmisije 1.6km na otvorenom.
 Tamper protekcija.
 Led indikacija plave boje.
 Napajanje: baterija CR123A, vek trajanja do 5 godina
 Radna Temperatura: -10 °C do +55 °C.
 Dimenzije 65,5mm*103mm*48,5mm.
 Težina 128gr
 Daljinsko konfigurisanje putem aplikacije

6684

66,00

55,00

HIKVISION

DS-PDPG12P-EG2-WE



Kombinovani bežični detektor PIR-detekcije i loma stakla
 Frekvencija 868Mhz Tri-X Wireless Technology
 PIR detekcija domet 12m, ugao detekcije 85.9°
 Detekcija loma stakla domet 8m, ugao detekcije 120°
 Domet transmisije 1600 m na otvorenom
 Osetljivost 2m, 4m, 6m, 8m
 Veličina stakla 0.3 x 0.3m do 3 x 3m
 Debljina stakla 2.4mm to 6.4mm
 Tamper protekcija napred i pozadi
 Indikator jačine signala i temperature
 Alarmni ulaz: normalno zatvoreno, normalno otvoreno, brojač impulsa
 Led indikator zeleni(PIR), crveni(BG), plavi(alarm)
 Baterije 2 x CR123A, vek trajanja do 4 godine
 Radna temperatura -10 °C to 55 °C
 Dimenzije 65.5mm*103mm*48.5mm
 Težina 134g, montaža zidna
 Predviđeno za unutrašnju upotrebu.

7135

86,40

72,00

HIKVISION

DS-PDD12P-EG2-WE



Dvosmerni bežični detektor sa mikrotalasnom 24GHz detekcijom. Nadgleda područje u krugu od 12m, zanemaruje životinje.
 Frekvencija 868Mhz Tri-X Wireless
 AES-128 enkripcija, domet 1.6Km na otvorenom Detekcioni metod: pasivni infrared, mikrotalasni Domet 12m, ugao 85.9°, detekcionih zona 52 lmun na kućne ljubimce do 30Kg.
 Tamper protekcija, temperturni i jačina signala indikator, White Light Filter 6500lux, Baterija 2 x CR123A (vek trajanja do 5 godina)
 Radna temperatura: -10 °C to 55 °C Dimenzije 65.5mm x 103mm x 48.5mm Visina montiranja 1.8 do 2.4m Predviđeno za unutrašnju upotrebu.

6685

90,00

75,00

HIKVISION

DS-PDC10DM-EG2-WE



Bežični Dual-tech detektor tip zavese za spoljašnju montažu
 Frenkvencija 868MHz, AES-128 enkripcija, Tri-X Wireless tehnologija
 RF domet: 1600m(otvoren prostor)
 Domet detekcije: -zidna montaža: 10m -plafonska montaža: 5m
 Detekcija smera kretanja podržana
 Anti-Masking
 Indikacija jačine signala
 Do 12KG Pet-immunity kad je zidna montaža, nema Pet-immunity kad je plafonska montaža
 Baterija: 5 godina (CR123A x 2)
 Radna temperatura: -10 °C to 55 °C
 Dimenzije: 29.2mm x 134.4mm x 39.5mm
 Težina: 120g

7274

99,60

83,00

HIKVISION

DS-PDPC12P-EG2-WE



6686	<p>Dvosmerni bežični PIR detektor sa ugrađenom kvalitetnom kamerom koja pruža video verifikaciju. Frekvencija 868Mhz CAM-X Wireless Technology AES-128 enkripcija, domet 800m na otvorenom PIR karakteristike: Domet 12m, Ugao 85.9°, Brzina detekcije 0.3 to 2 m/s Imun na kućne ljubimce do 30Kg. Tamper protekcija, temperaturni i jačina signala indikator, White Light Filter 6500lux, Kamera karakteristike: Ugao 88°(H), 68°(V), Senzor CMOS, Color/Black & White, IR LED dometa do 12m, Rezolucija slike do 640x480 Baterije 3 x CR123A, vek trajanja do 6 godina Dimenzije 72.2mm x 120.5mm x 56.7mm Radna temperatura -10 °C to 55 °C Visina montiranja 1.8 do 2.4m</p>	140,40	117,00
------	---	--------	--------

DS-PDWL-E-WE



6690	<p>Bežični detektor curenja vode. Frekvencija 868Mhz Tri-X Wireless Technology AES-128 enkripcija, domet 1200m na otvorenom 1 dugme, led indikator (plave boje) Tamper protekcija, temperaturni i jačina signala indikator Baterija 1 x CR2450, vek trajanja do 3 godina Dimenzije: 62.4 mm x 62.4 mm x 14.6 mm Radna temperatura -10 °C to 55 °C Predviđeno za unutrašnju upotrebu.</p>	63,60	53,00
------	---	-------	-------

DS-PDBG8-EG2-WE



6796	<p>Bežični detektor polomljenog stakla. Ugrađen visoko kvalitetni mikrofonsenzor koji pruža pouzdane performanse. Potpuno daljinsko konfigurisanje putem aplikacije. Frekvencija 868Mhz Tri-X Wireless Technology Domet transmisije 1.6 Km na otvorenom Detekcija: daljina 8m, ugao 120°, osetljivost 2m, 4m, 6m, 8m Veličina stakla 0.3 x 0.3m do 3 x 3m Debljina stakla 2.4mm to 6.4mm Tamper protekcija napred i pozadi Indikator jačine signala i temperature Alarmni ulaz: normalno zatvoreno, normalno otvoreno, brojač impulsa Led indikator plave boje (alarm) Baterije 2 x CR123A, vek trajanja do 5 godina Radna temperatura -10 °C to 55 °C Dimenzije 38.8mm x 107.0mm x 24.5mm Težina 83g, montaža zidna i plafonska Predviđeno za unutrašnju upotrebu.</p>	60,00	50,00
------	--	-------	-------

DS-PDSMK-S-WE



6781	<p>Bežični fotoelektrični detektor dima. Frekvencija 868Mhz Two-Way RF Wireless AES-128 enkripcija, domet 800m na otvorenom Indikatori pokazatelja temperature okoline, jačine dometa signala, led indikator crvene boje za alarm Buzzer ≥ 85 dB @ 3 m Baterija nezamenjiva CR17450 Vek trajanja baterije 10 godina Radna temperatura -10 °C to 60 °C Dimenzije 102 x 35 mm, težina 125 g Plafonska montaža Predviđeno za unutrašnju upotrebu.</p>	78,00	65,00
------	---	-------	-------

MAGNETNI KONTAKTI

DS-PDMC-EG2-WE



6687	<p>Bežični detektor otvaranja koji obaveštava o prvim znacima upada u prostoriju. Može se montirati na sve vrste vrata uključujući i metalnu podlogu. Frekvencija 868Mhz Tri-X Wireless Technology AES-128 enkripcija, domet 1600m na otvorenom Elektro prekidač 1, Eksterne zone 2 Osetljivost brze zone 1ms, normalne zone 300ms Tamper protekcija, temperaturni i jačina signala indikator Baterija 1 x CR123A, vek trajanja do 5 godina Dimenzije: 22.5mm x 103mm x 23.2mm Radna temperatura -10 °C to 55 °C</p>	43,20	36,00
------	--	-------	-------

DS-PDMCS-EG2-WE



6688	<p>Bežični detektor otvaranja koji obaveštava o prvim znacima upada u prostoriju. Frekvencija 868Mhz Tri-X Wireless Technology AES-128 enkripcija, domet 1200m na otvorenom Elektro prekidač 1, led indikator (plave boje) Tamper protekcija, temperaturni i jačina signala indikator Baterija 1 x CR2450, vek trajanja do 3 godina Dimenzije: 29mm x 69mm x 10mm Radna temperatura -10 °C to 55 °C</p>	33,60	28,00
------	--	-------	-------

EKSTENZIJE

DS-PM1-D



7270	<p>Modul za napajanje Kompatibilan sa svim AXPRO centralama Laka instalacija Omogućuje 8-24 VDC napajanje centrale Radna temperatura: -10 °C to +55 °C Dimenzije: 80*90*15mm Težina: 35g</p>	30,00	25,00
------	--	-------	-------

DS-PM1-I1-WE



7269	<p>Bežični transmiter sa jednim ulazom Frekvencija 868MHz, AES-128 enkripcija, Tri-X Wireless tehnologija RF domet: 1700m(otvoren prostor) Sa jednim kontaktom za tamper i za PGM, može se koristiti kao Zona ili kao alarmni izlaz LED indikator pokazuje status uređaja Sa 3.3v izlazom može se koristiti da napoji određene žične senzore Mogućnost detekcije pomeranja ili uklanjanja akcelerometrom Baterija: Više od 5 godina (CR123 x 3) Radna temperatura: -10 °C ~ 55°C Dimenzije: 102*41*20mm Težina: 35g (bez baterija), 90g (sa baterijama)</p>	56,40	47,00
------	---	-------	-------

PANIK TASTERI

DS-PDEB1-EG2-WE



6689	<p>Bežično panik dugme idealno za skrivena mesta. Frekvencija 868Mhz Tri-X Wireless Technology AES-128 enkripcija, domet 1200m na otvorenom "1 dugme, led indikator (plave boje) Tamper protekcija, temperaturni i jačina signala indikator" Baterija 1 x CR2450, vek trajanja do 3 godina Dimenzije: 63.8 mm x 63.8 mm x 17.9 mm Radna temperatura -10 °C to 55 °C Predviđeno za unutrašnju upotrebu.</p>	30,00	25,00
------	--	-------	-------

DS-PDEBP1-EG2-WE



6691	<p>Prenosno bežično dugme za hitne slučajeve sa zaštitom od slučajnog pritiska. Frekvencija 868Mhz Tri-X Wireless Technology "AES-128 enkripcija, domet 1000m na otvorenom 1 dugme, led indikator (crvene i plave boje)" Tamper protekcija, indikator jačine signala Baterija 1 x CR2032, vek trajanja do 3 godina IP54 sertifikat Radna temperatura -10 °C to 55 °C</p>	33,60	28,00
------	--	-------	-------

RELEJNI MODULI

DS-PM1-O1L-WE



6797	<p>Bežični relejni modul. 868MHz dvosmerna bežična komunikacija AES-128 enkripcija LED lampice za prikaz stanja uređaja i prikaz uključivanja / isključivanja reprodukcije Registracija signala (zelena / crvena), napajanje (zelena), relej status (plavo) Dizajn malog kućišta, koje se lako može sakriti Automatska operacija, dugmetom uključivanje / isključivanje APP/Keyfob/Keypad Podešavanja scenarija: alarm, operacija, greška, zakazano, ručno Alarmni ulaz: 1 za tamper, NO/NC Relejni izlaz: 1, NO/NC (0 to 36 VDC, Max. 5 A) Serijski port za debug Napajanje 7 VDC to 24 VDC Materijal kućišta plastika Dimenzije 38 x 25 x 18 mm Težina 28.5 g Zidna instalacija</p>	48,00	40,00
------	---	-------	-------

DS-PM1-O1H-WE



7049	<p>Bežična zidna sklopka 868MHz dvosmerna bežična komunikacija AES-128 enkripcija, 1600m na otvorenom LED lampice za prikaz stanja uređaja i prikaz uključivanja / isključivanja reprodukcije Registracija signala (zelena / crvena), napajanje (zelena), relej status (plavo) Dizajn malog kućišta, koje se lako može sakriti Automatska operacija, dugmetom uključivanje / isključivanje APP/Keyfob/Keypad Podešavanja scenarija: alarm, operacija, greška, zakazano, ručno Relejni izlaz: 1, NO/NC (AC 100 to 240v, Max 13A) Serijski port za debug Napajanje AC 100v to 240v, 50/60 HZ Materijal kućišta plastika Dimenzije 38 x 25 x 18 mm Težina 31.5 g Zidna instalacija</p>	57,60	48,00
------	---	-------	-------

HIKVISION

NOSAČI

DS-PDB-IN



6759	<p>Univerzalni nosač za unutrašnje detektore Materijal: PC "Dimenzije: 29.3mm x 53.2mm x 35.5mm Podešavanje uglova:" Horizontalno -40 ° to 40 ° Vertikalno 0 ° to 90 ° Težina 13g Zidna i plafonska montaža</p>	3,60	3,00
------	--	------	------

HIKVISION

DS-PT-M1



6794	<p>Mifare tag Radna frekvencija 13.56MHz Kapacitet 1024x8bit EEPROM "Struktura skladištenja 16 odvojenih odeljaka Kontakt distanca 5 to 10 cm" Materijal PVC, ABS Izdržljivost na ogrebotine 100.000 Vreme zadržavanja podataka 10 godina Dimenzije 41 x 32 x 3.5 mm Radna temperatura -10 °C to 50 °C</p>	3,00	2,50
------	---	------	------

HIKVISION

Sve cene su iskazane u EUR sa obračunatim PDV-om, podložne su promenama i zavisne od odnosa DIN/EUR/USD.

Plaćanje se vrši u dinarima po važećem prodajnom kursu poslovne banke. ISEC zadržava pravo izmene cena bez prethodne najave. Dostupna i oprema koje nema u cenovniku! Za detaljnije informacije, molimo kontaktirajte nas na gore navedene brojeve telefona ili posetite www.isec.rs