








CENOVNIK HIKVISION IP INTERFONA - DECEMBAR 2019

| NAZIV | ŠIFRA | OPIS | CENA | |
|---|-------|---|--------|---------|
| | | | sa PDV | bez PDV |
| UNUTRAŠNJE JEDINICE - MONITORI | | | | |
| DS-KH6210-L | | | | |
|  | 4700 | 7-inch Colorful TFT LCD, Fizički tasteri, Rezolucija Monitora: 800 * 480 LAN: 10/100Mbps Ethernet 2X Alarmni ulaz Pasivni PoE 24V ili 12 VDC Mogućnost dodavanja IP kamera sa mreže Pozivanje između monitora, odnosno stanara Screenshot funkcija Dimenzije: 217 mm × 142 mm × 26 mm | 106.80 | 89.00 |
| DS-KH6310 | | | | |
|  | 4299 | 7" Touch-Screen Monitor 7-inch Colorful TFT LCD, Rezolucija Monitora:800 * 480 LAN: 10/100Mbps Ethernet 8X Alarmni ulaz, 1X Relejni izlaz Pasivni PoE 24V ili 12 VDC Mogućnost dodavanja IP kamera sa mreže Pozivanje između monitora, odnosno stanara Screenshot funkcija Uređaj se može prijaviti na besplatan cloud servis Mogućnost pozivanja na mobilni telefon pri pozivanju sa spoljne jedinice Dimenzije: 217 mm × 142 mm × 26 mm | 156.00 | 130.00 |
| DS-KH6310-W | | | | |
|  | 4300 | 7" Touch-Screen Monitor 7-inch Colorful TFT LCD, Rezolucija Monitora:800 * 480 LAN: 10/100Mbps Ethernet Wi-Fi 8X Alarmni ulaz, 1X Relejni izlaz Pasivni PoE 24V ili 12 VDC Mogućnost dodavanja IP kamera sa mreže Pozivanje između monitora, odnosno stanara Screenshot funkcija Uređaj se može prijaviti na besplatan cloud servis Mogućnost pozivanja na mobilni telefon pri pozivanju sa spoljne jedinice Dimenzije: 217 mm × 142 mm × 26 mm | 166.80 | 139.00 |
| DS-KH8300-T | | | | |
|  | 4298 | 7" Touch-Screen Monitor 7-inch Colorful TFT LCD, Rezolucija Monitora:1024 * 600 LAN: 10/100Mbps Ethernet 8X Alarmni ulaz Power Over Network Cable/ 12 VDC Mogućnost dodavanja IP kamera sa mreže Pozivanje između monitora, odnosno stanara Screenshot funkcija Mogućnost pozivanja na mobilni telefon pri pozivanju sa spoljne jedinice Dimenzije: 217 mm × 142 mm × 26 mm | 225.60 | 188.00 |
| DS-KH8301-WT | | | | |
|  | 5148 | 7" Touch-Screen Monitor 7-inch Colorful TFT LCD, sa ugrađenom kamerom za pozivanje između jedinica Rezolucija Monitora:1024 * 600 LAN: 10/100Mbps Ethernet 8X Alarmni ulaz Power Over Network Cable/ 12 VDC Mogućnost dodavanja IP kamera sa mreže Pozivanje između monitora, odnosno stanara Screenshot funkcija Mogućnost pozivanja na mobilni telefon pri pozivanju sa spoljne jedinice Dimenzije: 217 mm × 142 mm × 26 mm | 270.00 | 225.00 |
| DS-KH6320-TE1 | | | | |
|  | 5931 | 7" Unutrašnja Touch screen jedinica sa IPS LCD monitorom Rezolucija Monitora:1024 * 600 LAN: 10/100Mbps Ethernet 8X Alarmni ulaz 2X Izlaz Napajanje: Standard PoE ili 12 VDC Mogućnost dodavanja IP kamera sa mreže Pozivanje između monitora, odnosno stanara Screenshot funkcija Mogućnost pozivanja na mobilni telefon pri pozivanju sa spoljne jedinice Dimenzije: 200 mm × 140 mm × 15.1 mm | 128.40 | 107.00 |
| DS-KH6320-WTE1 | | | | |
|  | 5764 | 7" Unutrašnja Touch screen jedinica sa IPS LCD monitorom Rezolucija Monitora:1024 * 600 LAN: 10/100Mbps Ethernet / WiFi 8X Alarmni ulaz 2X Izlaz Napajanje: Standard PoE ili 12 VDC Mogućnost dodavanja IP kamera sa mreže Pozivanje između monitora, odnosno stanara Screenshot funkcija Mogućnost pozivanja na mobilni telefon pri pozivanju sa spoljne jedinice Dimenzije: 200 mm × 140 mm × 15.1 mm | 139.20 | 116.00 |

DS-KH8350-WTE1



| | | | |
|------|---|--------|--------|
| 5932 | 7" Unutrašnja Touch screen jedinica sa IPS LCD monitorom Rezolucija Monitora:1024 * 600 LAN: 10/100Mbps Ethernet / WiFi 8X Alarmni ulaz 2X Izlaz Napajanje: Standard PoE ili 12 VDC Mogućnost dodavanja IP kamera sa mreže Pozivanje između monitora, odnosno stanara Screenshot funkcija Mogućnost pozivanja na mobilni telefon pri pozivanju sa spoljne jedinice Dimenzije: 180 mm × 140 mm × 22.4 mm | 291.60 | 243.00 |
|------|---|--------|--------|

DS-KH8520-WTE1



| | | | |
|------|--|--------|--------|
| 5758 | 10.1" Unutrašnja Touch screen jedinica sa IPS LCD monitorom Rezolucija Monitora:1024 * 600 LAN: 10/100Mbps Ethernet / WiFi 8X Alarmni ulaz 2X Izlaz Napajanje: Standard PoE ili 12 VDC Mogućnost dodavanja IP kamera sa mreže Pozivanje između monitora, odnosno stanara Screenshot funkcija Mogućnost pozivanja na mobilni telefon pri pozivanju sa spoljne jedinice Dimenzije: 254 mm × 166 mm × 14.7 mm | 345.60 | 288.00 |
|------|--|--------|--------|

IP POZIVNE TABLE

DS-KB8112-IM



| | | | |
|------|---|--------|--------|
| 4781 | 1.3 MP Spoljašnja jedinica sa jednim pozivom Rezolucija kamere: HD720P, 25fps(P), Digital WDR, ugao objektiva 80° (horizontalno) 44° (vertikalno) LAN: 10M/100M Self-adaptive Ethernet, 4X Alarmin ulaz,1X relejni NO/NC izlaz, IP66, IK9 12 VDC ili PoE Radna Temperatura: -30° C to +50° C Težina: 773g Dimenzije: 161.9mm × 74.1mm × 53.2mm | 128.40 | 107.00 |
|------|---|--------|--------|

DS-KV8102-IP



| | | | |
|------|--|--------|--------|
| 4297 | 1.3 MP Spoljašnja jedinica sa jednim pozivom Plastična, Rezolucija kamere: HD720P, 25fps(P), WDR, ugao objektiva 120° LAN: 10M/100M Self-adaptive Ethernet, RS-485, Integrisan citac kartica Mifare 13,56Mhz 4X Alarmin ulaz,1X relejni NO/NC izlaz, IP65, 12 VDC ili 24V pasivni PoE Dimenzije: 164x97x40.6 mm | 144.00 | 120.00 |
|------|--|--------|--------|

DS-KV8102-IM



| | | | |
|------|--|--------|--------|
| 4295 | 1.3 MP Spoljašnja jedinica sa jednim pozivom Aluminum, Rezolucija kamere: HD720P, 25fps(P), WDR, ugao objektiva 120° 10M/100M Self-adaptive Ethernet, RS-485, integrisan citac kartica Mifare 13,56Mhz 4X alarmni ulaz ,1X relejni NO/NC izlaz, IP65, 12 VDC ili 24V pasivni PoE Dimenzije: 182x100x32.5 mm | 176.40 | 147.00 |
|------|--|--------|--------|

DS-KV8202-IM



| | | | |
|------|---|--------|--------|
| 4296 | 1.3 MP Spoljašnja jedinica sa dva pozivna tastera Aluminum, Rezolucija kamere: HD720P, 25fps(P), WDR, ugao objektiva 120° 10M/100M Self-adaptive Ethernet, RS-485, integrisan citac kartica Mifare 13,56Mhz 4X alarmni ulaz ,1X relejni NO/NC izlaz, IP65, 12 VDC ili 24V pasivni PoE Dimenzije: 182x100x32.5 mm | 206.40 | 172.00 |
|------|---|--------|--------|

DS-KV8402-IM



| | | | |
|------|--|--------|--------|
| 4523 | 1.3 MP Spoljašnja jedinica sa četiri pozivna tastera Aluminum, Rezolucija kamere: HD720P, 25fps(P), WDR, ugao objektiva 120° 10M/100M Self-adaptive Ethernet, RS-485, integrisan citac kartica Mifare 13,56Mhz 4X alarmni ulaz ,1X relejni NO/NC izlaz, IP65, 12 VDC ili 24V pasivni PoE Dimenzije: 182x100x32.5 mm | 220.80 | 184.00 |
|------|--|--------|--------|

DS-KD8102-V



| | | | |
|------|---|--------|--------|
| 4293 | Pozivna jedinica 3.5" Capacitive Tasteri na dodir 1.3 MP Pozivna jedinica, 3.5-inch TFT LCD, Rezolucije: 480 * 320, Rezolucija Kamere: HD720P, 25fps(P)/30fps(N), LAN: 10M/100M/1000M Self-adaptive Ethernet, Wiegand i RS-485 komunikacija, citac kartica 8X Alarmni Ulaz, 4X Alarmni Izlaz, Led osvetljenje IP65, USB 2.0, 12 VDC Dimenzije: 418 mm × 145 mm × 61 mm | 338.40 | 282.00 |
|------|---|--------|--------|

DS-KD8002-VM



| | | | |
|------|--|--------|--------|
| 4294 | Pozivna jedinica 3.5" Tasteri na pritisak 1.3 MP Pozivna jedinica Aluminijumsko kućište 3.5-inch TFT LCD, Rezolucije: 480 * 320 Rezolucija Kamere: HD720P, 25fps(P)/30fps(N) LAN: 10M/100M/1000M Self-adaptive Ethernet Wiegand i RS-485 komunikacija, citac kartica 8X Alarni Ulaz 4X Alarmni Izlaz LED osvetljenje IP65, USB 2.0, 12 VDC Dimenzije: 418 mm × 145 mm × 61 mm | 446.40 | 372.00 |
|------|--|--------|--------|

| | | | | | |
|-----------------------------|---|------|--|--------|--------|
| DS-KB6403-WIP |  | 5628 | <p>IP pozivna zvonca koje zove direktno Hik-Connect aplikaciju na telefonu Nije potrebna unutrašnja jedinica. Kamera: High performance CMOS, rezolucije do 2Mpx Ugao kamere: Ultra wide 180° (Horizontalno), 96° (Vertikalno) Dva strima, WDR, Nevidljivo IR svetlo 940 nm.</p> <p>Mreža: Wifi 2.4 Ghz Podržava funkcije: Motion Detection Prostor za SD karticu max 128 GB</p> <p>Ugrađen omnidirekcionni mikrofoni i zvučnik za dvosmernu komunikaciju Zaštita: IP54</p> <p>Napajanje 12VDC Radna temperatura: -30° C to +50° C</p> <p>Dimenzije: 122.4 mm x 45.9 mm x 28.1 mm</p> | 142.80 | 119.00 |
| DS-KIS701 |  | 5257 | <p>IP video interfonski kit na dve žice, sastoji se od: pozivne table sa jednim tasterom, monitora i distributera. Pozivna jedinica (DS-KV8103-IME2): Kamera: Low Illumination 2 MP HD Colorful 155° Fisheye Camera Rezolucija: 1920 x 1080 Integriran omnidirekcionni mikrofoni Integriran zvučnik Mrežni interfejs: 10/100 Mbps Self-Adaptive Ethernet Napajanje preko DS-KAD709 (uključen u komplet) Radna temperatura i zaštita: -30° C to +60° C, IP65 Dimenzije: 163 mm x 104 mm x 44 mm Monitor (DS-KH8340-TCE2): 7-Inch Colorful TFT LCD Rezolucija: 1024 x 600 Kapacitivni Touch Screen, Touch Key Funkcije: Interkom, daljinsko otvaranje vrata Napajanje preko DS-KAD709 (uključen u komplet) Montaža na zid, Dimenzije: 196 mm x 133 mm x 25.75 mm Audio/Video distributer (DS-KAD709) Služi za napajanje i kontrolu Monitora i Pozivne table Interfejsi: 1x RJ45 10/100M, 9ch 2 wire interfejsa Napajanje 24VDC</p> | 427.20 | 356.00 |
| MODULARNI IP SISTEMI | | | | | |
| DS-KD8003-IME1/EU |  | 5759 | <p>Glavni pozivni modul sa integrisanom HD kamerom od 2 Mpx - Kamera: 2 MP HD IR - Main Stream: 1920 x 1080 Sub Stream : 720 x 480 - Kompresija: H.264 - Ugrađen Omnidirekcionni mikrofoni - Ugrađen zvučnik: 85dB do 20 cm - Interfejsi: RJ45 10/100 Mbps - Protokoli: TCP/IP, RTSP - IC za noćni režim - Alarmni ulazi / izlazi: 4/4, mogućnost otvaranja 2 brave - Napajanje: PoE ili 12VDC/1A, Potrošnja: ≤10 W - Radna temperatura -40° C - +60° C - IP zaštita: IP65, Dimenzije (Dužina x Širina x Visina): 98mm x 99.8mm x 43.9mm</p> | 139.20 | 116.00 |
| DS-KD-KK |  | 5760 | <p>Modul sa 6 pozivnih tastera - Vezuje redno na glavnu jedinicu ili jedinicu iznad po RS 485 protokolu - Napaja se preko glavne jedinice DS-KD8003-IME1 - Konekcije modula: 1 Ulaz 1 Izlaz - DIP switch: 8 - Potrošnja: ≤2 W - IP zaštita: IP65 - Radna temperatura: -40° C - +60° C Dimenzije (Dužina x Širina x Visina): 98.21mmx100.21mmx33.7mm</p> | 45.60 | 38.00 |
| DS-KD-M |  | 5940 | <p>Modul sa čitačem Mifare 13,56 Mhz kartica i tagova - Vezuje redno na glavnu jedinicu ili jedinicu iznad po RS 485 protokolu - Ugrađen čitač Mifare kartica i tagova na 13,56 Mhz - Napaja se preko modula koji je iznad njega - DIP switch: 8 - Potrošnja: ≤2 W - IP zaštita: IP65 Dimenzije (Dužina x Širina x Visina): 98.5mmx100mmx33.7mm</p> | 61.20 | 51.00 |
| DS-KD-KP |  | 5761 | <p>Modul sa šifраторom za otvaranje vrata - Vezuje redno na glavnu jedinicu ili jedinicu iznad po RS 485 protokolu - Mogućnost otvaranja vrata putem individualne šifre svakog od stanara - Mogućnost pozivanja stanara unošenjem broja stana - Napaja se preko modula koji je iznad njega - DIP switch: 8 - Potrošnja: ≤2 W - IP zaštita: IP65, IK7 - Dimenzije (Dužina x Širina x Visina): 98.5mmx100mmx34.2mm</p> | 99.60 | 83.00 |
| DS-KD-IN |  | 5763 | <p>Modul sa indikacijama: poziv, otvorena vrata i, razgovor - Vezuje redno na glavnu jedinicu ili jedinicu iznad po RS 485 protokolu - Napaja se preko modula koji je iznad njega - DIP switch: 8 - Potrošnja: ≤2 W - IP zaštita: IP65 Dimenzije (Dužina x Širina x Visina): 98.5mmx100mmx34.2mm</p> | 38.40 | 32.00 |

DS-KD-BK



| | | | |
|------|--|-------|-------|
| 5941 | Modul za popunjavanje praznog mesta u sistemu Dimenzije (Dužina x Širina): 98.5mm×100mm | 22.80 | 19.00 |
|------|--|-------|-------|

ANALOGNI VIDEO INTERFONSKI SISTEMI

DS-KIS202



| | | | |
|------|--|--------|--------|
| 4821 | Komplet analognog video interfona za jednu porodicu koji sadrži pozivnu jedinicu DS-KB2411-IM i video monitor DS-KH2220. Siva boja | 140.40 | 117.00 |
|------|--|--------|--------|

DS-KIS203



| | | | |
|------|---|--------|--------|
| 4916 | Komplet analognog video interfona za jednu porodicu koji sadrži pozivnu jedinicu DS-KB2421-IM i video monitor DS-KH2220. Siva boja. | 165.60 | 138.00 |
|------|---|--------|--------|

DS-KB2421-IM



| | | | |
|------|---|-------|-------|
| 5142 | Antivandal pozivna jedinica sa jednim tasterom i ugrađenom pin hole kamerom Rezolucija: 720x576 Fotosenzitivno osvetljenje, domet IR 2m Integrisan mikrofoni i zvučnik Ožičenje od četiri žice (Video ulaz, Audio in/out, +, -) 1x Relejni izlaz Maksimalna potrošnja: 5W Materijal izrade: Zinc Alloy Radna Temperatura: -30° C to +60° C Dimenzije: 145 mm × 49.2 mm × 26.45 mm | 80.40 | 67.00 |
|------|---|-------|-------|

DS-KB2411-IM



| | | | |
|------|---|-------|-------|
| 4780 | Pozivna jedinica sa jednim tasterom i ugrađenom pin hole kamerom Rezolucija: 720x576 Fotosenzitivno osvetljenje, domet IR 2m Integrisan mikrofoni i zvučnik Ožičenje od četiri žice (Video ulaz, Audio in/out, +, -) 1x Relejni izlaz Maksimalna potrošnja: 3W Materijal izrade: Plastika Radna Temperatura: -30° C to +60° C Dimenzije: 128 mm × 42 mm × 24.8 mm | 62.40 | 52.00 |
|------|---|-------|-------|

DS-KH2220



| | | | |
|------|--|-------|-------|
| 5123 | LCD kolor monitor za analogne Hikvision interfone sisteme Mogućnost dodavanja do 3 monitora u jedan sistem Dijagonala 7", rezolucije 800x480 Integrisan mikrofoni i zvučnik Ožičenje od četiri žice (Video ulaz, Audio in/out, +, -) Maksimalna potrošnja: ≤5 W Radna Temperatura: -10° C to + 55° C Dimenzije: 195.8 mm × 132.8 mm × 18.39 mm | 81.60 | 68.00 |
|------|--|-------|-------|

DODATNA OPREMA

DS-KIT801



| | | | |
|------|--|-------|-------|
| 5629 | Samostalna kontrola pristupa šifrom ili karticom Procesor: 32-bit processor Podržava do 3000 kartica i šifri Ulazi: 1x Taster za izlaz, 1x Senzor za vrata Izlazi: 1x Zvonice, 1 Izlaz za bravu Napajanje: 12VDC Radna temperatura: -20°C do 65°C Dimenzije: 126.5mm × 94.5mm × 24mm | 43.20 | 36.00 |
|------|--|-------|-------|

Sigurnosni modul

DS-K2M060



| | | | |
|------|--|-------|-------|
| 5147 | Sigurnosni modul za zaštitu brave u slučaju namernog presecanja kabla ili razbijanja Ulazni interfejs: Exit dugme, Magnetna brave i Wiegand izlazni interfejs: Brava, Alarmni izlaz Komunikacija RS-485 Indikatori (Statusne LED lampice) za sve interfejse. | 49.20 | 41.00 |
|------|--|-------|-------|

Audio/Video Distributer
DS-KAD-606-N



4924 Mrežni PoE video distributer sa adapterom na 24V 8 x 100Mbps ports (6X PoE i 2-chcascading LAN interfaces) Idealno za napajanje unutrašnjih jedinica i spoljnih villa jedinica
Dimenzije: 176 mm x 91 mm x 32 mm
62.40 52.00

Napomena: Uz uređaj se isporučuje napajanje 24V 2.5A 16 eur + pdv

Master Stanica
DS-KM8301



4301 Master stanica, odnosno centralna jedinica za komplekse zgrada
7-inch Tuch Screen Rezolucije 1024x600,
Podržava slušalicu i hand-free javljanje,
Touch tastatura i Mehanički tasteri,
Integrisana SIP funkcija
Montaža na zid ili sto
1017.60 848.00

MIFARE KARTICA
13.56 Mhz



4153 MIFARE kartica 13.56Mhz
0.84 0.70

MIFARE TAG
13,56 MHz



4591 Plastični tag elegantnog dizajna. Siva boja.
Mifare 13,56 MHz
1.08 0.90

Brava za interfonska vrata
sa trećim položajem ključa



Brava za interfonska vrata 16,20, 25, 30, 35 mm sa trećim položajem ključa za interfonska vrata.
12.00 10.00

ELEKTROPRIHVATNIK
33.1.04 B



0787 Elektroprihvatnik / Openers & Closers
27.00 22.50

Automat za vrata 3303



3016 Automat za zatvaranje vrata, tip 3303, siva boja
36.00 30.00

Automat za vrata
TS Compact EN2-4



3017 Automat za zatvaranje vrata, TS kompakt, EN2-4
40.80 34.00

DS-KAB86



4782 Dozna za montažu unutrašnjih jedinica (monitora) i spoljašnje jedinice DS-KV8102-IP
2.40 2.00

DS-KAB03-V



5528 Nazidna kutija za pozivnu jedinicu DS-KV8102-IP
Materijal: Nerđajući čelik
Dimenzije: 172.3 mm × 100 mm × 71 mm
57.60 48.00

DS-KAB01



5627 Nazidna kutija za aluminijumske pozivne jedinice DS-KV8x02-IM
Materijal: Nerđajući čelik SUS201
Dimenzije: 212 mm × 115 mm × 80 mm
38.40 32.00

DS-KAB02



5265 Nazidna kutija za aluminijumske pozivne jedinice DS-KV8x02-IM
Materijal: Nerđajući čelik SUS201
Dimenzije: 193 mm × 106 mm × 80 mm
26.40 22.00

DS-KAB10-D



5621 Nazidna kutija za pozivnu jedinicu DS-KD8102-V
Materijal: Nerđajući čelik
Dimenzije: 489.6 mm × 171.88 mm × 105.41 mm
70.80 59.00

DS-KAB21-H



5527 Stono postolje za unutrašnje jedinice 63/83 serije
19.20 16.00

DS-KD-ACW1



5768 Nazidna dozna sa ramom za instalaciju jednog modula
- Materijal: Aluminijum
- Dimenzije dozne: 117 x 107 × 32.7 mm
- Dimenzije rama: 117 x 107 × 4 mm
46.80 39.00

DS-KD-ACW2



5769 Nazidna dozna sa ramom za instalaciju dva modula
- Materijal: Aluminijum
- Dimenzije dozne: 219 x 107 × 32.7 mm
- Dimenzije rama: 219 x 107 × 4 mm
61.20 51.00

DS-KD-ACW3




5770 Nazidna dozna sa ramom za instalaciju tri modula
- Materijal: Aluminijum
- Dimenzije dozne: 320.8 x 107 × 32.7 mm
- Dimenzije rama: 320.8 x 107 × 4 mm
134.40 112.00

DS-KD-ACF1



5765 Uzidna dozna sa ramom za instalaciju jednog modula
- Materijal: Aluminijumski ram, dozna plastika
- Dimenzije dozne: 134 x 135 × 56 mm
- Dimenzije rama: 134 x 124 × 4 mm
34.80 29.00

DS-KD-ACF2



| | | | |
|------|---|-------|-------|
| 5766 | Uzidna dozna sa ramom za instalaciju dva modula - Materijal: Aluminijumski ram, dozna plastika - Dimenzije dozne: 237 x 134 x 56 mm - Dimenzije rama: 236 x 124 x 4 mm | 40.80 | 34.00 |
|------|---|-------|-------|

DS-KD-ACF3



| | | | |
|------|---|-------|-------|
| 5767 | Uzidna dozna sa ramom za instalaciju tri modula - Materijal: Aluminijumski ram, dozna plastika - Dimenzije dozne: 338.8 x 134 x 56 mm - Dimenzije rama: 337.8 x 124 x 4 mm | 51.60 | 43.00 |
|------|---|-------|-------|

Sve cene su iskazane u EUR sa obračunatim PDV-om, podložne su promenama i zavisne od odnosa DIN/EUR/USD. Plaćanje se vrši u dinarima po važećem prodajnom kursu poslovne banke. ISEC zadržava pravo izmene cena bez prethodne najave. Dostupna i oprema koje nema u cenovniku! Za detaljnije informacije, molimo kontaktirajte nas na gore navedene brojeve telefona ili posetite www.isec.rs