








CENOVNIK HIKVISION VIDEO INTERFONA - SEPTEMBAR 2020

NAZIV	ŠIFRA	OPIS	CENA	
			sa PDV	bez PDV
UNUTRAŠNJE JEDINICE - MONITORI				
DS-KH6210-L				
	4700	7-inch Colorful TFT LCD, Fizički tasteri, Rezolucija Monitora: 800 * 480 LAN: 10/100Mbps Ethernet 2X Alarmni ulaz Pasivni PoE 24V ili 12 VDC Mogućnost dodavanja IP kamera sa mreže Pozivanje između monitora, odnosno stanara Screenshot funkcija Dimenzije: 217 mm x 142 mm x 26 mm	106.80	89.00
HIKVISION				
DS-KH6310				
	4299	7" Touch-Screen Monitor 7-inch Colorful TFT LCD, Rezolucija Monitora:800 * 480 LAN: 10/100Mbps Ethernet 8X Alarmni ulaz, 1X Relejni izlaz Pasivni PoE 24V ili 12 VDC Mogućnost dodavanja IP kamera sa mreže Pozivanje između monitora, odnosno stanara Screenshot funkcija Uređaj se može prijaviti na besplatan cloud servis Mogućnost pozivanja na mobilni telefon pri pozivanju sa spoljne jedinice Dimenzije: 217 mm x 142 mm x 26 mm	156.00	130.00
HIKVISION				
DS-KH8300-T				
	4298	7" Touch-Screen Monitor 7-inch Colorful TFT LCD, Rezolucija Monitora:1024 * 600 LAN: 10/100Mbps Ethernet 8X Alarmni ulaz Power Over Network Cable/ 12 VDC Mogućnost dodavanja IP kamera sa mreže Pozivanje između monitora, odnosno stanara Screenshot funkcija Mogućnost pozivanja na mobilni telefon pri pozivanju sa spoljne jedinice Dimenzije: 217 mm x 142 mm x 26 mm	208.80	174.00
HIKVISION				
DS-KH6320-TE1				
	5931	7" Unutrašnja Touch screen jedinica sa IPS LCD monitorom Rezolucija Monitora:1024 * 600 LAN: 10/100Mbps Ethernet 8X Alarmni ulaz 2X Izlaz Napajanje: Standard PoE ili 12 VDC Mogućnost dodavanja IP kamera sa mreže Pozivanje između monitora, odnosno stanara Screenshot funkcija Mogućnost pozivanja na mobilni telefon pri pozivanju sa spoljne jedinice Dimenzije: 200 mm x 140 mm x 15.1 mm	128.40	107.00
HIKVISION				
DS-KH6320-WTE1				
	5764	7" Unutrašnja Touch screen jedinica sa IPS LCD monitorom Rezolucija Monitora:1024 * 600 LAN: 10/100Mbps Ethernet / WiFi 8X Alarmni ulaz 2X Izlaz Napajanje: Standard PoE ili 12 VDC Mogućnost dodavanja IP kamera sa mreže Pozivanje između monitora, odnosno stanara Screenshot funkcija Mogućnost pozivanja na mobilni telefon pri pozivanju sa spoljne jedinice Dimenzije: 200 mm x 140 mm x 15.1 mm	139.20	116.00
HIKVISION				
DS-KH6320-WTE1				
	6457	7" Unutrašnja Touch screen jedinica sa IPS LCD monitorom Rezolucija Monitora:1024 * 600 LAN: 10/100Mbps Ethernet / WiFi 8X Alarmni ulaz 2X Izlaz Napajanje: Standard PoE ili 12 VDC Mogućnost dodavanja IP kamera sa mreže Pozivanje između monitora, odnosno stanara Screenshot funkcija Mogućnost pozivanja na mobilni telefon pri pozivanju sa spoljne jedinice Dimenzije: 200 mm x 140 mm x 15.1 mm	139.20	116.00
HIKVISION				
DS-KH6320-WTE2				
	6221	7" Unutrašnja Touch screen jedinica sa IPS LCD monitorom Rezolucija Monitora:1024 * 600 Dve žice za napajanje i mrežni pristup. 8X Alarmni ulaz 2X Izlaz Mogućnost dodavanja IP kamera sa mreže Pozivanje između monitora, odnosno stanara Screenshot funkcija Mogućnost pozivanja na mobilni telefon pri pozivanju sa spoljne jedinice Dimenzije: 200 mm x 140 mm x 15.1 mm	139.20	116.00
HIKVISION				

DS-KH8301-WT



5148 7" Touch-Screen Monitor 7-inch Colorful TFT LCD, sa ugrađenom kamerom za pozivanje između jedinica Rezolucija Monitora:1024 * 600 LAN: 10/100Mbps Ethernet 8X Alarmni ulaz Power Over Network Cable/ 12 VDC Mogućnost dodavanja IP kamera sa mreže Pozivanje između monitora, odnosno stanara Screenshot funkcija Mogućnost pozivanja na mobilni telefon pri pozivanju sa spoljne jedinice Dimenzije: 217 mm x 142 mm x 26 mm 270.00 225.00

HIKVISION

DS-KH8350-WTE1



5932 7" Unutrašnja Touch screen jedinica sa IPS LCD monitorom Rezolucija Monitora:1024 * 600 LAN: 10/100Mbps Ethernet / WiFi 8X Alarmni ulaz 2X Izlaz Napajanje: Standard PoE ili 12 VDC Mogućnost dodavanja IP kamera sa mreže Pozivanje između monitora, odnosno stanara Screenshot funkcija Mogućnost pozivanja na mobilni telefon pri pozivanju sa spoljne jedinice Dimenzije: 180 mm x 140 mm x 22.4 mm 291.60 243.00

HIKVISION

DS-KH8520-WTE1



5758 10.1" Unutrašnja Touch screen jedinica sa IPS LCD monitorom Rezolucija Monitora:1024 * 600 LAN: 10/100Mbps Ethernet / WiFi 8X Alarmni ulaz 2X Izlaz Napajanje: Standard PoE ili 12 VDC Mogućnost dodavanja IP kamera sa mreže Pozivanje između monitora, odnosno stanara Screenshot funkcija Mogućnost pozivanja na mobilni telefon pri pozivanju sa spoljne jedinice Dimenzije: 254 mm x 166 mm x 14.7 mm 291.60 243.00

HIKVISION**IP POZIVNE TABLE**

DS-KB8112-IM



4781 1.3 MP Spoljašnja jedinica sa jednim pozivom Rezolucija kamere: HD720P, 25fps(P), Digital WDR, ugao objektivna 80° (horizontalno) 44° (vertikalno) LAN: 10M/100M Self-adaptive Ethernet, 4X Alarmni ulaz, 1X relejni NO/NC izlaz, IP66, IK9 12 VDC ili PoE Radna Temperatura: -30° C to +50° C Težina: 773g Dimenzije: 161.9mm x 74.1mm x 53.2mm 126.00 105.00

HIKVISION

DS-KV6113-WPE1



6391 2 MP HD Spoljašnja jedinica sa jednim pozivom Rezolucija kamere: 1080p@30fps ugao objektivna 129° (horizontalno) 75° (vertikalno) True WDR, DNR, BLC LAN: 10M/100M Ethernet, mogućnost povezivanja na WiFi Integrisan citac kartica Mifare 13,56Mhz Podrška konfigurisanje putem Web interfejsa 4X Alarmni ulaz, 1X relejni NO/NC izlaz, Zastita: IP65 Napajanje: 12 VDC ili PoE Potrošnja: <10W Radna Temperatura: -30° C to +50° C Dimenzije: 161.9mm x 74.1mm x 53.2mm 156.00 130.00

HIKVISION

DS-KV8102-IP



4297 1.3 MP Spoljašnja jedinica sa jednim pozivom Plastična, Rezolucija kamere: HD720P, 25fps(P), WDR, ugao objektivna 120° LAN: 10M/100M Self-adaptive Ethernet, RS-485, Integrisan citac kartica Mifare 13,56Mhz 4X Alarmni ulaz, 1X relejni NO/NC izlaz, IP65, 12 VDC ili 24V pasivni PoE Dimenzije: 164x97x40.6 mm 144.00 120.00

HIKVISION

DS-KV8102-IM



4295 1.3 MP Spoljašnja jedinica sa jednim pozivom Aluminijum, Rezolucija kamere: HD720P, 25fps(P), WDR, ugao objektivna 120° 10M/100M Self-adaptive Ethernet, RS-485, integrisan citac kartica Mifare 13,56Mhz 4X alarmni ulaz, 1X relejni NO/NC izlaz, IP65, 12 VDC ili 24V pasivni PoE Dimenzije: 182x100x32.5 mm 193.20 161.00

HIKVISION

DS-KV8202-IM



4296 1.3 MP Spoljašnja jedinica sa jednim pozivom Aluminijum, Rezolucija kamere: HD720P, 25fps(P), WDR, ugao objektivna 120° 10M/100M Self-adaptive Ethernet, RS-485, integrisan citac kartica Mifare 13,56Mhz 4X alarmni ulaz, 1X relejni NO/NC izlaz, IP65, 12 VDC ili 24V pasivni PoE Dimenzije: 182x100x32.5 mm 206.40 172.00

HIKVISION

DS-KV8402-IM



4523 1.3 MP Spoljašnja jedinica sa jednim pozivom Aluminum, Rezolucija kamere: HD720P, 25fps(P), WDR, ugao objektivna 120° 10M/100M Self-adaptive Ethernet, RS-485, integrisan citac kartica Mifare 13,56Mhz 4X alarmni ulaz, 1X relejni NO/NC izlaz, IP65, 12 VDC ili 24V pasivni PoE Dimenzije: 182x100x32.5 mm 220.80 184.00

HIKVISION

DS-KV8113-WME1



6430 2 MP HD Spoljašnja jedinica sa jednim pozivom Rezolucija kamere: 1080p@30fps ugao objektivna 129° (horizontalno) 75° (vertikalno) True WDR, DNR, BLC LAN: 10M/100M Ethernet, mogućnost povezivanja na WiFi Integrisan citac kartica Mifare 13,56Mhz Podržava konfigurisanje putem Web interfejsa 4X Alarmin ulaz, 2X relejni NO/NC izlaz, Zastita: IP65, IK08 Napajanj: 12 VDC ili PoE Potrosnja: <10W Radna Temperatura: -30° C to +50° C Dimenzije: 174 mm x 91 mm x 29 mm 180.00 150.00

HIKVISION

DS-KV8113-WME1



6390 2 MP HD Spoljašnja jedinica sa dva pozivna tastera Rezolucija kamere: 1080p@30fps ugao objektivna 129° (horizontalno) 75° (vertikalno) True WDR, DNR, BLC LAN: 10M/100M Ethernet, mogućnost povezivanja na WiFi Integrisan citac kartica Mifare 13,56Mhz Podržava konfigurisanje putem Web interfejsa 4X Alarmin ulaz, 2X relejni NO/NC izlaz, Zastita: IP65, IK08 Napajanj: 12 VDC ili PoE Potrosnja: <10W Radna Temperatura: -30° C to +50° C Dimenzije: 174 mm x 91 mm x 29 mm 219.60 183.00

HIKVISION

DS-KV8413-WME1



6429 2 MP HD Spoljašnja jedinica sa cetiri pozivna tastera Rezolucija kamere: 1080p@30fps ugao objektivna 129° (horizontalno) 75° (vertikalno) True WDR, DNR, BLC LAN: 10M/100M Ethernet, mogućnost povezivanja na WiFi Integrisan citac kartica Mifare 13,56Mhz Podržava konfigurisanje putem Web interfejsa 4X Alarmin ulaz, 2X relejni NO/NC izlaz, Zastita: IP65, IK08 Napajanj: 12 VDC ili PoE Potrosnja: <10W Radna Temperatura: -30° C to +50° C Dimenzije: 174 mm x 91 mm x 29 mm 210.00 175.00

HIKVISION

DS-KD8102-V



4293 Pozivna jedinica 3.5" Capacitive Tasteri na dodir 1.3 MP Pozivna jedinica, 3.5-inch TFT LCD, Rezolucije: 480 * 320, Rezolucija Kamere: HD720P, 25fps(P)/30fps(N), LAN: 10M/100M/1000M Self-adaptive Ethernet, Wiegand i RS-485 komunikacija, citac kartica 8X Alarmni Ulaz, 4X Alarmni Izlaz, Led osvetljenje IP65, USB 2.0, 12 VDC Dimenzije: 418 mm x 145 mm x 61 mm 338.40 282.00

HIKVISION

DS-KD8002-VM



4294 Pozivna jedinica 3.5" Tasteri na pritisak 1.3 MP Pozivna jedinica Aluminijumsko kućište 3.5-inch TFT LCD, Rezolucije: 480 * 320 Rezolucija Kamere: HD720P, 25fps(P)/30fps(N) LAN: 10M/100M/1000M Self-adaptive Ethernet Wiegand i RS-485 komunikacija, citac kartica 8X Alarni Ulaz 4X Alarmni Izlaz LED osvetljenje IP65, USB 2.0, 12 VDC Dimenzije: 418 mm x 145 mm x 61 mm 446.40 372.00

HIKVISION

DS-KB6403-WIP



5628 IP pozivno zvonce koje zove direktno Hik-Connect aplikaciju na telefonu Nije potrebna unutrašnja jedinica. Kamera: High performance CMOS, rezolucije do 2Mpx Ugao kamere: Ultra wide 180° (Horizontalno), 96° (Vertikalno) Dva strima, WDR, Nevidljivo IR svetlo 940 nm. Mreža: Wifi 2.4 Ghz Podržava funkcije: Motion Detection Prostor za SD karticu max 128 GB Ugrađen omnidirekcionni mikrofoni i zvučnik za dvosmernu komunikaciju Zaštita: IP54 Napajanje 12VDC Radna temperatura: -30° C to +50° C Dimenzije: 122.4 mm x 45.9 mm x 28.1 mm 142.80 119.00

HIKVISION

DS-KIS701



5257 IP video interfonski kit, sastoji se od pozivne table sa jednim tasterom, monitora i distributera Pozivna jedinica (DS-KV8103-IME2): Kamera: Low Illumination 2 MP HD Colorful 155° Fisheye Camera Rezolucija: 1920 x 1080 Integrisan omnidirekcionni mikrofoni Integrisan zvučnik Mrežni interfejs: 10/100 Mbps Self-Adaptive Ethernet Napajanje preko DS-KAD709 (uključen u komplet) Radna temperatura i zaštita: -30° C to +60° C, IP65 Dimenzije: 163 mm x 104 mm x 44 mm Monitor (DS-KH8340-TCE2): 7-Inch Colorful TFT LCD Rezolucija: 1024 x 600 Kapacitivni Touch Screen, Touch Key Funkcije: Interkom, daljinsko otvaranje vrata Napajanje preko DS-KAD709 (uključen u komplet) Montaža na zid, Dimenzije: 196 mm x 133 mm x 25.75 mm Audio/Video distributer (DS-KAD709) Služi za napajanje i kontrolu Monitora i Pozivne table Interfejsi: 1x RJ45 10/100M, 9ch 2 wire interfejsa Napajanje 24VDC 427.20 356.00

HIKVISION

MODULARNI IP SISTEMI

DS-KD8003-IME1



5759

Glavni pozivni modul sa integrisanom HD kamerom od 2 Mpx - Kamera: 2 MP HD IR - Main Stream: 1920 x 1080 Sub Stream : 720 x 480 - Kompresija: H.264 - Ugrađen Omnidirekcionni mikrofoni - Ugrađen zvučnik: 85dB do 20 cm - Interfejsi: RJ45 10/100 Mbps - Protokoli: TCP/IP, RTSP - IC za noćni režim - Alarmni ulazi / izlazi: 4/4, mogućnost otvaranja 2 brave - Napajanje: PoE ili 12VDC/1A, Potrošnja: ≤10 W
IP zaštita: IP65, Radna temperatura -40° C - +60° C
Dimenzije (Dužina x Širina x Visina): 98mm x 99.8mm x 43.9mm

139.20

116.00

HIKVISION

DS-KD8003-IME2



6210

Glavni pozivni modul (dve žice) sa integrisanom HD kamerom od 2 Mpx - Kamera: 2 MP HD IR - Main Stream: 1920 x 1080 Sub Stream : 720 x 480 - Kompresija: H.264 - Dve žice za napajanje i mrežni pristup. - Ugrađen Omnidirekcionni mikrofoni - Ugrađen zvučnik: 85dB do 20 cm - Protokoli: TCP/IP, RTSP - IC za noćni režim - Alarmni ulazi / izlazi: 4/4, mogućnost otvaranja 2 brave - Napajanje: PoE ili 12VDC/1A, Potrošnja: ≤10 W - Dimenzije (Dužina x Širina x Visina): 98mm x 99.8mm x 43.9mm - IP zaštita: IP65, Radna temperatura -40° C - +60° C

139.20

116.00

HIKVISION

DS-KD-DIS



6319


Modul sa 3,5" LCD ekranom i 4 fizička dugmeta sa osvetljenjem - Rezolucija ekrana 320 x 480px - Može se dodati do 500 kontakata - Poziva broj i zove unutrašnju stanicu putem tastature - Otključava vrata pomoću PIN koda putem tastature - MCU procesor, skladište memorije 64MB, flash memorija 8MB - Povezivanje modula 2 (1 ulaz i 1 izlaz) - Fizička 4 dugmeta (gore, dole, OK, nazad) - Potrošnja: ≤3 W - Dimenzije (Dužina x Širina x Visina): 98.5mmx100mmx34.2mm - IP zaštita: IP65 - Radna temperatura: -20° C - +60° C

103.20

86.00

HIKVISION

DS-KD-KK



5760

Modul sa 6 pozivnih tastera - Vezuje redno na glavnu jedinicu ili jedinicu iznad po RS 485 protokolu - Napaja se preko glavne jedinice DS-KD8003-IME1 - Konekcije modula: 1 Ulaz 1 Izlaz - DIP switch: 8 - Potrošnja: ≤2 W IP zaštita: IP65 - Radna temperatura: -40° C - +60° C
Dimenzije (Dužina x Širina x Visina): 98.21mmx100.21mmx33.7mm

45.60

38.00

HIKVISION

DS-KD-M



5940

Modul sa čitačem Mifare 13,56 Mhz kartica i tagova - Vezuje redno na glavnu jedinicu ili jedinicu iznad po RS 485 protokolu - Ugrađen čitač Mifare kartica i tagova na 13,56 Mhz - Napaja se preko modula koji je iznad njega - DIP switch: 8 - Potrošnja: ≤2 W - IP zaštita: IP65
Dimenzije (Dužina x Širina x Visina): 98.5mmx100mmx33.7mm

61.20

51.00

HIKVISION

DS-KD-KP



5761

Modul sa šifраторom za otvaranje vrata - Vezuje redno na glavnu jedinicu ili jedinicu iznad po RS 485 protokolu - Mogućnost otvaranja vrata putom individualne šifre svakog od stanara - Mogućnost pozivanja stanara unošenjem broja stana - Napaja se preko modula koji je iznad njega - DIP switch: 8 - Potrošnja: ≤2 W IP zaštita: IP65, IK7
Dimenzije (Dužina x Širina x Visina): 98.5mmx100mmx34.2mm

99.60

83.00

HIKVISION

DS-KD-IN



5763

Modul sa indikacijama: poziv, otvorena vrata i, razgovor - Vezuje redno na glavnu jedinicu ili jedinicu iznad po RS 485 protokolu - Napaja se preko modula koji je iznad njega - DIP switch: 8 - Potrošnja: ≤2 W IP zaštita: IP65
Dimenzije (Dužina x Širina x Visina): 98.5mmx100mmx34.2mm

38.40

32.00

HIKVISION

DS-KD-BK



5941

Modul za popunjavanje praznog mesta u sistemu - Dimenzije (Dužina x Širina): 98.5mmx100mm

22.80

19.00

HIKVISION

ANALOGNI VIDEO INTERFONSKI SISTEMI

DS-KIS202



4821 Komplet analognog video interfona za jednu porodicu koji sadrži pozivnu jedinicu DS-KB2411-IM i video monitor DS-KH2220. Siva boja. 156.00 130.00

HIKVISION

DS-KIS203



4916 Komplet analognog video interfona za jednu porodicu koji sadrži pozivnu jedinicu DS-KB2421-IM i video monitor DS-KH2220. Siva boja. 183.60 153.00

HIKVISION

DS-KB2421-IM



5142 Antivandal pozivna jedinica sa jednim tasterom i ugrađenom pin hole kamerom Rezolucija: 720x576 Fotosenzitivno osvetljenje, domet IR 2m Integrisan mikrofoni i zvučnik Ožičenje od četiri žice (Video ulaz, Audio in/out, +, -) 1x Relejni izlaz Maksimalna potrošnja: 5W Materijal izrade: Zinc Alloy 88.80 74.00
Radna Temperatura: -30° C to +60° C
Dimenzije: 145 mm × 49.2 mm × 26.45 mm

HIKVISION

DS-KB2411-IM



4780 Pozivna jedinica sa jednim tasterom i ugrađenom pin hole kamerom Rezolucija: 720x576 Fotosenzitivno osvetljenje, domet IR 2m Integrisan mikrofoni i zvučnik Ožičenje od četiri žice (Video ulaz, Audio in/out, +, -) 1x Relejni izlaz Maksimalna potrošnja: 3W Materijal izrade: Plastika Radna Temperatura: -30° C to +60° C Dimenzije: 128 mm × 42 mm × 24.8 mm 68.40 57.00

HIKVISION

DS-KH2220



5123 LCD kolor monitor za analogne Hikvision interfonske sisteme Mogućnost dodavanja do 3 monitora u jedan sistem Dijagonala 7", rezolucije 800x480 Integrisan mikrofoni i zvučnik Ožičenje od četiri žice (Video ulaz, Audio in/out, +, -) Maksimalna potrošnja: ≤5 W Radna Temperatura: -10° C to + 55° C 90.00 75.00
Dimenzije: 195.8 mm × 132.8 mm × 18.39 mm

HIKVISION**DODATNA OPREMA**

Mrežni

PoE Audio/Video Distributer

DS-KAD706



6253 Mrežni audio/video distributer za interfone sa dve žice. 111.60 93.00
1 x 100Mbps port (RJ45)
6 kanala za dvožično povezivanje i napajanje perifernih uređaja i 2kanala za kaskadno povezivanje
Taster za reset
Namenjeno za montažu na DIN šinu
Napajanje 24V DC Dimenzije: 176 mm × 91 mm × 32 mm

HIKVISION

Mrežni

PoE Audio/Video Distributer

DS-KAD706-S



6211 Mrežni audio/video distributer za interfone sa dve žice. 111.60 93.00
1 x 100Mbps port (RJ45)
6 kanala za dvožično povezivanje perifernih uređaja
Taster za reset
Namenjeno za montažu na DIN šinu
Napajanje 24V DC
Dimenzije: 176 mm × 91 mm × 32 mm

HIKVISION

ADAPTER

DS-KAW60-2N



6212 Napajanje za distributere DS-KAD706 & DS-KAD706-S. 50.40 42.00
Izlaz: 24 VDC, 60W
Montaža za din šine.
Dimenzije: 52.5 mm × 90 mm × 54.5 mm
Radna temperatura: -30 °C to 70 °C

HIKVISION

DS-K1T801M



6389	Samostalna kontrola pristupa šifrom ili karticom Procesor: 32-bit processor Podržava do 3000 kartica i šifri Mifare kontrola na 13,56Mhz Ulazi: 1x Taster za izlaz, 1x Senzor za vrata Izlazi: 1x Zvonce, 1 Izlaz za bravu Napajanje: 12VDC Radna temperatura: -20°C do 65°C Dimezije: 126.5mm × 94.5mm × 24mm	43.20	36.00
------	--	-------	-------

HIKVISION

DS-K1T801M



5629	Samostalna kontrola pristupa šifrom ili karticom Procesor: 32-bit processor Podržava do 3000 kartica i šifri EM Card Ulazi: 1x Taster za izlaz, 1x Senzor za vrata Izlazi: 1x Zvonce, 1 Izlaz za bravu Napajanje: 12VDC Radna temperatura: -20°C do 65°C Dimezije: 126.5mm × 94.5mm × 24mm	43.20	36.00
------	--	-------	-------

HIKVISION

Sigurnosni modul DS-K2M060



5147	Sigurnosni modul za zaštitu brave u slučaju namernog presecanja kabla ili razbijanja Ulazni interfejs: Exit dugme, Magnetna brave i Wiegand Izlazni interfejs: Brava, Alarmni izlaz Komunikacija RS-485 Indikatori (Statusne LED lampice) za sve interfejse.	49.20	41.00
------	--	-------	-------

HIKVISION

Mrežni PoE Audio/Video Distributer DS-KAD-606-P



6392	Mrežni PoE video distributer sa adapterom na 24V 8 x 100Mbps ports (6X PoE i 2-chcascading LAN interfaces) Idealno za napajanje unutrašnjih jedinica i spoljnih villa jedinica Dimenzije: 176 mm × 91 mm × 32 mm	67.20	56.00
------	--	-------	-------

HIKVISION

Master Stanica DS-KM8301



4301	Master stanica, odnosno centralna jedinica za komplekse zgrada 7-inch Tuch Screen Rezolucije 1024×600, Podržava slušalicu i hand-free javljanje, Touch tastatura i Mehanički tasteri, Integrisana SIP funkcija Montaža na zid ili sto	1017.60	848.00
------	---	---------	--------

HIKVISIONMIFARE KARTICA
13.56 Mhz

4153	MIFARE kartica 13.56Mhz	0.84	0.70
------	-------------------------	------	------

RF MIFARE
TAG 13,56 MHz

4591	Plastični tag elegantnog dizajna. Siva boja. Mifare 13,56 MHz	1.08	0.90
------	---	------	------

ELEKTROPRIHVATNIK



3877	Levi/Desni Elektromagnetni Pihvatnik (Metalna vrata) Sila držanja 4000N. Radna temperatura: -15°C / +40°C Dubina kućišta: 3mm Visina kućišta 9mm Radi na AC/DCAC: 5-12V DC:2-14V	27.00	22.50
------	---	-------	-------

Dozna za montažu



4782 Dozna za montažu unutrašnjih jedinica (monitora) i spoljašnje jedinice DS-KV8102-IP 2.40 2.00

HIKVISION

DS-KABV6113-RS



6542 Nazidna kutija za pozivne jedinice DS-KV6103/6113
Materijal: Plastika
Dimenzije: 149.78 mm × 76,59 mm × 48,63 mm 9.60 8.00

HIKVISION

DS-KABV8113-RS



6543 Nazidna kutija za pozivne jedinice KV8113/8213/8413
Materijal: Nerđajući čelik
Dimenzije: 188.69 mm × 97 mm × 48.63 mm 12.00 10.00

HIKVISION

DS-KABD8003-RS1



6605 Nazidna kutija za pozivne jedinice DS-KD8003-IME1 ili DS-KD8003-IME2.
Materijal: Nerđajući čelik
Dimenzije: 122 × 116.4 × 58 mm 18.00 15.00

HIKVISION

DS-KABD8003-RS2



6604 Nazidna kutija za pozivne jedinice za dva modula
DS-KD8003-IME1 ili DS-KD8003-IME2
Materijal: Nerđajući čelik
Dimenzije: 224 × 116.4 × 58 mm 27.60 23.00

HIKVISION

DS-KABD8003-RS3



6604 Nazidna kutija za pozivne jedinice za 3 modula
DS-KD8003-IME1 ili DS-KD8003-IME2
Materijal: Nerđajući čelik
Dimenzije: 325.8 × 116.4 × 58 mm 27.60 23.00

HIKVISION

DS-KAB03-V



5528 Nazidna kutija za pozivnu jedinicu DS-KV8102-IP Materijal: Nerđajući čelik
Dimenzije: 172.3 mm × 100 mm × 71 mm 57.60 48.00

HIKVISION

DS-KAB10-D



5621 Nazidna kutija za pozivnu jedinicu DS-KD8102-V Materijal: Nerđajući čelik
Dimenzije: 489.6 mm × 171.88 mm × 105.41 mm 70.80 59.00

HIKVISION

DS-KAB01		5627 Nazidna kutija za aluminijumske pozivne jedinice DS-KV8x02-IM Materijal: Nerdajući čelik SUS201 Dimenzije: 212 mm × 115 mm × 80 mm	38.40	32.00
HIKVISION				
DS-KAB02		5265 Nazidna kutija za aluminijumske pozivne jedinice DS-KV8x02-IM Materijal: Nerdajući čelik SUS201 Dimenzije: 193 mm × 106 mm × 80 mm	26.40	22.00
HIKVISION				
DS-KD-ACW1		5768 Nazidna dozna sa ramom za instalaciju jednog modula - Materijal: Aluminijum Dimenzije dozne: 117 x 107 x 32.7 mm - Dimenzije rama: 117 x 107 x 4 mm	46.80	39.00
HIKVISION				
DS-KD-ACW2		5769 Nazidna dozna sa ramom za instalaciju dva modula - Materijal: Aluminijum Dimenzije dozne: 219 x 107 x 32.7 mm - Dimenzije rama: 219 x 107 x 4 mm	61.20	51.00
HIKVISION				
DS-KD-ACW3		5770 Nazidna dozna sa ramom za instalaciju tri modula - Materijal: Aluminijum Dimenzije dozne: 320.8 x 107 x 32.7 mm - Dimenzije rama: 320.8 x 107 x 4 mm	134.40	112.00
HIKVISION				
DS-KD-ACF1		5765 Uzidna dozna sa ramom za instalaciju jednog modula - Materijal: Aluminijumski ram, dozna plastika - Dimenzije dozne: 134 x 135 x 56 mm - Dimenzije rama: 134 x 124 x 4 mm	31.20	26.00
HIKVISION				
DS-KD-ACF2		5766 Uzidna dozna sa ramom za instalaciju dva modula - Materijal: Aluminijumski ram, dozna plastika Dimenzije dozne: 237 x 134 x 56 mm - Dimenzije rama: 236 x 124 x 4 mm	40.80	34.00
HIKVISION				
DS-KD-ACF3		5767 Uzidna dozna sa ramom za instalaciju tri modula - Materijal: Aluminijumski ram, dozna plastika Dimenzije dozne: 338.8 x 134 x 56 mm - Dimenzije rama: 337.8 x 124 x 4 mm	50.40	42.00
HIKVISION				

Sve cene su iskazane u EUR sa obračunatim PDV-om, podložne su promenama i zavisne od odnosa DIN/EUR/USD. Plaćanje se vrši u dinarima po važećem prodajnom kursu poslovne banke. ISEC zadržava pravo izmene cena bez prethodne najave. Dostupna i oprema koje nema u cenovniku! Za detaljnije informacije, molimo kontaktirajte nas na gore navedene brojeve telefona ili posetite www.isec.rs