








## CENOVNIK HIKVISION VIDEO INTERFONA - DECEMBAR 2020

NAZIV	ŠIFRA	OPIS	CENA	
			sa PDV	bez PDV
<b>UNUTRAŠNJE JEDINICE - MONITORI</b>				
<b>DS-KH6210-L</b>				
	4700	7-inch Colorful TFT LCD, Fizički tasteri, Rezolucija Monitora: 800 * 480 LAN: 10/100Mbps Ethernet 2X Alarmni ulaz Pasivni PoE 24V ili 12 VDC Mogućnost dodavanja IP kamera sa mreže Pozivanje između monitora, odnosno stanara Screenshot funkcija Dimenzije: 217 mm × 142 mm × 26 mm	106.80	89.00
<b>HIKVISION</b>				
<b>DS-KH6310</b>				
	4299	7" Touch-Screen Monitor 7-inch Colorful TFT LCD, Rezolucija Monitora: 800 * 480 LAN: 10/100Mbps Ethernet 8X Alarmni ulaz, 1X Relejni izlaz Pasivni PoE 24V ili 12 VDC Mogućnost dodavanja IP kamera sa mreže Pozivanje između monitora, odnosno stanara Screenshot funkcija Uređaj se može prijaviti na besplatan cloud servis Mogućnost pozivanja na mobilni telefon pri pozivanju sa spoljne jedinice Dimenzije: 217 mm × 142 mm × 26 mm	156.00	130.00
<b>HIKVISION</b>				
<b>DS-KH8300-T</b>				
	4298	7" Touch-Screen Monitor 7-inch Colorful TFT LCD, Rezolucija Monitora: 1024 * 600 LAN: 10/100Mbps Ethernet 8X Alarmni ulaz Power Over Network Cable/ 12 VDC Mogućnost dodavanja IP kamera sa mreže Pozivanje između monitora, odnosno stanara Screenshot funkcija Mogućnost pozivanja na mobilni telefon pri pozivanju sa spoljne jedinice Dimenzije: 217 mm × 142 mm × 26 mm	208.80	174.00
<b>HIKVISION</b>				
<b>DS-KH6320-TE1</b>				
	5931	7" Unutrašnja Touch screen jedinica sa IPS LCD monitorom Rezolucija Monitora: 1024 * 600 LAN: 10/100Mbps Ethernet 8X Alarmni ulaz 2X Izlaz Napajanje: Standard PoE ili 12 VDC Mogućnost dodavanja IP kamera sa mreže Pozivanje između monitora, odnosno stanara Screenshot funkcija Mogućnost pozivanja na mobilni telefon pri pozivanju sa spoljne jedinice Dimenzije: 200 mm × 140 mm × 15.1 mm	122.40	102.00
<b>HIKVISION</b>				
<b>DS-KH6320-WTE1</b>				
	5764	7" Unutrašnja Touch screen jedinica sa IPS LCD monitorom Rezolucija Monitora: 1024 * 600 LAN: 10/100Mbps Ethernet / WiFi 8X Alarmni ulaz 2X Izlaz Napajanje: Standard PoE ili 12 VDC Mogućnost dodavanja IP kamera sa mreže Pozivanje između monitora, odnosno stanara Screenshot funkcija Mogućnost pozivanja na mobilni telefon pri pozivanju sa spoljne jedinice Dimenzije: 200 mm × 140 mm × 15.1 mm	133.20	111.00
<b>HIKVISION</b>				
<b>DS-KH6320-WTE1</b>				
	6457	7" Unutrašnja Touch screen jedinica sa IPS LCD monitorom Rezolucija Monitora: 1024 * 600 LAN: 10/100Mbps Ethernet / WiFi 8X Alarmni ulaz 2X Izlaz Napajanje: Standard PoE ili 12 VDC Mogućnost dodavanja IP kamera sa mreže Pozivanje između monitora, odnosno stanara Screenshot funkcija Mogućnost pozivanja na mobilni telefon pri pozivanju sa spoljne jedinice Dimenzije: 200 mm × 140 mm × 15.1 mm	133.20	111.00
<b>HIKVISION</b>				
<b>DS-KH6320-WTE2</b>				
	6221	7" Unutrašnja Touch screen jedinica sa IPS LCD monitorom Rezolucija Monitora: 1024 * 600 Dve žice za napajanje i mrežni pristup. 8X Alarmni ulaz 2X Izlaz Mogućnost dodavanja IP kamera sa mreže Pozivanje između monitora, odnosno stanara Screenshot funkcija Mogućnost pozivanja na mobilni telefon pri pozivanju sa spoljne jedinice Dimenzije: 200 mm × 140 mm × 15.1 mm	133.20	106.00
<b>HIKVISION</b>				

## DS-KH8301-WT



5148	<p>7" Touch-Screen Monitor 7-inch Colorful TFT LCD, sa ugrađenom kamerom za pozivanje između jedinica Rezolucija Monitora:1024 * 600 LAN: 10/100Mbps Ethernet 8X Alarmni ulaz Power Over Network Cable/ 12 VDC Mogućnost dodavanja IP kamera sa mreže Pozivanje između monitora, odnosno stanara Screenshot funkcija Mogućnost pozivanja na mobilni telefon pri pozivanju sa spoljne jedinice</p> <p>Dimenzije: 217 mm × 142 mm × 26 mm</p>	270.00	225.00
------	---	--------	--------

## DS-KH8350-WTE1



5932	<p>7" Unutrašnja Touch screen jedinica sa IPS LCD monitorom Rezolucija Monitora:1024 * 600 LAN: 10/100Mbps Ethernet / WiFi 8X Alarmni ulaz 2X Izlaz Napajanje: Standard PoE ili 12 VDC Mogućnost dodavanja IP kamera sa mreže Pozivanje između monitora, odnosno stanara Screenshot funkcija Mogućnost pozivanja na mobilni telefon pri pozivanju sa spoljne jedinice</p> <p>Dimenzije: 180 mm × 140 mm × 22.4 mm</p>	278.40	232.00
------	---	--------	--------

## DS-KH9310-WTE1



6737	<p>Android unutrašnja jedinica 7"</p> <p>Ekran: 7" TFT monitor osetljiv na dodir, rezolucije 1024 × 600</p> <p>Interfejsi: RJ45 10M/100M, Wi-Fi, RS-485, mikrofon, zvučnik, 8x alarmin ulaz, 2x alarmin izlaz (releji), 1x tamper, 1x debugging port</p> <p>Napajanje: 12 VDC ili PoE</p> <p>Radna Temperatura: -30° C to +50° C</p> <p>Dimenzije: 187 mm × 137 mm × 25.7 mm</p> <p>Težina: 419.3 g</p>	300.00	250.00
------	---	--------	--------

## DS-KH9510-WTE1



6780	<p>Android unutrašnja jedinica 10.1"</p> <p>Ekran: 10.1" TFT monitor osetljiv na dodir, rezolucije 1024 × 600</p> <p>Interna memorija skladištenja 8 GB Emmc</p> <p>Interfejsi: RJ45 10M/100M, Wi-Fi, RS-485, mikrofon, zvučnik, 8x alarmin ulaz, 2x alarmin izlaz (releji), 1x tamper, 1x debugging port</p> <p>Napajanje: 12 VDC ili PoE</p> <p>Radna Temperatura: -10° C to +50° C</p> <p>Dimenzije: 254 mm × 166 mm × 26.65 mm</p> <p>Težina: 875 g</p>	355.20	296.00
------	---	--------	--------

## DS-KH8520-WTE1



5758	<p>10.1" Unutrašnja Touch screen jedinica sa IPS LCD monitorom Rezolucija Monitora:1024 * 600 LAN: 10/100Mbps Ethernet / WiFi 8X Alarmni ulaz 2X Izlaz Napajanje: Standard PoE ili 12 VDC Mogućnost dodavanja IP kamera sa mreže Pozivanje između monitora, odnosno stanara Screenshot funkcija Mogućnost pozivanja na mobilni telefon pri pozivanju sa spoljne jedinice</p> <p>Dimenzije: 254 mm × 166 mm × 14.7 mm</p>	300.00	250.00
------	--	--------	--------

## IP POZIVNE TABLE

## DS-KB8113-IM



6736	<p>2 MP Antivandal Spoljašnja jedinica sa jednim pozivom</p> <p>Kamera: rezolucija 1080p @30fps, Motion detection, True WDR, ugao objektivna 88° (horizontalna) 45° (vertikalna)</p> <p>Interfejsi: RJ45 10M/100M, mikrofon, zvučnik, 1x alarmin ulaz, 1x relejni, 1x debugging port, uzemljenje</p> <p>Sertifikati zaštite: IP66, IK09</p> <p>Napajanje: 12 VDC ili PoE</p> <p>Radna Temperatura: -30° C to +50° C</p> <p>Dimenzije: 161.85 mm × 24.13 mm × 53.2 mm</p>	180.00	150.00
------	--	--------	--------

## DS-KV6113-WPE1



6391	<p>2 MP HD Spoljašnja jedinica sa jednim pozivom Rezolucija kamere: 1080p@30fps ugao objektivna 129° (horizontalno) 75° (vertikalno) True WDR, DNR, BLC LAN: 10M/100M Ethernet, mogućnost povezivanja na WiFi Integrisan citac kartica Mifare 13.56Mhz Podržava konfigurisanje putem Web interfejsa 4X Alarmin ulaz, 1X relejni NO/NC izlaz, Zastita: IP65 Napajanje: 12 VDC ili PoE Potrošnja: &lt;10W Radna Temperatura: -30° C to +50° C Dimenzije: 161.9mm × 74.1mm × 53.2mm</p>	138.00	115.00
------	--	--------	--------

## DS-KV8102-IP



4297	<p>1.3 MP Spoljašnja jedinica sa jednim pozivom Plastična, Rezolucija kamere: HD720P, 25fps(P), WDR, ugao objektivna 120° LAN: 10M/100M Self-adaptive Ethernet, RS-485, Integriran citac kartica Mifare 13.56Mhz 4X Alarmin ulaz, 1X relejni NO/NC izlaz, IP65, 12 VDC ili 24V pasivni PoE</p> <p>Dimenzije: 164x97x40.6 mm</p>	144.00	120.00
------	---	--------	--------

## DS-KV8102-IM



4295	<p>1.3 MP Spoljašnja jedinica sa jednim pozivom Aluminum, Rezolucija kamere: HD720P, 25fps(P), WDR, ugao objektivna 120° 10M/100M Self-adaptive Ethernet, RS-485, integrisan citac kartica Mifare 13,56Mhz 4X alarmni ulaz ,1X relejni NO/NC izlaz, IP65, 12 VDC ili 24V pasivni PoE Dimenzije: 182x100x32.5 mm</p>	193.20	161.00
------	---	--------	--------



## DS-KV8202-IM



4296	<p>1.3 MP Spoljašnja jedinica sa jednim pozivom Aluminum, Rezolucija kamere: HD720P, 25fps(P), WDR, ugao objektivna 120° 10M/100M Self-adaptive Ethernet, RS-485, integrisan citac kartica Mifare 13,56Mhz 4X alarmni ulaz ,1X relejni NO/NC izlaz, IP65, 12 VDC ili 24V pasivni PoE Dimenzije: 182x100x32.5 mm</p>	206.40	172.00
------	---	--------	--------




## DS-KV8402-IM



4523	<p>1.3 MP Spoljašnja jedinica sa jednim pozivom Aluminum, Rezolucija kamere: HD720P, 25fps(P), WDR, ugao objektivna 120° 10M/100M Self-adaptive Ethernet, RS-485, integrisan citac kartica Mifare 13,56Mhz 4X alarmni ulaz ,1X relejni NO/NC izlaz, IP65, 12 VDC ili 24V pasivni PoE Dimenzije: 182x100x32.5 mm</p>	204.00	170.00
------	---	--------	--------



## DS-KV8113-WME1



6430	<p>2 MP HD Spoljašnja jedinica sa jednim pozivom Rezolucija kamere: 1080p@30fps ugao objektivna 129° (horizontalno) 75° (vertikalno) True WDR, DNR, BLC LAN: 10M/100M Ethernet, mogućnost povezivanja na WiFi Integrisan citac kartica Mifare 13,56Mhz Podrjava konfigurisanje putem Web interfejsa 4X Alarmin ulaz, 2X relejni NO/NC izlaz, Zastita: IP65, IK08 Napajanj: 12 VDC ili PoE Potrosnja: &lt;10W Radna Temperatura: -30° C to +50° C Dimenzije: 174 mm × 91 mm × 29 mm</p>	180.00	150.00
------	--	--------	--------




## DS-KV8213-WME1



6390	<p>2 MP HD Spoljašnja jedinica sa dva pozivna tastera Rezolucija kamere: 1080p@30fps ugao objektivna 129° (horizontalno) 75° (vertikalno) True WDR, DNR, BLC LAN: 10M/100M Ethernet, mogućnost povezivanja na WiFi Integrisan citac kartica Mifare 13,56Mhz Podrjava konfigurisanje putem Web interfejsa 4X Alarmin ulaz, 2X relejni NO/NC izlaz, Zastita: IP65, IK08 Napajanj: 12 VDC ili PoE Potrosnja: &lt;10W Radna Temperatura: -30° C to +50° C Dimenzije: 174 mm × 91 mm × 29 mm</p>	198.00	165.00
------	---	--------	--------



## DS-KV8413-WME1



6429	<p>2 MP HD Spoljašnja jedinica sa cetiri pozivna tastera Rezolucija kamere: 1080p@30fps ugao objektivna 129° (horizontalno) 75° (vertikalno) True WDR, DNR, BLC LAN: 10M/100M Ethernet, mogućnost povezivanja na WiFi Integrisan citac kartica Mifare 13,56Mhz Podrjava konfigurisanje putem Web interfejsa 4X Alarmin ulaz, 2X relejni NO/NC izlaz, Zastita: IP65, IK08 Napajanj: 12 VDC ili PoE Potrosnja: &lt;10W Radna Temperatura: -30° C to +50° C Dimenzije: 174 mm × 91 mm × 29 mm</p>	210.00	175.00
------	--	--------	--------



## DS-KD8102-V



4293	<p>Pozivna jedinica 3.5" Capacitive Tasteri na dodir 1.3 MP Pozivna jedinica, 3.5-inch TFT LCD, Rezolucije: 480 * 320, Rezolucija Kamere: HD720P, 25fps(P)/30fps(N), LAN: 10M/100M/1000M Self-adaptive Ethernet, Wiegand i RS-485 komunikacija, citac kartica 8X Alarmni Ulaz, 4X Alarmni Izlaz, Led osvetljenje IP65, USB 2.0, 12 VDC Dimenzije: 418 mm × 145 mm × 61 mm</p>	370.80	309.00
------	---	--------	--------



## DS-KD8002-VM



4294	<p>Pozivna jedinica 3.5" Tasteri na pritisak 1.3 MP Pozivna jedinica Aluminijumska kućište 3.5-inch TFT LCD, Rezolucije: 480 * 320 Rezolucija Kamere: HD720P, 25fps(P)/30fps(N) LAN: 10M/100M/1000M Self-adaptive Ethernet Wiegand i RS-485 komunikacija, citac kartica 8X Alarni Ulaz 4X Alarmni Izlaz LED osvetljenje IP65, USB 2.0, 12 VDC Dimenzije: 418 mm × 145 mm × 61 mm</p>	480.00	400.00
------	--	--------	--------



## DS-KB6403-WIP



5628	<p>IP pozivno zvonice koje zove direktno Hik-Connect aplikaciju na telefonu Nije potrebna unutrašnja jedinica. Kamera: High performance CMOS, rezolucije do 2Mpx Ugao kamere: Ultra wide 180° (Horizontalno), 96° (Vertikalno) Dva strima, WDR, Nevidljivo IR svetlo 940 nm. Mreža: Wifi 2.4 Ghz Podržava funkcije: Motion Detection Prostor za SD karticu max 128 GB Ugrađen omnidirekcionni mikrofoni i zvučnik za dvosmernu komunikaciju Zaštita: IP54 Napajanje 12VDC Radna temperatura: -30° C to +50° C</p> <p>Dimenzije: 122.4 mm x 45.9 mm x 28.1 mm</p>	142.80	119.00
------	--	--------	--------

**HIKVISION**

## DS-KIS701



5257	<p>IP video interfonski kit, sastoji se od pozivne table sa jednim tasterom, monitora i distributera Pozivna jedinica (DS-KV8103-IME2); Kamera: Low Illumination 2 MP HD Colorful 155° Fisheye Camera Rezolucija: 1920 x 1080 Integrisan omnidirekcionni mikrofoni Integrisan zvučnik Mrežni interfejs: 10/100 Mbps Self-Adaptive Ethernet Napajanje preko DS-KAD709 (uključen u komplet ) Radna temperatura i zaštita: -30° C to +60° C, IP65 Dimenzije: 163 mm x 104 mm x 44 mm Monitor (DS-KH8340-TCE2): 7-Inch Colorful TFT LCD Rezolucija: 1024 x 600 Kapacitivni Touch Screen, Touch Key Funkcije: Interkom, daljinsko otvaranje vrata Napajanje preko DS-KAD709 (uključen u komplet ) Montaža na zid, Dimenzije: 196 mm x 133 mm x 25.75 mm Audio/Video distributer (DS-KAD709) Služi za napajanje i kontrolu Monitora i Pozivne table Interfejsi: 1x RJ45 10/100M, 9ch 2 wire interfejsa Napajanje 24VDC</p>	427.20	356.00
------	--	--------	--------

**HIKVISION**

## MODULARNI IP SISTEMI

## DS-KD8003-IME1



5759	<p>Glavni pozivni modul sa integrisanom HD kamerom od 2 Mpx - Kamera: 2 MP HD IR - Main Stream: 1920 x 1080 Sub Stream 720 x 480 - Kompresija: H.264 - Ugrađen Omnidirekcionni mikrofoni - Ugrađen zvučnik: 85dB do 20 cm - Interfejsi: RJ45 10/100 Mbps - Protokoli: TCP/IP, RTSP - IC za noćni režim - Alarmni ulazi / izlazi: 4/4, mogućnost otvaranja 2 brave - Napajanje: PoE ili 12VDC/1A, Potrošnja: ≤10 W IP zaštita: IP65, Radna temperatura -40° C - +60° C</p> <p>Dimenzije ( Dužina x Širina x Visina ): 98mm x 99.8mm x 43.9mm</p>	135.60	113.00
------	---	--------	--------

**HIKVISION**

## DS-KD8003-IME2



6210	<p>Glavni pozivni modul (dve žice) sa integrisanom HD kamerom od 2 Mpx - Kamera: 2 MP HD IR - Main Stream: 1920 x 1080 Sub Stream 720 x 480 - Kompresija: H.264 - Dve žice za napajanje i mrežni pristup. - Ugrađen Omnidirekcionni mikrofoni - Ugrađen zvučnik: 85dB do 20 cm - Protokoli: TCP/IP, RTSP - IC za noćni režim - Alarmni ulazi / izlazi: 4/4, mogućnost otvaranja 2 brave - Napajanje: PoE ili 12VDC/1A, Potrošnja: ≤10 W - Dimenzije ( Dužina x Širina x Visina ): 98mm x 99.8mm x 43.9mm - IP zaštita: IP65, Radna temperatura -40° C - +60° C</p>	135.60	113.00
------	--	--------	--------

**HIKVISION**

## DS-KD-DIS



6319	<p>Modul sa 3,5" LCD ekranom i 4 fizička dugmeta sa osvetljenjem - Rezolucija ekrana 320 x 480px - Može se dodati do 500 kontakata - Poziva broj i zove unutrašnju stanicu putem tastature - Otključava vrata pomoću PIN kada putem tastature - MCU procesor, skladište memorije 64MB, flash memorija 8MB - Povezivanje modula 2 (1 ulaz i 1 izlaz) - Fizička 4 dugmeta (gore, dale, OK, nazad) - Potrošnja: ≤3 W - Dimenzije ( Dužina x Širina x Visina ): 98.5mmx100mmx34.2mm - IP zaštita: IP65 - Radna temperatura: -20° C - +60° C</p>	106.80	89.00
------	---	--------	-------

**HIKVISION**

## DS-KD-KK



5760	<p>Modul sa 6 pozivnih tastera - Vezuje redno na glavnu jedinicu ili jedinicu iznad po RS 485 protokolu - Napaja se preko glavne jedinice DS-KD8003-IME1 - Konekcije modula: 1 Ulaz 1 Izlaz - DIP switch: 8 - Potrošnja: ≤2 W IP zaštita: IP65 - Radna temperatura: -40° C - +60° C</p> <p>Dimenzije ( Dužina x Širina x Visina ): 98.21mmx100.21mmx33.7mm</p>	48.00	40.00
------	--	-------	-------

**HIKVISION**

## DS-KD-M



5940	<p>Modul sa čitačem Mifare 13,56 Mhz kartica i tagova - Vezuje redno na glavnu jedinicu ili jedinicu iznad po RS 485 protokolu - Ugrađen čitač Mifare kartica i tagova na 13,56 Mhz - Napaja se preko modula koji je iznad njega - DIP switch: 8 - Potrošnja: ≤2 W - IP zaštita: IP65</p> <p>Dimenzije ( Dužina x Širina x Visina ): 98.5mmx100mmx33.7mm</p>	64.80	54.00
------	--	-------	-------

**HIKVISION**

## DS-KD-E



5762	<p>Modul sa čitačem EM kartica i tagova - Vezuje redno na glavnu jedinicu ili jedinicu iznad po RS 485 protokolu - Napaja se preko modula koji je iznad njega - DIP switch: 8 - Potrošnja: ≤2 W - IP zaštita: IP65</p> <p>Dimenzije ( Dužina x Širina x Visina ): 98.5mmx100mmx33.7mm</p>	64.80	54.00
------	---	-------	-------

**HIKVISION**

DS-KD-KP



5761 Modul sa šifratorem za otvaranje vrata - Vezuje redno na glavnu jedinicu ili jedinicu iznad po RS 485 protokolu - Mogućnost otvaranja vrata putom individualne šifre svakog od stanara - Mogućnost pozivanja stanara unošenjem broja stana - Napaja se preko modula koji je iznad njega - DIP switch: 8 - Potrošnja:  $\leq 2$  W IP zaštita: IP65, IK7 Dimenzije ( Dužina x Širina x Visina ): 98.5mm $\times$ 100mm $\times$ 34.2mm 104.40 87.00

**HIKVISION**

DS-KD-IN



5763 Modul sa indikacijama: poziv, otvorena vrata i, razgovor - Vezuje redno na glavnu jedinicu ili jedinicu iznad po RS 485 protokolu - Napaja se preko modula koji je iznad njega - DIP switch: 8 - Potrošnja:  $\leq 2$  W IP zaštita: IP65 Dimenzije ( Dužina x Širina x Visina ): 98.5mm $\times$ 100mm $\times$ 34.2mm 39.60 33.00

**HIKVISION**

DS-KD-BK



5941 Modul za popunjavanje praznog mesta u sistemu - Dimenzije ( Dužina x Širina ): 98.5mm $\times$ 100mm 24.00 20.00

**HIKVISION**

**ANALOGNI VIDEO INTERFONSKI SISTEMI**

DS-KIS202



4821 Komplet analognog video interfona za jednu porodicu koji sadrži pozivnu jedinicu DS-KB2411-IM i video monitor DS-KH2220. Siva boja. 106.80 89.00

**HIKVISION**

DS-KIS203



4916 Komplet analognog video interfona za jednu porodicu koji sadrži pozivnu jedinicu DS-KB2421-IM i video monitor DS-KH2220. Siva boja. 126.00 105.00

**HIKVISION**

DS-KB2421-IM



5142 Antivandal pozivna jedinica sa jednim tasterom i ugrađenom pin hole kamerom Rezolucija: 720x576 Fotosenzitivno osvetljenje, domet IR 2m Integrisan mikrofoni i zvučnik Ožičenje od četiri žice ( Video ulaz, Audio in/out, +, - ) 1x Relejni izlaz Maksimalna potrošnja: 5W Materijal izrade: Zinc Alloy Radna Temperatura: -30° C to +60° C Dimenzije: 145 mm  $\times$  49.2 mm  $\times$  26.45 mm 73.20 61.00

**HIKVISION**

DS-KB2411-IM



4780 Pozivna jedinica sa jednim tasterom i ugrađenom pin hole kamerom Rezolucija: 720x576 Fotosenzitivno osvetljenje, domet IR 2m Integrisan mikrofoni i zvučnik Ožičenje od četiri žice ( Video ulaz, Audio in/out, +, - ) 1x Relejni izlaz Maksimalna potrošnja: 3W Materijal izrade: Plastika Radna Temperatura: -30° C to +60° C Dimenzije: 128 mm  $\times$  42 mm  $\times$  24.8 mm 49.20 41.00

**HIKVISION**

DS-KH2220



5123 LCD kolar monitor za analogne Hikvision interfone sisteme Mogućnost dodavanja do 3 monitora u jedan sistem Dijagonala 7", rezolucije 800x480 Integrisan mikrofoni i zvučnik Ožičenje od četiri žice ( Video ulaz, Audio in/out, +, - ) Maksimalna potrošnja:  $\leq 5$  W Radna Temperatura: -10° C to + 55° C Dimenzije: 195.8 mm  $\times$  132.8 mm  $\times$  18.39 mm 79.20 66.00

**HIKVISION**

**DODATNA OPREMA**

Mrežni  
PoE Audio/Video Distributer  
DS-KAD706



6253	Mrežni audio/video distributer za interfone sa dve žice. 1 x 100Mbps port (RJ45) 6 kanala za dvožično povezivanje i napajanje perifernih uređaja i 2kanala za kaskadno povezivanje Taster za reset Namenjeno za montažu na DIN šinu Napajanje 24V DC Dimenzije: 176 mm x 91 mm x 32 mm	108.00	90.00
------	---	--------	-------

**HIKVISION**

Mrežni  
PoE Audio/Video Distributer  
DS-KAD706-S



6211	Mrežni audio/video distributer za interfone sa dve žice. 1 x 100Mbps port (RJ45) 6 kanala za dvožično povezivanje perifernih uređaja Taster za reset Namenjeno za montažu na DIN šinu Napajanje 24V DC Dimenzije: 176 mm x 91 mm x 32 mm	108.00	90.00
------	--	--------	-------

**HIKVISION**

ADAPTER  
DS-KAW60-2N



6212	Napajanje za distributere DS-KAD706 & DS-KAD706-S. Izlaz: 24 VDC, 60W Montaža za din šine. Dimenzije: 52.5 mm x 90 mm x 54.5 mm Radna temperatura: -30 °C to 70 °C	46.80	39.00
------	--	-------	-------

**HIKVISION**

DS-KIT801M



6389	Samostalna kontrola pristupa šifrom ili karticom Procesor: 32-bit processor Podržava do 3000 kartica i šifri Mifare kontrola na 13.56Mhz Ulazi: 1x Taster za izlaz, 1x Senzor za vrata Izlazi: 1x Zvonce, 1 Izlaz za bravu Napajanje: 12VDC Radna temperatura: -20°C do 65°C Dimezije: 126.5mm x 94.5mm x 24mm	43.20	36.00
------	--	-------	-------

**HIKVISION**

DS-KIT801M



5629	Samostalna kontrola pristupa šifrom ili karticom Procesor: 32-bit processor Podržava do 3000 kartica i šifri EM Card Ulazi: 1x Taster za izlaz, 1x Senzor za vrata Izlazi: 1x Zvonce, 1 Izlaz za bravu Napajanje: 12VDC Radna temperatura: -20°C do 65°C Dimezije: 126.5mm x 94.5mm x 24mm	43.20	36.00
------	--	-------	-------

**HIKVISION**

Sigurnosni modul DS-K2M060



5147	Sigurnosni modul za zaštitu brave u slučaju namernog presecanja kabla ili razbijanja Ulazni interfejs: Exit dugme, Magnetna brave i Wiegand Izlazni interfejs: Brava, Alarmni izlaz Komunikacija RS-485 Indikatori ( Statusne LED lampice ) za sve interfejse.	57.60	48.00
------	--	-------	-------

**HIKVISION**

Mrežni PoE Audio/Video  
Distributer DS-KAD-606-P



6392	Mrežni PoE video distributer sa adapterom na 24V 8 x 100Mbps ports (6X PoE i 2-chcascading LAN interfaces) Idealno za napajanje unutrašnjih jedinica i spoljnih villa jedinica Dimenzije: 176 mm x 91 mm x 32 mm	67.20	56.00
------	---	-------	-------

**HIKVISION**

Master Stanica DS-KM8301



4301	Master stanica, odnosno centralna jedinica za komplekse zgrada 7-inch Tuch Screen Rezolucije 1024*600, Podržava slušalicu i hand-free javljanje, Touch tastatura i Mehanički tasteri, Integrisana SIP funkcija Montaža na zid ili sto	763.20	636.00
------	---	--------	--------

**HIKVISION**

MIFARE KARTICA  
13.56 Mhz



4153 MIFARE kartica 13.56Mhz 0.84 0.70

RF MIFARE  
TAG 13,56 MHz



4591 Plastični tag elegantnog dizajna. Siva baza, Mifare 13,56 MHz 1.08 0.90

ELEKTROPRIHVATNIK



Levi/Desni Elektromagnetni Prihvatnik (Metalna vrata)  
Sila držanja 4000N.  
Radna temperatura: -15°C / +40°C  
Dubina kućišta: 3mm  
Visina kućišta 9mm  
Radi na AC/DCAC: 5-12V DC:2-14V

3877 27.00 22.50

Dozna za montažu



4782 Dozna za montažu unutrašnjih jedinica ( monitora ) i spoljašnje jedinice DS-KV8102-IP 2.40 2.00

**HIKVISION**

DS-KABV6113-RS



Nazidna kutija za pozivne jedinice DS-KV6103/6113  
Materijal: Plastika  
Dimenzije: 149.78 mm × 76.59 mm × 48.63 mm

6542 7.20 6.00

**HIKVISION**

DS-KABV8113-RS



Nazidna kutija za pozivne jedinice KV8113/8213/8413  
Materijal: Nerđajući čelik  
Dimenzije: 188.69 mm × 97 mm × 48.63 mm

6543 12.00 10.00

**HIKVISION**

DS-KABD8003-RS1



Nazidna kutija za pozivne jedinice DS-KD8003-IME1 ili DS-KD8003-IME2.  
Materijal: Nerđajući čelik  
Dimenzije: 122 × 116.4 × 58 mm

6605 19.20 16.00

**HIKVISION**

DS-KABD8003-RS2



Nazidna kutija za pozivne jedinice za dva modula  
DS-KD8003-IME1 ili DS-KD8003-IME2  
Materijal: Nerđajući čelik  
Dimenzije: 224x 116.4x58 mm

6604 24.00 20.00

**HIKVISION**

DS-KAB08003-RS3



6592 Nazidna kutija za pozivne jedinice za 3 modula  
DS-KD8003-IME1 ili DS-KD8003-IME2  
Materijal: Nerđajući čelik  
Dimenzije: 325.8 × 116.4 × 58 mm

30.00 25.00

**HIKVISION**

DS-KAB03-V



5528 Nazidna kutija za pozivnu jedinicu DS-KV8102-IP Materijal: Nerđajući čelik  
Dimenzije: 172.3 mm × 100 mm × 71 mm

51.60 43.00

**HIKVISION**

DS-KAB10-D



5621 Nazidna kutija za pozivnu jedinicu DS-KD8102-V Materijal: Nerđajući čelik  
Dimenzije: 489.6 mm × 171.88 mm × 105.41 mm

72.00 60.00

**HIKVISION**

DS-KAB011-D



6703 Nazidna kutija za pozivnu jedinicu DS-KD8102-V  
Materijal: Nerđajući čelik

84.00 70.00

**HIKVISION**

DS-KAB01



5627 Nazidna kutija za aluminijumske pozivne jedinice DS-KV8x02-IM Materijal: Nerđajući čelik SUS201  
Dimenzije: 212 mm × 115 mm × 80 mm

46.80 39.00

**HIKVISION**

DS-KAB02



5265 Nazidna kutija za aluminijumske pozivne jedinice DS-KV8x02-IM Materijal: Nerđajući čelik SUS201 Dimenzije: 193 mm × 106 mm × 80 mm

30.00 25.00

**HIKVISION**

DS-KD-ACW1



5768 Nazidna dozna sa ramom za instalaciju jednog modula - Materijal: Aluminijum  
Dimenzije dozne: 117 x 107 × 32.7 mm - Dimenzije rama: 117 x 107 × 4 mm

48.00 40.00

**HIKVISION**

DS-KD-ACW2



5769 Nazidna dozna sa ramom za instalaciju dva modula - Materijal: Aluminijum  
Dimenzije dozne: 219 x 107 × 32.7 mm - Dimenzije rama: 219 x 107 × 4 mm

67.20 56.00

**HIKVISION**



DS-KD-ACW3



5770	Nazidna dozna sa ramom za instalaciju tri modula - Materijal: Aluminijum Dimenzije dozne: 320.8 x 107 x 32.7 mm - Dimenzije rama: 320.8 x 107 x 4 mm	112.80	94.00
------	---	--------	-------

**HIKVISION**


DS-KD-ACF1



5765	Uzidna dozna sa ramom za instalaciju jednog modula - Materijal: Aluminijumski ram, dozna plastika - Dimenzije dozne: 134 x 135 x 56 mm - Dimenzije rama: 134 x 124 x 4 mm	32.40	27.00
------	--	-------	-------

**HIKVISION**

DS-KD-ACF2



5766	Uzidna dozna sa ramom za instalaciju dva modula - Materijal: Aluminijumski ram, dozna plastika Dimenzije dozne: 237 x 134 x 56 mm - Dimenzije rama: 236 x 124 x 4 mm	43.20	36.00
------	---	-------	-------

**HIKVISION**

DS-KD-ACF3



5767	Uzidna dozna sa ramom za instalaciju tri modula - Materijal: Aluminijumski ram, dozna plastika Dimenzije dozne: 338.8 x 134 x 56 mm - Dimenzije rama: 337.8 x 124 x 4 mm	54.00	45.00
------	---	-------	-------

**HIKVISION**

Sve cene su iskazane u EUR sa obračunatim PDV-om, podložne su promenama i zavisne od odnosa DIN/EUR/USD. Plaćanje se vrši u dinarima po važećem prodajnom kursu poslovne banke. ISEC zadržava pravo izmene cena bez prethodne najave. Dostupna i oprema koje nema u cenovniku! Za detaljnije informacije, molimo kontaktirajte nas na gore navedene brojeve telefona ili posetite [www.isec.rs](http://www.isec.rs)