








CENOVNIK HIKVISION VIDEO INTERFONA - MART 2021

NAZIV	ŠIFRA	OPIS	CENA	
			sa PDV	bez PDV
UNUTRAŠNJE JEDINICE - MONITORI				
DS-KH6210-L				
	4700	7-inch Colorful TFT LCD, Fizički tasteri, Rezolucija Monitora: 800 * 480 LAN: 10/100Mbps Ethernet 2X Alarmni ulaz Pasivni PoE 24V ili 12 VDC Mogućnost dodavanja IP kamera sa mreže Pozivanje između monitora, odnosno stanara Screenshot funkcija Dimenzije: 217 mm × 142 mm × 26 mm	106.80	89.00
HIKVISION				
DS-KH6310				
	4299	7" Touch-Screen Monitor 7-inch Colorful TFT LCD, Rezolucija Monitora:800 * 480 LAN: 10/100Mbps Ethernet 8X Alarmni ulaz, 1X Relejni izlaz Pasivni PoE 24V ili 12 VDC Mogućnost dodavanja IP kamera sa mreže Pozivanje između monitora, odnosno stanara Screenshot funkcija Uređaj se može prijaviti na besplatan cloud servis Mogućnost pozivanja na mobilni telefon pri pozivanju sa spoljne jedinice Dimenzije: 217 mm × 142 mm × 26 mm	156.00	130.00
HIKVISION				
DS-KH8300-T				
	4298	7" Touch-Screen Monitor 7-inch Colorful TFT LCD, Rezolucija Monitora:1024 * 600 LAN: 10/100Mbps Ethernet 8X Alarmni ulaz Power Over Network Cable/ 12 VDC Mogućnost dodavanja IP kamera sa mreže Pozivanje između monitora, odnosno stanara Screenshot funkcija Mogućnost pozivanja na mobilni telefon pri pozivanju sa spoljne jedinice Dimenzije: 217 mm × 142 mm × 26 mm	208.80	174.00
HIKVISION				
DS-KH6320-TE1				
	5931	7" Unutrašnja Touch screen jedinica sa IPS LCD monitorom Rezolucija Monitora:1024 * 600 LAN: 10/100Mbps Ethernet 8X Alarmni ulaz 2X Izlaz Napajanje: Standard PoE ili 12 VDC Mogućnost dodavanja IP kamera sa mreže Pozivanje između monitora, odnosno stanara Screenshot funkcija Mogućnost pozivanja na mobilni telefon pri pozivanju sa spoljne jedinice Dimenzije: 200 mm × 140 mm × 15.1 mm	122.40	102.00
HIKVISION				
DS-KH6320-WTE1				
	5764	7" Unutrašnja Touch screen jedinica sa IPS LCD monitorom Rezolucija Monitora:1024 * 600 LAN: 10/100Mbps Ethernet / WIFI 8X Alarmni ulaz 2X Izlaz Napajanje: Standard PoE ili 12 VDC Mogućnost dodavanja IP kamera sa mreže Pozivanje između monitora, odnosno stanara Screenshot funkcija Mogućnost pozivanja na mobilni telefon pri pozivanju sa spoljne jedinice Dimenzije: 200 mm × 140 mm × 15.1 mm	133.20	111.00
HIKVISION				
DS-KH6320-WTE1				
	6457	7" Unutrašnja Touch screen jedinica sa IPS LCD monitorom Rezolucija Monitora:1024 * 600 LAN: 10/100Mbps Ethernet / WIFI 8X Alarmni ulaz 2X Izlaz Napajanje: Standard PoE ili 12 VDC Mogućnost dodavanja IP kamera sa mreže Pozivanje između monitora, odnosno stanara Screenshot funkcija Mogućnost pozivanja na mobilni telefon pri pozivanju sa spoljne jedinice Dimenzije: 200 mm × 140 mm × 15.1 mm	133.20	111.00
HIKVISION				
DS-KH6320-WTE2				
	6221	7" Unutrašnja Touch screen jedinica sa IPS LCD monitorom Rezolucija Monitora:1024 * 600 Dve žice za napajanje i mrežni pristup, 8X Alarmni ulaz 2X Izlaz Mogućnost dodavanja IP kamera sa mreže Pozivanje između monitora, odnosno stanara Screenshot funkcija Mogućnost pozivanja na mobilni telefon pri pozivanju sa spoljne jedinice Dimenzije: 200 mm × 140 mm × 15.1 mm	133.20	106.00
HIKVISION				

DS-KH8301-WT



5148	7" Touch-Screen Monitor 7-inch Colorful TFT LCD, sa ugrađenom kamerom za pozivanje između jedinica Resolucija Monitora:1024 * 600 LAN: 10/100Mbps Ethernet 8X Alarmni ulaz Power Over Network Cable/ 12 VDC Mogućnost dodavanja IP kamera sa mreže Pozivanje između monitora, odnosno stanara Screenshot funkcija Mogućnost pozivanja na mobilni telefon pri pozivanju sa spoljne jedinice Dimenzije: 217 mm × 142 mm × 25 mm	270.00	225.00
------	--	--------	--------

HIKVISION

DS-KH8350-WTE1



5932	7" Unutrašnja Touch screen jedinica sa IPS LCD monitorom Resolucija Monitora:1024 * 600 LAN: 10/100Mbps Ethernet / WiFi 8X Alarmni ulaz 2X Izlaz Napajanje: Standard PoE ili 12 VDC Mogućnost dodavanja IP kamera sa mreže Pozivanje između monitora, odnosno stanara Screenshot funkcija Mogućnost pozivanja na mobilni telefon pri pozivanju sa spoljne jedinice Dimenzije: 180 mm × 140 mm × 22.4 mm	278.40	232.00
------	--	--------	--------

HIKVISION

DS-KH9310-WTE1



6737	Android unutrašnja jedinica 7" Ekran: 7" TFT monitor osetljiv na dodir, rezolucije 1024 × 600 Interfejsi: RJ45 10M/100M, Wi-Fi, RS-485, mikrofoni, zvučnik, 8x alarmni ulaz, 2x alarmni izlaz (releji), 1x tamper, 1x debugging port Napajanje: 12 VDC ili PoE Radna Temperatura: -30° C to +50° C Dimenzije: 187 mm × 137 mm × 25.7 mm Težina: 419.3 g	300.00	250.00
------	---	--------	--------

HIKVISION

DS-KH9510-WTE1



6780	Android unutrašnja jedinica 10.1" Ekran: 10.1" TFT monitor osetljiv na dodir, rezolucije 1024 × 600 Interna memorija skladištenja 8 GB EMMC Interfejsi: RJ45 10M/100M, Wi-Fi, RS-485, mikrofoni, zvučnik, 8x alarmni ulaz, 2x alarmni izlaz (releji), 1x tamper, 1x debugging port Napajanje: 12 VDC ili PoE Radna Temperatura: -10° C to +50° C Dimenzije: 254 mm × 166 mm × 26.65 mm Težina: 875 g	355.20	296.00
------	---	--------	--------

HIKVISION

DS-KH8520-WTE1



5758	10.1" Unutrašnja Touch screen jedinica sa IPS LCD monitorom Resolucija Monitora:1024 * 600 LAN: 10/100Mbps Ethernet / WiFi 8X Alarmni ulaz 2X Izlaz Napajanje: Standard PoE ili 12 VDC Mogućnost dodavanja IP kamera sa mreže Pozivanje između monitora, odnosno stanara Screenshot funkcija Mogućnost pozivanja na mobilni telefon pri pozivanju sa spoljne jedinice Dimenzije: 254 mm × 166 mm × 14.7 mm	300.00	250.00
------	---	--------	--------

HIKVISION

IP POZIVNE TABLE

DS-KB8113-IM



6736	2 MP Antivandal Spoljašnja jedinica sa jednim pozivom Kamera: rezolucija 1080p @30fps, Motion detection, True WDR, ugao objektivna 88° (horizontalno) 45° (vertikalno) Interfejsi: RJ45 10M/100M, mikrofoni, zvučnik, 1x alarmni ulaz, 1x relejni, 1x debugging port, uzemljenje Sertifikati zaštite: IP66, IK09 Napajanje: 12 VDC ili PoE Radna Temperatura: -30° C to +50° C Dimenzije: 161.85 mm × 24.13 mm × 53.2 mm	132.00	110.00
------	--	--------	--------

HIKVISION

DS-KV6113-WPE1



6391	2 MP HD Spoljašnja jedinica sa jednim pozivom Resolucija kamere: 1080p@30fps ugao objektivna 129° (horizontalno) 75° (vertikalno) True WDR, DNR, BLC LAN: 10M/100M Ethernet, mogućnost povezivanja na WiFi Integriran citac kartica Mifare 13,56Mhz Podržava konfigurisanje putem Web interfejsa 4X Alarmni ulaz, 1X relejni NO/NC izlaz, Zastita: IP65 Napajanje: 12 VDC ili PoE Potrošnja: <10W Radna Temperatura: -30° C to +50° C Dimenzije: 161.9mm × 74.1mm × 53.2mm	138.00	115.00
------	--	--------	--------

HIKVISION

DS-KV8102-IP



4297	1.3 MP Spoljašnja jedinica sa jednim pozivom Plastična, Resolucija kamere: HD720P, 25fps(P), WDR, ugao objektivna 120° LAN: 10M/100M Self-adaptive Ethernet, RS-485, Integriran citac kartica Mifare 13,56Mhz 4X Alarmni ulaz, 1X relejni NO/NC izlaz, IP65, 12 VDC ili 24V pasivni PoE Dimenzije: 164x97x40.6 mm	144.00	120.00
------	--	--------	--------

HIKVISION

DS-KV8102-IM



4295	1.3 MP Spoljašnja jedinica sa jednim pozivom Aluminum, Rezolucija kamere: HD720P, 25fps(P), WDR, ugao objektivna 120° 10M/100M Self-adaptive Ethernet, RS-485, integrisan citac kartica Mifare 13,56Mhz 4X alarmni ulaz ,1X relejni NO/NC izlaz, IP65, 12 VDC ili 24V pasivni PoE Dimenzije: 182x100x32.5 mm	193.20	161.00
------	---	--------	--------

HIKVISION

DS-KV8202-IM



4296	1.3 MP Spoljašnja jedinica sa jednim pozivom Aluminum, Rezolucija kamere: HD720P, 25fps(P), WDR, ugao objektivna 120° 10M/100M Self-adaptive Ethernet, RS-485, integrisan citac kartica Mifare 13,56Mhz 4X alarmni ulaz ,1X relejni NO/NC izlaz, IP65, 12 VDC ili 24V pasivni PoE Dimenzije: 182x100x32.5 mm	206.40	172.00
------	---	--------	--------

HIKVISION

DS-KV8402-IM



4523	1.3 MP Spoljašnja jedinica sa jednim pozivom Aluminum, Rezolucija kamere: HD720P, 25fps(P), WDR, ugao objektivna 120° 10M/100M Self-adaptive Ethernet, RS-485, integrisan citac kartica Mifare 13,56Mhz 4X alarmni ulaz ,1X relejni NO/NC izlaz, IP65, 12 VDC ili 24V pasivni PoE Dimenzije: 182x100x32.5 mm	204.00	170.00
------	---	--------	--------

HIKVISION

DS-KV8113-WME1



6430	2 MP HD Spoljašnja jedinica sa jednim pozivom Rezolucija kamere: 1080p@30fps ugao objektivna 129° (horizontalno) 75° (vertikalno) True WDR, DNR, BLC LAN: 10M/100M Ethernet, mogućnost povezivanja na WiFi Integrisan citac kartica Mifare 13,56Mhz Podržava konfigurisanje putem Web interfejsa 4X Alarmin ulaz, 2X relejni NO/NC izlaz, Zastita: IP65, IK08 Napajanj: 12 VDC ili PoE Potrosnja: <10W Radna Temperatura: -30° C to +50° C Dimenzije: 174 mm × 91 mm × 29 mm	180.00	150.00
------	--	--------	--------

HIKVISION

DS-KV8213-WME1



6390	2 MP HD Spoljašnja jedinica sa dva pozivna tastera Rezolucija kamere: 1080p@30fps ugao objektivna 129° (horizontalno) 75° (vertikalno) True WDR, DNR, BLC LAN: 10M/100M Ethernet, mogućnost povezivanja na WiFi Integrisan citac kartica Mifare 13,56Mhz Podržava konfigurisanje putem Web interfejsa 4X Alarmin ulaz, 2X relejni NO/NC izlaz, Zastita: IP65, IK08 Napajanj: 12 VDC ili PoE Potrosnja: <10W Radna Temperatura: -30° C to +50° C Dimenzije: 174 mm × 91 mm × 29 mm	198.00	165.00
------	---	--------	--------

HIKVISION

DS-KV8413-WME1



6429	2 MP HD Spoljašnja jedinica sa cetiri pozivna tastera Rezolucija kamere: 1080p@30fps ugao objektivna 129° (horizontalno) 75° (vertikalno) True WDR, DNR, BLC LAN: 10M/100M Ethernet, mogućnost povezivanja na WiFi Integrisan citac kartica Mifare 13,56Mhz Podržava konfigurisanje putem Web interfejsa 4X Alarmin ulaz, 2X relejni NO/NC izlaz, Zastita: IP65, IK08 Napajanj: 12 VDC ili PoE Potrosnja: <10W Radna Temperatura: -30° C to +50° C Dimenzije: 174 mm × 91 mm × 29 mm	210.00	175.00
------	--	--------	--------

HIKVISION

DS-KD8102-V



4293	Pozivna jedinica 3.5" Capacitive Tasteri na dodir 1.3 MP Pozivna jedinica, 3.5-inch TFT LCD, Rezolucije: 480 * 320, Rezolucija Kamere: HD720P, 25fps(P)/30fps(N), LAN: 10M/100M/1000M Self-adaptive Ethernet, Wiegand i RS-485 komunikacija, citac kartica 8X Alarmni Ulaz, 4X Alarmni Izlaz, Led osvetljenje IP65, USB 2.0, 12 VDC Dimenzije: 418 mm × 145 mm × 61 mm	370.80	309.00
------	---	--------	--------

HIKVISION

DS-KD8002-VM



4294	Pozivna jedinica 3.5" Tasteri na pritisak 1.3 MP Pozivna jedinica Aluminijumska kućište 3.5-inch TFT LCD, Rezolucije: 480 * 320 Rezolucija Kamere: HD720P, 25fps(P)/30fps(N) LAN: 10M/100M/1000M Self-adaptive Ethernet Wiegand i RS-485 komunikacija, citac kartica 8X Alarmni Ulaz 4X Alarmni Izlaz LED osvetljenje IP65, USB 2.0, 12 VDC Dimenzije: 418 mm × 145 mm × 61 mm	480.00	400.00
------	---	--------	--------

HIKVISION

DS-KB6403-WIP



5628

IP pozivno zvonce koje zove direktno Hik-Connect aplikaciju na telefonu Nije potrebna unutrašnja jedinica. Kamera: High performance CMOS, rezolucije do 2Mpx Ugao kamere: Ultra wide 180° (Horizontalno), 96° (Vertikalno) Dva strima, WDR, Nevidljivo IR svetlo 940 nm. Mreža: Wifi 2.4 Ghz Podržava funkcije: Motion Detection Prostor za SD karticu max 128 GB Ugrađen omnidirekcionni mikrofoni i zvučnik za dvosmernu komunikaciju Zaštita: IP54 Napajanje 12VDC Radna temperatura: -30° C to +50° C Dimenzije: 122.4 mm x 45.9 mm x 28.1 mm

142.80

119.00

HIKVISION

DS-KIS701



5257

IP video interfonski kit, sastoji se od pozivne table sa jednim tasterom, monitora i distributera Pozivna jedinica (DS-KV8103-IME2); Kamera: Low Illumination 2 MP HD Colorful 155° Fisheye Camera Rezolucija: 1920 x 1080 Integrisan omnidirekcionni mikrofoni Integrisan zvučnik Mrežni interfejs: 10/100 Mbps Self-Adaptive Ethernet Napajanje preko DS-KAD709 (uključen u komplet) Radna temperatura i zaštita: -30° C to +60° C, IP65 Dimenzije: 163 mm x 104 mm x 44 mm Monitor (DS-KH8340-TCE2); 7-Inch Colorful TFT LCD Rezolucija: 1024 x 600 Kapacitivni Touch Screen, Touch Key Funkcije: Interkom, daljinsko otvaranje vrata Napajanje preko DS-KAD709 (uključen u komplet) Montaža na zid, Dimenzije: 195 mm x 133 mm x 25.75 mm Audio/Video distributer (DS-KAD709) Služi za napajanje i kontrolu Monitora i Pozivne table Interfejsi: 1x RJ45 10/100M, 9ch 2 wire interfejsa Napajanje 24VDC

427.20

356.00

HIKVISION

MODULARNI IP SISTEMI

DS-KD8003-IME1



5759

Glavni pozivni modul sa integrisanom HD kamerom od 2 Mpx - Kamera: 2 MP HD IR - Main Stream: 1920 x 1080 Sub Stream 720 x 480 - Kompresija: H.264 - Ugrađen Omnidirekcionni mikrofoni - Ugrađen zvučnik: 85dB do 20 cm - Interfejsi: RJ45 10/100 Mbps - Protokoli: TCP/IP, RTSP - IC za noćni režim - Alarmni ulazi / izlazi: 4/4, mogućnost otvaranja 2 brave - Napajanje: PoE ili 12VDC/1A, Potrošnja: ≤10 W IP zaštita: IP65, Radna temperatura -40° C - +60° C Dimenzije (Dužina x Širina x Visina): 98mm x 99.8mm x 43.9mm

135.60

113.00

HIKVISION

DS-KD8003-IME2



6210

Glavni pozivni modul (dve žice) sa integrisanom HD kamerom od 2 Mpx - Kamera: 2 MP HD IR - Main Stream: 1920 x 1080 Sub Stream 720 x 480 - Kompresija: H.264 - Dve žice za napajanje i mrežni pristup. - Ugrađen Omnidirekcionni mikrofoni - Ugrađen zvučnik: 85dB do 20 cm - Protokoli: TCP/IP, RTSP - IC za noćni režim - Alarmni ulazi / izlazi: 4/4, mogućnost otvaranja 2 brave - Napajanje: PoE ili 12VDC/1A, Potrošnja: ≤10 W - Dimenzije (Dužina x Širina x Visina): 98mm x 99.8mm x 43.9mm - IP zaštita: IP65, Radna temperatura -40° C - +60° C

135.60

113.00

HIKVISION

DS-KD-DIS



6319


Modul sa 3.5" LCD ekranom i 4 fizička dugmeta sa osvetljenjem - Rezolucija ekrana 320 x 480px - Može se dodati do 500 kontakata - Poziva broj i zove unutrašnju stanicu putem tastature - Otključava vrata pomoću PIN koda putem tastature - MCU procesor, skladište memorije 64MB, flash memorija 8MB - Povezivanje modula 2 (1 ulaz i 1 izlaz) - Fizička 4 dugmeta (gore, dole, OK, nazad) - Potrošnja: ≤3 W - Dimenzije (Dužina x Širina x Visina): 98.5mmx100mmx34.2mm - IP zaštita: IP65 - Radna temperatura: -20° C - +60° C

106.80

89.00

HIKVISION

DS-KD-KK



5760

Modul sa 6 pozivnih tastera - Vezuje redno na glavnu jedinicu ili jedinicu iznad po RS 485 protokolu - Napaja se preko glavne jedinice DS-KD8003-IME1 - Konekcije modula: 1 Ulaz 1 Izlaz - DIP switch: 8 - Potrošnja: ≤2 W IP zaštita: IP65 - Radna temperatura: -40° C - +60° C Dimenzije (Dužina x Širina x Visina): 98.21mmx100.21mmx33.7mm

48.00

40.00

HIKVISION

DS-KD-M



5940

Modul sa čitačem Mifare 13,56 Mhz kartica i tagova - Vezuje redno na glavnu jedinicu ili jedinicu iznad po RS 485 protokolu - Ugrađen čitač Mifare kartica i tagova na 13,56 Mhz - Napaja se preko modula koji je iznad njega - DIP switch: 8 - Potrošnja: ≤2 W - IP zaštita: IP65 Dimenzije (Dužina x Širina x Visina): 98.5mmx100mmx33.7mm

64.80

54.00

HIKVISION

DS-KD-E



5762

Modul sa čitačem EM kartica i tagova
- Vezuje redno na glavnu jedinicu ili jedinicu iznad po RS 485 protokolu
- Napaja se preko modula koji je iznad njega
- DIP switch: 8
- Potrošnja: ≤2 W
- IP zaštita: IP65
- Dimenzije (Dužina x Širina x Visina): 98.5mmx100mmx33.7mm

64.80

54.00

HIKVISION

DS-KD-KP



5761	Modul sa šifраторom za otvaranje vrata - Vezuje redno na glavnu jedinicu ili jedinicu iznad po RS 485 protokolu - Mogućnost otvaranja vrata putom individualne šifre svakog od stanara - Mogućnost pozivanja stanara unošenjem broja stana - Napaja se preko modula koji je iznad njega - DIP switch: 8 - Potrošnja: ≈ 2 W IP zaštita: IP65, IK7 Dimenzije (Dužina x Širina x Visina): 98.5mmx100mmx34.2mm	104.40	87.00
------	--	--------	-------

HIKVISION

DS-KD-IN



5763	Modul sa indikacijama: poziv, otvorena vrata i razgovor - Vezuje redno na glavnu jedinicu ili jedinicu iznad po RS 485 protokolu - Napaja se preko modula koji je iznad njega - DIP switch: 8 - Potrošnja: ≈ 2 W IP zaštita: IP65 Dimenzije (Dužina x Širina x Visina): 98.5mmx100mmx34.2mm	39.60	33.00
------	---	-------	-------

HIKVISION

DS-KD-BK



5941	Modul za popunjavanje praznog mesta u sistemu - Dimenzije (Dužina x Širina): 98.5mmx100mm	24.00	20.00
------	---	-------	-------

HIKVISION**ANALOGNI VIDEO INTERFONSKI SISTEMI**

DS-KIS202



4821	Komplet analognog video interfona za jednu porodicu koji sadrži pozivnu jedinicu DS-KB2411-IM i video monitor DS-KH2220. Siva boja.	106.80	89.00
------	---	--------	-------

HIKVISION

DS-KIS203



4916	Komplet analognog video interfona za jednu porodicu koji sadrži pozivnu jedinicu DS-KB2421-IM i video monitor DS-KH2220. Siva boja.	126.00	105.00
------	---	--------	--------

HIKVISION

DS-KB2421-IM



5142	Antivandal pozivna jedinica sa jednim tasterom i ugrađenom pin hole kamerom Rezolucija: 720x576 Fotosenzitivno osvetljenje, domet IR 2m Integrisan mikrofoni i zvučnik Ožičenje od četiri žice (Video ulaz, Audio in/out, +, -) 1x Relejni izlaz Maksimalna potrošnja: 5W Materijal izrade: Zinc Alloy Radna Temperatura: -30° C to +60° C Dimenzije: 145 mm x 49.2 mm x 26.45 mm	73.20	61.00
------	--	-------	-------

HIKVISION

DS-KB2411-IM



4780	Pozivna jedinica sa jednim tasterom i ugrađenom pin hole kamerom Rezolucija: 720x576 Fotosenzitivno osvetljenje, domet IR 2m Integrisan mikrofoni i zvučnik Ožičenje od četiri žice (Video ulaz, Audio in/out, +, -) 1x Relejni izlaz Maksimalna potrošnja: 3W Materijal izrade: Plastika Radna Temperatura: -30° C to +60° C Dimenzije: 128 mm x 42 mm x 24.8 mm	49.20	41.00
------	---	-------	-------


HIKVISION

DS-KH2220




5123	LCD kolor monitor za analogne Hikvision interfone sisteme Mogućnost dodavanja do 3 monitora u jedan sistem Dijagonala 7", rezolucije 800x480 Integrisan mikrofoni i zvučnik Ožičenje od četiri žice (Video ulaz, Audio in/out, +, -) Maksimalna potrošnja: ≈ 5 W Radna Temperatura: -10° C to + 55° C Dimenzije: 195.8 mm x 132.8 mm x 18.39 mm	79.20	66.00
------	---	-------	-------

HIKVISION**DODATNA OPREMA**

Mrežni PoE Audio/Video Distributer DS-KAD706		Mrežni audio/video distributer za interfone sa dve žice. 1 x 100Mbps port (RJ45) 6 kanala za dvožično povezivanje i napajanje perifernih uređaja i 2kanala za kaskadno povezivanje Taster za reset Namenjeno za montažu na DIN šinu Napajanje 24V DC Dimenzije: 176 mm x 91 mm x 32 mm	6253	108.00	90.00
--	---	---	------	--------	-------

HIKVISION

Mrežni PoE Audio/Video Distributer DS-KAD706-S		Mrežni audio/video distributer za interfone sa dve žice. 1 x 100Mbps port (RJ45) 6 kanala za dvožično povezivanje perifernih uređaja Taster za reset Namenjeno za montažu na DIN šinu Napajanje 24V DC Dimenzije: 176 mm x 91 mm x 32 mm	6211	108.00	90.00
--	---	--	------	--------	-------

HIKVISION

ADAPTER DS-KAW60-2N		Napajanje za distributere DS-KAD706 & DS-KAD706-S. Izlaz: 24 VDC, 60W Montaža za din šine. Dimenzije: 52.5 mm x 90 mm x 54.5 mm Radna temperatura: -30 °C to 70 °C	6212	46.80	39.00
------------------------	---	--	------	-------	-------


HIKVISION

DS-KIT801M		Samostalna kontrola pristupa šifrom ili karticom Procesor: 32-bit processor Podržava do 3000 kartica i šifri Mifare kontrola na 13,56Mhz Ulazi: 1x Taster za izlaz, 1x Senzor za vrata Izlazi: 1x Zvonce, 1 Izlaz za bravu Napajanje: 12VDC Radna temperatura: -20°C do 65°C Dimezije: 126.5mm x 94.5mm x 24mm	6389	43.20	36.00
------------	---	--	------	-------	-------


HIKVISION

DS-KIT801M		Samostalna kontrola pristupa šifrom ili karticom Procesor: 32-bit processor Podržava do 3000 kartica i šifri EM Card Ulazi: 1x Taster za izlaz, 1x Senzor za vrata Izlazi: 1x Zvonce, 1 Izlaz za bravu Napajanje: 12VDC Radna temperatura: -20°C do 65°C Dimezije: 126.5mm x 94.5mm x 24mm	5629	43.20	36.00
------------	---	--	------	-------	-------


HIKVISION

Sigurnosni modul DS-K2M060		Sigurnosni modul za zaštitu brave u slučaju namernog presecanja kabla ili razbijanja Ulazni interfejs: Exit dugme, Magnetna brave i Wiegand Izlazni interfejs: Brava, Alarmni izlaz Komunikacija RS-485 Indikatori (Statusne LED lampice) za sve interfejse.	5147	57.60	48.00
----------------------------	--	--	------	-------	-------

HIKVISION

Mrežni PoE Audio/Video Distributer DS-KAD-606-P		Mrežni PoE video distributer sa adapterom na 24V 8 x 100Mbps ports (6X PoE i 2-chcascading LAN interfaces) Idealno za napajanje unutrašnjih jedinica i spoljnih villa jedinica Dimenzije: 176 mm x 91 mm x 32 mm	6392	67.20	56.00
--	---	---	------	-------	-------

HIKVISION

Master Stanica DS-KM8301		Master stanica, odnosno centralna jedinica za komplekse zgrada 7-inch Tuch Screen Rezolucije 1024x600, Podržava slušalicu i hand-free javljanje, Touch tastatura i Mehanički tasteri, Integrisana SIP funkcija Montaža na zid ili sto	4301	763.20	636.00
--------------------------	--	---	------	--------	--------

HIKVISION

MIFARE KARTICA

13.56 Mhz



4153 MIFARE kartica 13.56Mhz

0.84

0.70

RF MIFARE

TAG 13,56 MHz



4591 Plastični tag elegantnog dizajna. Siva boja, Mifare 13,56 MHz

1.08

0.90

ELEKTROPRIHVATNIK

Levi/Desni Elektromagnetni Prihvatnik (Metalna vrata)
 Sila držanja 4000N.
 Radna temperatura: -15°C / +40°C
 Dubina kućišta: 3mm
 Visina kućišta 9mm
 Radi na AC/DCAC: 5-12V DC:2-14V

3877

27.00

22.50

Dozna za montažu

4782 Dozna za montažu unutrašnjih jedinica (monitora) i spoljašnje jedinice DS-KV8102-IP

2.40

2.00

HIKVISION

DS-KABV6113-RS



6542 Nazidna kutija za pozivne jedinice DS-KV6103/6113
 Materijal: Plastika
 Dimenzije: 149.78 mm × 76.59 mm × 48.63 mm

7.20

6.00

HIKVISION

DS-KABV8113-RS



6543 Nazidna kutija za pozivne jedinice KV8113/8213/8413
 Materijal: Nerđajući čelik
 Dimenzije: 188.69 mm × 97 mm × 48.63 mm

12.00

10.00

HIKVISION

DS-KABD8003-RS1



6605 Nazidna kutija za pozivne jedinice DS-KD8003-IME1 ili DS-KD8003-IME2.
 Materijal: Nerđajući čelik
 Dimenzije: 122 × 116.4 × 58 mm

19.20

16.00

HIKVISION

DS-KABD8003-RS2



6604 Nazidna kutija za pozivne jedinice za dva modula
 DS-KD8003-IME1 ili DS-KD8003-IME2
 Materijal: Nerđajući čelik
 Dimenzije: 224x 116.4x58 mm

24.00

20.00

HIKVISION

DS-KAB08003-RS3



6592	Nazidna kutija za pozivne jedinice za 3 modula DS-KD8003-IME1 ili DS-KD8003-IME2 Materijal: Nerđajući čelik Dimenzije: 325.8 × 116.4 × 58 mm	30.00	25.00
------	---	-------	-------

HIKVISION

DS-KAB03-V



5528	Nazidna kutija za pozivnu jedinicu DS-KV8102-IP Materijal: Nerđajući čelik Dimenzije: 172.3 mm × 100 mm × 71 mm	51.60	43.00
------	--	-------	-------

HIKVISION

DS-KAB10-D



5621	Nazidna kutija za pozivnu jedinicu DS-KD8102-V Materijal: Nerđajući čelik Dimenzije: 489.6 mm × 171.88 mm × 105.41 mm	72.00	60.00
------	--	-------	-------

HIKVISION

DS-KAB011-D



6703	Nazidna kutija za pozivnu jedinicu DS-KD8102-V Materijal: Nerđajući čelik	84.00	70.00
------	--	-------	-------

HIKVISION

DS-KAB01



5627	Nazidna kutija za aluminijumske pozivne jedinice DS-KV8x02-IM Materijal: Nerđajući čelik SUS201 Dimenzije: 212 mm × 115 mm × 80 mm	46.80	39.00
------	---	-------	-------

HIKVISION

DS-KAB02



5265	Nazidna kutija za aluminijumske pozivne jedinice DS-KV8x02-IM Materijal: Nerđajući čelik SUS201 Dimenzije: 193 mm × 106 mm × 80 mm	30.00	25.00
------	--	-------	-------

HIKVISION

DS-KD-ACW1



5768	Nazidna dozna sa ramom za instalaciju jednog modula - Materijal: Aluminijum Dimenzije dozne: 117 x 107 x 32.7 mm - Dimenzije rama: 117 x 107 x 4 mm	48.00	40.00
------	--	-------	-------

HIKVISION

DS-KD-ACW2



5769	Nazidna dozna sa ramom za instalaciju dva modula - Materijal: Aluminijum Dimenzije dozne: 219 x 107 x 32.7 mm - Dimenzije rama: 219 x 107 x 4 mm	67.20	56.00
------	---	-------	-------

HIKVISION

DS-KD-ACW3



5770 Nazidna dozna sa ramom za instalaciju tri modula - Materijal: Aluminijum
Dimenzije dozne: 320.8 x 107 x 32.7 mm - Dimenzije rama: 320.8 x 107 x 4 mm

112.80

94.00

HIKVISION

DS-KD-ACF1



5765 Uzidna dozna sa ramom za instalaciju jednog modula - Materijal: Aluminijumski ram, dozna plastika - Dimenzije dozne: 134 x 135 x 56 mm - Dimenzije rama: 134 x 124 x 4 mm

32.40

27.00

HIKVISION

DS-KD-ACF2



5766 Uzidna dozna sa ramom za instalaciju dva modula - Materijal: Aluminijumski ram, dozna plastika
Dimenzije dozne: 237 x 134 x 56 mm - Dimenzije rama: 235 x 124 x 4 mm

43.20

36.00

HIKVISION

DS-KD-ACF3



5767 Uzidna dozna sa ramom za instalaciju tri modula - Materijal: Aluminijumski ram, dozna plastika
Dimenzije dozne: 338.8 x 134 x 56 mm - Dimenzije rama: 337.8 x 124 x 4 mm

54.00

45.00

HIKVISION

Sve cene su iskazane u EUR sa obračunatim PDV-om, podložne su promenama i zavisne od odnosa DIN/EUR/USD. Plaćanje se vrši u dinarima po važećem prodajnom kursu poslovne banke. ISEC zadržava pravo izmene cena bez prethodne najave. Dostupna i oprema koje nema u cenovniku! Za detaljnije informacije, molimo kontaktirajte nas na gore navedene brojeve telefona ili posetite www.isec.rs