

CENOVNIK MOTORA ZA KAPIJE – 22.01.2026.

NAZIV	ŠIFRA	OPIS	CENA	
			sa PDV	bez PDV
MOTORI ZA KLIZNE KAPIJE				
KIT H30/645 Motor klizne kapije do 600kg		KIT H30/645 Motor klizne kapije do 600kg Motor klizne kapije sa ugrađenom kontrolnom jedinicom H70 i mehaničkim ograničavačem. Napajanje: 230AC 50Hz Snaga motora: 240W Maksimalni potisak: 300N Termalna zaštita motora: 150 °C Radna temperatura: -20 - 55 °C Nivo zaštite: IP43 Brzina manevrisanja: 9,5m/min Max. težina kapije: 600kg Dimenzije proizvoda u mm: 315x165x329 (dxšxv) KIT SADRŽI: Daljinski upravljač T80/TX2 - 2 komada Prijemnik H93/RX22A/I Znak R99/C/001 Fotočelija R90/F2ES FIFTY 230V -lampa		
	9335		429,00	357,50
KIT BH30/600/HS Motor za kapije do 600kg				
		KIT BH30/600/HS Motor za kapije do 600kg BRUSHLESS Motor klizne kapije sa ugrađenom digitalnom kontrolnom jedinicom B70 i mehaničkim ograničivačem. Napajanje: 230V AC 50Hz Napajanje motora: 24V DC Snaga motora: 130W Super intenzivna upotreba zahvaljuju?i BRUSHLESS tehnologiji Radna temperatura: -20 + 50 °C Nivo zaštite: IP43 Brzina manevrisanja: 24 m/min Max. težina kapije: od 600kg Max. dimenzija proizvoda u mm: 315x 165,8 x 329 (dxšxv) KIT SADRŽI: Daljinski upravlja? E80/TX52R/2 - 2 komada Prijemnik H93/RX22A/I Znak R99/C/001		
	9084		586,80	489,00
MOTOR KLIZNE KAPIJE G30/1804				
		Motor klizne kapije sa ugrađenom kontrolnom jedinicom H70 i mehaničkim ograničavačem. Napajanje: 230AC 50Hz Snaga motora: 520W Maksimalni potisak: 1200N Termalna zaštita motora: 150 °C Radna temperatura: -20 - 55 °C Nivo zaštite: IP43 Brzina manevrisanja: 9,5m/min Krajnji prekidači: Magnetni Max. težina kapije: 1800kg Max. dimenzija proizvoda u mm: 346x180x362 (dxšxv) Motor je bez daljinskog upravljača i prijemnika.		
	5659		648,00	540,00

G30/2204 Motor za kapije
do 2200 kg



6667

G30/2204 Motor za kapije do 2200 kg
Motor za kliznu kapiju težine do 2200kg sa ugrađenom kontrolnom jedinicom (H70/104AC) i magnetnim ograničivačem.
Brzina otvaranja: 9.5m/min
Napajanje: 230AC 50Hz Snaga motora: 580W
Maksimalni potisak: 1500N
Termalna zaštita motora: 150 °C
Radna temperatura: -20 - 55 °C
Nivo zaštite: IP43
Max. dimenzija proizvoda u mm: : 346x180x362 (dxšxv)
Motor je bez daljinskog upravljača i prijemnika.

716,40

597,00

BRUSHLESS MOTORI ZA KLIZNE KAPIJE

BRUSHLESS
MOTOR KLIZNE KAPIJE
BH30/803



4092

BRUSHLESS Motor klizne kapije sa ugrađenom digitalnom kontrolnom jedinicom B70 i mehaničkim ograničivačem. Napajanje: 230V AC 50Hz Napajanje motora: 24V DC Snaga motora: 200W Maksimalni potisak: 50 - 1000N Super intenzivna upotreba zahvaljujući BRUSHLESS tehnologiji Rad na Baterije u slučaju nestanka struje. Radna temperatura: -20 - 55 °C Nivo zaštite: IP43 Brzina manevrisanja: 9.5m/min Max. težina kapije: od 800 do 1000kg Max. dimenzija proizvoda u mm: 346x180x362 (dxšxv) Motor je bez daljinskog upravljača i prijemnika

595,20

496,00

TW90/600/HS Motor za
kapije do 600kg



9168

TW90/600/HS Motor za kapije do 600kg
BRUSHLESS Motor klizne kapije sa ugrađenom digitalnom kontrolnom jedinicom B70 i mehaničkim ograničivačem.
Napajanje: 230V AC 50Hz
Napajanje motora: 24V DC
Snaga motora: 180W
Maksimalni potisak: 250 N
Super intenzivna upotreba zahvaljujući BRUSHLESS tehnologiji
Rad na Baterije u slučaju nestanka struje.
Radna temperatura: -20 - + 55 °C
Nivo zaštite: IP44
Brzina manevrisanja: 25 m/min (0.42m/s)
Max. težina kapije: 600kg
Max. dimenzija proizvoda u mm: 166x134,4x214,5mm (dxšxv)
Motor je bez daljinskog upravljača i prijemnika.

639,60

533,00

BG30/1004/HS Motor za
kapije do 1000kg



7749

BG30/1004/HS Motor za kapije do 1000kg
BRUSHLESS motor klizne kapije sa ugrađenom kontrolnom jedinicom B70 i magnetnim ograničivačem.
Napajanje: 230AC 50Hz
Snaga motora: 590W
Maksimalni potisak: 800N
Super intenzivna upotreba zahvaljujući BRUSHLESS tehnologiji
Radna temperatura: -20 - 55 °C
Nivo zaštite: IP43
Brzina manevrisanja: 20m/min
Krajnji prekidači: Magnetni
Max. težina kapije: 1000kg
Max. dimenzija proizvoda u mm: 346x180x362 (dxšxv)
Motor je bez daljinskog upravljača i prijemnika.

894,00

745,00

BG30/2204 Motor za kapije
do 2200kg



6726

BG30/2204 Motor za kapije do 2200kg
BRUSHLESS Motor klizne kapije sa ugrađenom digitalnom kontrolnom jedinicom B70 i magnetnim ograničivačem.
Napajanje: 230V AC 50Hz Napajanje motora: 36V DC
Snaga motora: 370W Maksimalni potisak: 50 - 1700N
Super intenzivna upotreba zahvaljujući BRUSHLESS tehnologiji
Rad na Baterije u slučaju nestanka struje.
Radna temperatura: -20 - 55 °C Nivo zaštite: IP43
Brzina manevrisanja: 12 m/min (0.16 m/s)
Max. težina kapije: 2200 kg
Max. dimenzija proizvoda u mm: 346x180x362 (dxšxv)
Motor je bez daljinskog upravljača i prijemnika.

936,00

780,00

MOTORI ZA KRILNE KAPIJE

KOMPLET MOTORA ZA KRILNE KAPIJE BE20/210



4097

BRUSHLESS Nepovratni elektromehanički motor za krilnu kapiju do 2,2m KIT BE20/210
Napajanje: 24V DC Snaga Motora: 200W Maksimalni potisak: 100 - 2200N Radna
Temperatura: -20 - 55 °C Nivo Zaštite IP43 Zamah: 400mm Brzina Manevrisanje: 1,66 cm/s
Brzina otvaranja do 90 °C: od 19 - 30s Super Intenzivna upotreba Max. dimenzija proizvoda u
mm: 867x115x155 (dxšxv) SET sadrži: Digitalna kontrola 24V za dva BRUSHLESS motora
Plastična kutija za digitalnu kontrolu Prijemnik sa 2 kanala 433.92 Mhz 500tx - 1 komad
Daljinski 433.92 MHz, 2 kanala - 2 komada Znak - 1 komad

704,40

587,00

Komplet motora za krilne kapije MONOS4/220G0



5793

Komplet motora za krilne kapije MONOS4/220G0
Teleskopski motor za krilne kapije maksimalne težine do 450kg i dužine krila do
4m.
Napajanje motora: 230V
Snaga motora: 200W
Frekvencija upotrebe: 30%
Zaštita: IP43
Vreme otvaranja do 90°: 24 sekunde
Brzina opreracije: 1,66 cm/s
Potisak: 2400N
Kontrolna jedinica: H70/200AC
Kit sadrži:
2x Teleskopski motor
1x H70/200AC kontrolnu jedinicu
1x Prijemnik za daljinske upravljače
2x Daljinski upravljač E80/TX52R/2
1x Signalna lampa FIFTHY/230
2x Foto?elije R90/F2ES

786,00

655,00

SMARTY Motor za krilnu Kapiju



4862/3

SMARTY Motor za krilnu kapiju
Motor za krilnu kapiju sa jednim krilom do 5 metara
Napajanje i kontrola: EDGE1/BOX
Napajanje motora: 36V
Snaga motora: 200W
Frekvencija upotrebe: Veoma intenzivna
Potisak: 600 - 7000N
Radna temperatura: -20 C° +55 C°
Zaštita: IP44
Brzina manevra: 1,6 cm/s
Vreme otvaranja do 90°: 25-40 s
Limit switch: Mehanički krajni prekidač u otvaranju i zatvaranju
Encoder: Digital native encoder SENSORLESS 48 PPR
Broj dnevnih operacija (otvaranje/zatvaranje - 24 sata no stop): 1000
Maksimalne dimenzije u mm (L x W x H): 1162 x 116 x 165
Težina (Kg): 16,5
Kit ne sadrži:
Prijemnik i daljinske upravljače

891,60

743,00

KOMPLET MOTORA ZA KRILNE KAPIJE R20/510



4099

Nepovratni elektromehanički motor za krilnu kapiju do 5m KIT R20/510 Napajanje: 230V AC/
50Hz Snaga Motora: 200W Maksimalni potisak: 2500N Termalna zaštita: 150 °C Radna
Temperatura: -20 - 55 °C Nivo Zaštite IP43 Zamah: 520mm Brzina Manevrisanje: 1,66 cm/s
Brzina otvaranja do 90 °C: 27s Ugrađen kondenzator : 15 µF Max. dimenzija proizvoda u mm:
165x120x1088,5 (dxšxv) SET sadrži: Brzi mikroprekidač sa šarkama - 2 komada Centrala za 2
motora sa usporenjem 230V AC - 1 komad Prijemnik sa 2 kanala 433.92 Mhz 500tx - 1
komad Daljinski 433.92 MHz, 2 kanala - 2 komada Par eksternih fotočelija - 1 par Signalna
lampa 230V AC - 1 komad Antena za signalnu lampu - 1 komad Znak - 1 komad

910,80

759,00

BRUSHLESS MOTORI ZA KRILNE KAPIJE

Komplet motora za krilne kapije MONOS4/60 Brushless



5914

Komplet motora za krilne kapije MONOS4/60 Brushless
Teleskopski Brushless motor za krilne kapije maksimalne težine do 450kg i dužine krila do 4m.
Napajanja kontrolne jedinice: 220V
Napajanje motora: 24V
Snaga motora: 200W
Frekvencija upotrebe: Intenzivna
Zaštita: IP43
Vreme otvaranja do 90°: od 19 do 35 sekundi
Brzina operacije: 2,1 do 1,14 cm/s
Potisak: 2200N
Kontrolna jedinica: B70/2DC
Kit sadrži:
2x Teleskopski motor
1x B70/2ML/BOX kontrolnu jedinicu
1x Prijemnik za daljinske upravljače
2x Daljinski upravljač E80/TX52R/2
1x Signalna lampa FIFTHY/24
2x Fotočelije R90/F4ES

906,00

755,00

Komplet motora za krilne kapije AY/255



7315

Komplet motora za krilne kapije AY/255
BRUSHLESS elektromehanički motor za krilnu kapiju do 2,5m KIT AY/255
Napajanje: 230V AC 50Hz
Napajanje motora: 24V DC
Snaga Motora: 150W
Maksimalni potisak: 50 - 200 N m
Radna Temperatura: -20 - 55 °C
Nivo Zaštite IP43
Brzina otvaranja do 90 °C: od 10 - 18s
Super Intenzivna upotreba
Max. dimenzija proizvoda u mm: 245x189x270+60 (dxšxv)
SET sadrži:
Digitalna kontrola 24V za dva BRUSHLESS motora
Prijemnik sa 2 kanala 433.92 Mhz 500tx - 1 komad
Daljinski 433.92 MHz, 2 kanala - 2 komada
Par eksternih fotočelija - 1 par
Signalna lampa 24V - 1 komad
Znak - 1 komad

1140,00

950,00

Komplet motora za krilne kapije BR21/353



7507

Komplet motora za krilne kapije BR21/353
PODZEMNI BRUSHLESS motor za intenzivnu upotrebu
Napajanje motora: 24V DC
Snaga Motora: 150W
Maksimalni potisak: 50 - 200 N m
Radna Temperatura: -20 - 55 °C
Nivo Zaštite IP43
Maksimum otvaranja 105 STEPENI (opciono 125-360)
Radni ciklusi dnevno: 1300
Brzina otvaranja do 90 °C: od 19 - 29s
Super Intenzivna upotreba
Max. dimenzija proizvoda u mm: 345x224x144 (dxšxv)
SET sadrži:
Digitalni kontroler 36V EDGE1/BOX za 2 motora
Prijemnik sa 2 kanala 433.92 Mhz 500tx - 1 komad
Daljinski 433.92 MHz, 2 kanala - 2 komada
Par eksternih fotočelija - 1 par
Signalna lampa 24V - 1 komad
Znak - 1 komad

1620,00

1350,00

RAMPE

Automatska rampa WAY/004G0



9930

Automatska rampa WAY/004G0
Ruka rampe: do 4 m dužine
Učestalost korišćenja: Izuzetno intenzivno korišćenje
Sistem kontrole: Digitalni enkoder + integrisana kontrolna jedinica
Napajanje: 230V AC - 115V AC 50/60Hz $\pm 10\%$
Napajanje motora: 36V DC
Apsorpcije motor: Od 0 do 15A
Snaga motora: 450W
Obrtni moment: Od 10 do 250 Nm
Otvaranje-zatvaranje na 90°: 2 ÷ 4 sekunde
Radna temperatura: -20°C ÷ +55°C
Dodatna napajanja: 24V DC
Rad na baterije u slučaju nestanka struje
Kontrolna jedinica (ugrađena): B70/1T
Sistem otpuštanja: Evropski kružni ključ
Komplet baterija: Dostupan (opciono)
Radni ciklusi dnevno (otvaranje/zatvaranje - 24h non-stop): do 4500 ciklusa
KIT SADRŽI:
Automatsku barijeru
Oprugu za balansiranje, Cilindričnu letvu BA/60/4
Dve opruge ugrađene u kućište rampe SP/61/02

1152,00

960,00

Automatska rampa BI/004



4746

Automatska rampa BI/004
Ruka rampe: Do 4 m dužine
Učestalost korišćenja: Izuzetno intenzivno korišćenje
Sistem kontrole: Digitalni enkoder Apsolutni enkoder
Napajanje: 230V AC - 115V AC 50/60Hz $\pm 10\%$
Napajanje motora: 36VDC
Apsorpcije motor: Od 0 do 15A
Snaga motora: 200W
Obrtni moment: Od 0 do 200 Nm
Otvaranje-zatvaranje na 90°: 2 ÷ 6 (sek)
Radna temperatura: - 20 + 55 °C
Dodatna napajanja: 24V DC
Rad na baterije u slučaju nestanka struje
Kontrolna jedinica (ugrađena): AG/CTRL Digitalni kontroler 36V DC
Sistem otpuštanja: Evropski ključ kružni
Komplet baterija: Dostupan (opciono)
Radni ciklusi dnevno (otvaranje/zatvaranje-24 sata non-stop): 5000 ciklusa
KIT SADRŽI:
Automatsku barijeru
Oprugu za balansiranje
Aluminijumsku letvu od 4m

1368,00

1140,00

Automatska rampa
BI/006



5816

Automatska rampa BI/006
Ruka rampe: Do 6 m dužine
Učestalost korišćenja: Izuzetno intenzivno korišćenje
Sistem kontrole: Digitalni enkoder Apsolutni enkoder
Napajanje: 230V AC - 115V AC 50/60Hz +-10%
Napajanje motora: 36VDC
Apsorpcije motor: Od 0 do 15A
Snaga motora: 220W
Obrtni moment: Od 0 do 300 Nm
Otvaranje-zatvaranje na 90°: 4 ÷ 8 (sek)
Radna temperatura: - 20 + 55 °C
Dodatna napajanja: 24V DC
Rad na baterije u slučaju nestanka struje
Kontrolna jedinica (ugrađena): AG/CTRL Digitalni kontroler 36V DC
Sistem otpuštanja: Evropski ključ kružni
Komplet baterija: Dostupan (opciono)
Radni ciklusi dnevno (otvaranje/zatvaranje-24 sata non-stop): 4000 ciklusa
KIT SADRŽI:
Automatsku barijeru
Oprugu za balansiranje
Aluminijumsku letvu od 6m

2076,00

1730,00

Brza parking rampa BI/001PC
Ruka rampe: do 3m dužine
Učestalost korišćenja: Izuzetno intenzivno korišćenje
Sistem kontrole: Digitalni enkoder +
Napajanje: 230V AC - 115V AC 50/60Hz +-10%
Napajanje motora: 36VDC
Apsorpcije motor: Od 0 do 15A
Snaga motora: 450W
Obrtni moment: Od 10 do 200 Nm
Otvaranje-zatvaranje na 90°: 1 ÷ 3 (sek)
Radna temperatura: - 20 + 55 °C
Dodatna napajanja: 24V DC
Rad na baterije u slučaju nestanka struje
Kontrolna jedinica (ugrađena):CTRL/P Digitalni kontroler 36V DC
Sistem otpuštanja: Evropski ključ kružni
Komplet baterija: Dostupan (opciono)
Radni ciklusi dnevno (otvaranje/zatvaranje-24 sata non-stop):12 000 ciklusa
KIT SADRŽI:
Automatsku barijeru
Oprugu za balansiranje
Cilindričnu letvu BA/60/3
Status signala B73/EXP
Dve opruge ugrađene u kućište rampe SP/61/01

7457

2251,50

1876,25

Automatska rampa BI/008



5906

Automatska rampa BI/008
Ruka rampe: Do 8 m dužine
Učestalost korišćenja: Izuzetno intenzivno korišćenje
Sistem kontrole: Digital native encoder + magnetic digital SENSORED, 4096 PPR
Napajanje: 230V AC - 115V AC 50/60Hz +-10%
Napajanje motora: 36VDC
Apsorpcije motor: Od 0 do 18A
Snaga motora: 300W
Obrtni moment: Od 0 do 400 Nm
Otvaranje-zatvaranje na 90°: 10 ÷ 18 (sek)
Radna temperatura: - 20 + 55 °C
Dodatna napajanja: 24V DC
Rad na baterije u slučaju nestanka struje (dodatna oprema)
Kontrolna jedinica (ugrađena): CTRL Digital Controller 36V DC
Sistem otpuštanja: Evropski ključ kružni
Komplet baterija: Dostupan (opciono)
Radni ciklusi dnevno (otvaranje/zatvaranje-24 sata non-stop): 2500 ciklusa
Dimenzije: 500 x 270 x 1237 mm

3120,00

2600,00

GSM KONTROLERI				
GSM Otvarač kapija RTU5024				
	6865	GSM Otvarač kapija RTU5024 GSM 3G 4G otvarač kapija RTU5024 bežični relej je vrlo je jednostavan uređaj koji se može koristiti za ovlašćeni pristup vratima, kontrolu kapija, prebacivanje daljinske opreme, sistema za parkiranje automobila. Napajanje: Adapter: DC12V/1A Potrošnja: 12V input Max. 50mA/Srednja 25mA Frekvencije: 850/900/1800/1900MHz or 3G WCDMA or 4G LTE SIM Kartica: 3V SIM Card Antena: 50 Ω SMA interfejs, 3m kabl Temperaturni opseg: -20-+60 °C Vlažnost: 90% (bez kondenzacije) Spoljna dimenzije: 102*76*27mm Neto težina: 180 g Rele: C/NC/NO - 3A/240VAC Do 200 autorizovanih brojeva (001-200)	54,00	45,00
B74/BCONNECT Wi Fi Modu				
	7852	B74/BCONNECT Wi Fi Modul Modul Wi-Fi B-CONNECT - daljinsko upravljanje i programiranje web pretraživaču preko Cloud-a za Brushless kontrolne jedinice (B70/2ML - EDGE1 - CTRL - CTRL/P - B70/1DCHP). Napajanje: 5V DC Radna temperatura: -20-+55°C Kompatibilni kontroleri: B70/2ML - EDGE1 - CTRL - CTRL/P - B70/1DCHP WiFi: WI-FI 802.11 b/g/n Dimenzije: 140 x 430 x 340mm Težina: 0,02kg	132,00	110,00
DODATNA OPREMA				
BARK/02 ALUMINIJUMSKA ZAVESA ZA RAMPU				
	6662	Zavesa od aluminijuma. Pojedinačni modul od 2 metra.	151,80	126,50
CILINDRIČNA ALUMINIJUMSKA LETVA BA/60/3				
	5908	Cilindrična Aluminijumska letva od 3m. Za BI/001PE parking rampu, kompatibilna sa Break Away sistemom ACS/BA/60.	60,96	50,80
OPRUGA ZA BI/001PE RAMPU				
	6259	Opruga za BI/001PE rampu.	128,40	107,00

FOTOĆELIJE

FOTO ĆELIJA R90/F2ES



3782	Nivo zaštite: IP55 Standardna snaga: 12/24V ac 50Hz - 12/24V dc Apsorpcija: TX 19mA - RX 20mA Opseg: 10 - 15 m Relejni kontakti maks struja: 0,5A RX Relejni kontakti maks napon: 30V Radna temperatura: -20 C° + 60 C° Instalacija Tip: Spoljnih Maksimalan broj sinhronizovanih foto ćelija: 2 Spoljne fotoćelije R90/F2ES su detektori (nečijeg) prisustva sa infracrvenom tehnologijom, koje se napajaju sa 12/24V AC/DC, što omogućava detektovanje prepreka koje su prisutne na optičkoj osi između predajnika (TX) i prijemnika (RX), mogu se koristiti za automatske unose.Ovi senzori namenjeni su za ugradnje sa montažnim površinama koje su ravne i paralelne jedna sa drugom, što dozvoljava pravilno centriranje između TX fotoćelije i RX fotoćelije.	33,60	28,00
------	--	-------	-------

FOTO ĆELIJA G90/F4ES




3787	Nivo zaštite: IP55 Standardna snaga: 24V ac 50Hz - 24V dc Apsorpcija: TX 18 mA - RX 27 mA Opseg: 10 - 15 m Relejni kontakti maks struja: 0,5A RX Relejni kontakti maks napon: 30V Radna temperatura: -20 C° + 55 C° Instalacija Tip: Spoljnih Maksimalan broj sinhronizovanih foto ćelija: 4 Spoljne fotoćelije G90 /F4ES koje se mogu sinhronizovati su detektori (nečijeg) prisustva sa infra-crvenom tehnologijom, koje se napajaju sa 24V AC/DC, što omogućava detektovanje prepreka koje su prisutne na optičkoj osi između predajnika (TX) i prijemnika (RX), mogu se koristiti za automatske unose. Napravljene za ugradnju u vrlo uzanim prostorima. Specijalne prekrivke za zaštitu šrafova sa sistemom za oslobađanje koji je otporan na grebanje. Sposobnost da sinhronizuje dva para fotoćelija. Detektor koji koristi LED diode na kvalitet signala za optimizaciju centriranja fotoćelija. Mogućnost da se podesi udaljenost dometa na dva nivoa.	57,60	48,00
------	---	-------	-------

FOTO ĆELIJA M90/F2ESO



4100	Nivo zaštite: IP55 Standardna snaga: 12/24V ac 50Hz - 12/24V dc Apsorpcija: TX 19 mA - RX 20 mA Opseg: 10 - 15 m Relejni kontakti maks struja: 0,5A RX Relejni kontakti maks napon: 30V Radna temperatura: -20 C° - 60 C° Instalacija Tip: Spoljnih Maksimalan broj sinhronizovanih foto ćelija: 2 Podesiva verzija M90/F2ESO (210 ° duž horizontalne ose i 15 ° duž vertikalne ose) idealna za ugradnju sa fiksnim površinama koje nisu paralelne jedna sa drugom. koje se mogu sinhronizovati su detektori (nečijeg) prisustva sa infra-crvenom tehnologijom, koje se napajaju sa 24V AC/DC, što omogućava detektovanje prepreka koje su prisutne na optičkoj osi između predajnika (TX) i prijemnika (RX), mogu se koristiti za automatske unose. Specijalne prekrivke za zaštitu šrafova sa sistemom za oslobađanje koji je otporan na grebanje. Detektor koji koristi LED diode na kvalitet signala za optimizaciju centriranja fotoćelija.	50,40	42,00
------	--	-------	-------

FOTOĆELIJA SA KATADIOPTEROM



6388	Fotoćelija refleks Tehničke karakteristike: Radni napon: 10-40V DC 24V AC +-25% Potrošnja struje: po uključenju <100mA u radu max 30mA/24V Domet: 0,5-12m Stepen zaštite: IP67 Radna temperatura: -25°...60°C Dimenzije: 86x44x39mm ³ (DxŠxV)	90,00	75,00
------	---	-------	-------

DALJINSKI UPRAVLJAČI I PRIJEMNICI

DVOKANALNI DALJINSKI UPRAVLJAČ E80/TX52R/2




3791	Predajnik sa fiksnim kodom 433,92 Mhz. 2 kanala, sa radiom za vezu. Radio upravljač sa 2 kanala sa radiom za prijem sa visokim stepenom autonomije zahvaljujući litijumskoj bateriji. Omogućava funkciju prijema preko istovetnog usklađivanja dva daljinska upravljača. Omogućava do 65,536 kombinacija brojeva. Standardna snaga: 3V dc Apsorpcija: 12mA Opseg: 150m Radna temperatura: -10+55 °C Broj kanala: 2 Kodifikacija: Fiksnim kodom Modulacija: AM/ASK Nošena frekvencija: 433.92MHz Broj kombinacija: 65536	18,00	15,00
------	---	-------	-------

ČETVOROKANALNI DALJINSKI UPRAVLJAČ E80/TX4R/RC 	5241 Predajnik sa plivajućim kodom 433,92 Mhz. 4 kanala, sa radiom za vezu. Radio upravljač sa 4 kanala sa radiom za prijem sa visokim stepenom autonomije zahvaljujući litijumskoj bateriji. Omogućava funkciju prijema preko istovetnog usklađivanja dva daljinska upravljača. Omogućava do 4.294.967.296 kombinacija brojeva. Standardna snaga: 3V dc Apsorpcija: 12mA Opseg: 150m Radna temperatura: -10+55 °C Broj kanala: 4 Kodifikacija: Plivajućim kodom Modulacija: AM/ASK Nošena frekvencija: 433.92MHz Baterija: mod "CR2032" 3V Broj bitova identifikacioni kod: 32 Broj bitova koji se prenose: 144 Vrste osnovnih kodova clonable: MANCHESTER,PCM, Max.64bit Kloniranje: DA	25,80 21,50
ČETVOROKANALNI DALJINSKI UPRAVLJAČ E80/TX54R/2 	5630 Predajnik sa fiksnim kodom 433,92 Mhz. 4 kanala, sa radiom za vezu. Radio upravljač sa 2 kanala sa radiom za prijem sa visokim stepenom autonomije zahvaljujući litijumskoj bateriji. Omogućava funkciju prijema preko istovetnog usklađivanja dva daljinska upravljača. Omogućava do 65,536 kombinacija brojeva. Standardna snaga: 3V dc Apsorpcija: 12mA Opseg: 150m Radna temperatura: -10+55 °C Broj kanala: 2 Kodifikacija: Fiksnim kodom Modulacija: AM/ASK Nošena frekvencija: 433.92MHz Broj kombinacija: 65536	25,20 21,00
Prijemnik za daljinske upravljače H93/RX2LP/ 	9934 Prijemnik za daljinske upravljače H93/RX2LP/I Unutrasnji radio prijemnik 2 kanala 433.92 MHz sa dualnim kodom (fiksnim ili plivajućim) za ROGER motore i rampe Prijemnik koji se priključuje, 2 kanala 433,92 Mhz za jedinicu za upravljanje serija H70, B70 i AG/CTRL. Skladištenje: do 1000 fiksnih kodova, do 250 plivajućih kodova. Standardna snaga: 5V DC Apsorpcija: 15mA Radna temperatura: -10+55°C Izlaz: Open collector Broj kanala: 2 Kodifikacija: Fiksnim i plivajućim kodom Modulacija: AM/ASK-FM/FSK Nošena frekvencija: 433.92 MHz Osetljivost: -107 dBm Ulazna impedansa: 50 Ω	38,76 32,30
R93/RX433/U 	9931 R93/RX433/U Eksterni radio prijemnik 2 kanala 433.92 MHz sa dualnim kodom (fiksnim ili plivajućim) za ROGER motore i rampe Skladištenje: do 1000 fiksnih kodova, do 250 plivajućih kodova. Standardna snaga: 24V DC Apsorpcija: 30mA Radna temperatura: -10+55°C Izlaz: Relej Broj kanala: 2 Kodifikacija: Fiksnim i plivajućim kodom Modulacija: AM/ASK-FM/FSK Nošena frekvencija: 433.92 MHz Osetljivost: -107 dBm Ulazna impedansa: 50 Ω	53,40 44,50


LED SIGNALNA SVETLA

SIGNALNA LED LAMPA FIFTHY24V



4864	LED trepćuće svetlo serija FIFTHY 24V DC sa integrisanom antenom	44,04	36,70
------	--	-------	-------

SIGNALNA LAMPA FIFTHY230V



5660	LED trepćuće svetlo serija FIFTHY 230V AC sa integrisanom antenom	44,04	36,70
------	---	-------	-------

SIGNALNA LAMPA FIFTHY230V



6660	LED trepćuće svetlo serija FIFTHY 230V AC sa integrisanom antenom.	40,80	34,00
------	--	-------	-------

ANTENA ZA SIGNALNU LED LAMPU R91/AN1/LR1



3784	Antena za trepćuće svetlo serija R92	10,80	9,00
------	--------------------------------------	-------	------

LETVE ZA KLIZNU KAPIJU

ČELIČNA LETVA PRESVUČENA PVC-om



5362	PVC letva modul 4 sa 6 konektora dužine 1m	9,60	8,00
------	--	------	------

POCINKOVANA ČELIČNA LETVA



5668	Pocinkovana čelična letva 30x12x1000 modul 4 sa odstojinicima i šrafovim.	20,40	17,00
------	---	-------	-------

ŠIFRATORI, PRIJEMNICI, INDUKTIVNE PETLJE

EKSTERNI SELEKTOR R85/60EAS



4101	EKSTERNI SELEKTOR R85/60ES Eksterni selektor u standardnom cilindru Tehničke specifikacije: Nivo zaštite: IP 54 Napajanje: 24V 1A Cilindar: standard	33,60	28,00
------	--	-------	-------

EKSTERNI SELEKTOR H85/TDR/E



4095	BEŽIČNI EKSTERNI ŠIFRATOR SA TASTATUROM H85/TDR/E Radna temperatura: -10°C +55°C Nivo zaštite: IP54 Kodifikacija:Fiksnim kodom - - Plivajućim kodom Modulacija: AM/ASK Nošena frekvencija: 433.92 Mhz Baterija: 2 x CR2032 Broj kombinacija: 65536 (fix code) - 4.294.967.296 (Plivajući code) Broj bitova identifikacioni kod: 16 (fix code) - 32 (Plivajući code) Broj bitova koji se prenose: 28 (fix code) - 144 (Plivajući code) Trajanje Baterije: Min 2 godine sa 10 aktivacija dnevno Broj Korisnika: 450 Maksimalni broj karaktera po kodu: 6 Minimalni broj karaktera po kodu: 3 Kućište za spoljnu montažu Maksimalna dimenzija proizvoda u mm: 75x77x41	91,20	76,00
------	--	-------	-------

B73/EXP SIGNALNA PLOČA



5957	Ploča sa dva izlaza za prikazivanje statusa rampe otvoreno / zatvoreno.	33,60	28,00
------	---	-------	-------

INDUKTIVNA PETLJA DL01/24



4745	Petlja detektor za 1 petlju , 2 izlaza, 24V AC/DC	212,40	177,00
------	---	--------	--------

INDUKTIVNA PETLJA DL02/24



4372	Petlja detektor za 2 petlje , 2 izlaza + izlaz alarma, 24V AC/DC	300,00	250,00
------	--	--------	--------

MIKROPREKIDAČ MC770



4373	Opcioni mikroprekidač kod zatvaranja sa kablom za krilne motore serije R20	9,60	8,00
------	--	------	------

PRIHVATNICI, PREKLOPNICI

PODESIVI PRIHVATNIK ZA RAMPU AG/BASF/04



4979	Podesivi priхватnik za Roger Technology rampe	138,00	115,00
------	---	--------	--------

PREKLOPNIK ZA RAMPE AG/BAJ/02



5283	Preklopnik za rampe 90°, sa donjim preklapanjem	203,93	169,94
------	---	--------	--------

PREKLOPNIK ZA RAMPE BI/BAJ/02



5282	Preklopnik za rampe 90°, sa donjim preklapanjem	264,00	220,00
------	---	--------	--------

DRŽAČ ZA RUKU RAMPE BAMS/01



5907	Mobilni držač za ruku rampe	85,80	71,50
------	-----------------------------	-------	-------

NAPAJANJA

SET ZA BATERIJSKO NAPAJANJE KRILNIH MOTORA B71/BC/EXT



4981	Kit za baterijsko napajanje rampi usled nestanka struje B71/BC/EXT Za kontrolne jedinice B70/2DC/BOX 24V DC Kit sadrži: Plug in karticu sa kontolerom Dva Akumulatora 12V, 4,5 Ah Plastičnu kutiju za smeštanje akumulatora i nosač.	244,80	204,00
------	---	--------	--------

KIT BATERIJSKO NAPAJANJE BIONIK RAMPI BI/BAT/KIT



5823	Kit baterijsko napajanje Bionik rampi BI/BAT/KIT. Komplet sadrzi dve baterije i kontroler za punjenje baterija.	172,80	144,00
------	--	--------	--------

MODUL ZA KONTROLU
ELEKTRIČNE BRAVE
H70/EL



6262

Modul za kontrolu električne brave kod motora sa H70 kontrolnim jedinicama
Napajanje: 230V AC 50/60Hz Apsorpcija: 350mA max
Radna temperatura: -20 C° +60 C° Napon električne brave: 12Vac
Max snaga električne brave: 16VA
Napon trepcuceg svetla: 230Vac 50/60Hz
Maks punjenje trepcuceg svetla: 40 W
Maksimalna dimenzija proizvoda u mm: 63 x 101 x 40mm
Težina proizvoda pakirana (Kg): 0.5

24,00

20,00

LED TRAKE ZA AUTOMATSKE RAMPE

LED TRAKA ZA RAMPE
AGILIK



3788

Svetlosni LED kabl od 8 metara za barove do 4 metra sa priključnim kablom.

108,60

90,50

LED TRAKA ZA RAMPE
AGILIK



3789

Svetlosni LED kabl od 12 metara za barove do 6 metra sa priključnim kablom.

138,22

115,18

LED TRAKA ZA RAMPE
BIONIK



4872

Svetlosni LED kabl od 4 metara za barove do 4 metra sa priključnim kablom.

72,00

60,00

LED TRAKA ZA RAMPE
KB



5358

Svetlosni LED kabl od 12 metara za barove do 6 metra sa priključnim kablom.

144,00

120,00

Sve cene su iskazane u EUR sa obračunatim PDV-om, podložne su promenama i zavisne od odnosa DIN/EUR/USD.
Plaćanje se vrši u dinarima po važećem prodajnom kursu poslovne banke. ISEC zadržava pravo izmene cena bez prethodne najave. Dostupna i oprema koje nema u cenovniku! Za detaljnije informacije, molimo kontaktirajte nas na gore navedene brojeve telefona ili posetite www.isec.rs

