







NAZIV	ŠIFRA	OPIS	CENA	
			sa PDV	bez PDV
MOTORI ZA KAPIJE ROGER TECHNOLOGY				
MOTOR KLIZNE KAPIJE KIT H30/640				
	3781	Motor klizne kapije sa ugrađenom kontrolnom jedinicom H70 i mehaničkim ograničavačem. Napajanje: 230AC 50Hz Snaga motora: 240W Maksimalni pritisak: 300N Intermitenca: 50% Termalna zaštita motora: 150 0C Radna temperatura: -20oC+55 0C Nivo zaštite: IP43 Brzina manevisanja: 9.5m/min Max. težina kapije: 600kgMax. dimenzija proizvoda u mm: 315x165x329 (dxšxv)KIT SADRŽI: Daljinski upravljač H80/TX22 - 2 komada Prijemnik H93/RX22A/I Znak R99/C/001	279.0	232.00
FOTO ČELIJAR90/F2ES				
	3782	Nivo zaštite: IP55 Standardna snaga: 12/24V ac 50Hz - 12/24V dc ApSORpcija: TX 19mA -RX 20mA Opseg: 10 - 15 m Relejni kontakti maks struja: 0,5A RX Relejni kontakti maks napon: 30V Radna temperatura: -20 C° + 60 C° Instalacija Tip: Spoljnih Maksimalan broj sinhronizovanih foto čelija: 2 Spoljne fotočelije R90/F2ES su detektori (nečijeg) prisustva sa infra-crvenom tehnologijom, koje se napajaju sa 12/24V AC/DC, što omogućava detektovanje prepreka koje su prisutne na optičkoj osi između predajnika (TX) i prijemnika (RX), mogu se koristiti za automatske unose. Ovi senzori namenjeni nisu za ugradnje sa montažnim površinama koje su ravne i paralelne jedna sa drugom, što dozvoljava pravilno centriranje između TX fotočelije i RX fotočelije	32.0	26.00
SIGNALNA LED LAMPA R92/LED 230				
	3783	LED trepćuće svetlo serija R92 230V AC	29.0	24.00
SIGNALNA LED LAMPA R92/LED 24				
	4216	LED trepćuće svetlo serija R92 24V DC	32.4	27.00
SIGNALNA LED LAMPA FIFTHY 24V				
	4864	LED trepćuće svetlo serija FIFTHY 24V DC sa integrisanom antenom	42.4	35.34
ČELIČNA LETVA PRESVUČENA PVC-om				
	3785	PVC letva modul 4 sa 6 konektora dužine 1m	13.0	10.83

**POCINKOVANA ČELIČNA
LETVA**



3786 Pocinkovana čelična letva 30x12x1000 modul 4 sa odstojinicima i šrafovim

15.0 12.50

BRUSHLESS MOTORI ZA KLIZNE KAPIJE

**BRUSHLESS MOTOR KLIZNE
KAPIJEB H30/803**



4092 BRUSHLESS Motor klizne kapije sa ugrađenom digitalnom kontrolnom jedinicom B70 i mehaničkim ograničavačem. Napajanje: 230V AC 50Hz Napajanje motora: 24V DCSnaga motora: 200W Maksimalni potisak: 50 - 1000N Super intenzivna upotreba zahvaljujući BRUSHLESS tehnologiji Rad na Baterije u slučaju nestanka struje. Radna temperatura: -20 - 55 °C Nivo zaštite: IP43 Brzina manevrisanja: 9.5m/min Max. težina kapije: od 800 do 1000kg Max. dimenzija proizvoda u mm: 346x180x362 (dxšxv)
Motor je bez daljinskog upravljača i prijemnika

437.0 364.00

**BRUSHLESS MOTOR KLIZNE
KAPIJE BM30/400**



4865 BRUSHLESS Motor klizne kapije sa ugrađenom digitalnom kontrolnom jedinicom B70 i mehaničkim ograničavačem. Napajanje: 230V AC 50Hz Napajanje motora: 24V DCSnaga motora: 140W Super intenzivna upotreba zahvaljujući BRUSHLESS tehnologiji Radna temperatura: -20 - 50 °C Nivo zaštite: IP43 Brzina manevrisanja: 12 m/min Max. težina kapije: od 400kg Max. dimenzija proizvoda u mm: 200x90x45 (dxšxv) KIT SADRŽI: Daljinski upravljač E80/TX52R/2 - 2 komada Prijemnik H93/RX22A/IZnak R99/C/001

428.4 357.00

MOTORI ZA KAPIJE FORESSE

MOTOR KLIZNE KAPIJE

F-500B FORESEE®



0692 Motor za kliznu kapiju, težine do 800kg. Snaga potrošnje: 250W Brzina zatvaranja: 11,5m/min. Motor sa tihim radom i ugrađenom zaštitom od pregrevavanja.

236.0 197.00

MOTOR KLIZNE KAPIJE

F-500M FORESEE®



0693 Motor za kliznu kapiju, težine do 1200kg. Snaga potrošnje: 330W Brzina zatvaranja: 11,5m/min. Motor sa tihim radom i ugrađenom zaštitom od pregrevavanja

280.0 234.00

SET MOTORA KRILNE KAPIJE

F 600 FORESEE®



0698 Set motora za montažu na krilnim kapijama. Izrađen od jake legure aluminijuma. Radni napon 220~240V, snaga motora 100W, za kapije max. težine do 350kg. max. ugao otvaranja 120°, radna temperatura -20°C~+40°C, klasa zaštite IP24. Setobuhvata dva motora, automatiku, dva daljinska upravljača, blic lampu i foto ćelije

440.0 370.00

ZUPČASTA LETVA FA 51



0699	Plastična letva FA 51 1m po komadu.	13.0	11.50
------	--	------	-------

FOTOĆELIJA FA 30



0704	Fotoćelija FA 30, 2 komada	21.0	18.70
------	----------------------------	------	-------

SIGNALNO SVETLO FA 40



0705	Napajanje:220V Snaga:25W Stepen zaštite: IP54	26.4	23.10
------	---	------	-------

DALJINSKI UPRAVLJAČ FA 32



0706	Daljinski upravljač,433Mhz	12.6	11.00
------	----------------------------	------	-------

MOTORI ZA SEGMENTNA VRATA ROGER TECHNOLOGY

KOMPLET MOTORA ZA SEGMENTNA VRATA M40/662D



4103	Napajanje: 230V AC/ 50Hz Napajanje motora: 24V DC, Snaga Motora: 200W Maksimalni potisak: 650N, Radna Temperatura: -20 - 55 °C, Nivo Zaštite IP40, Standardna brzina pokreta: 15 cm/s, Magnetni enkoder, Mehanički Stop prekidač, Maksimalno otvaranje: 2,3m, Dužina vodjice 3m	240.0	200.00
------	---	-------	--------

DALJINSKI UPRAVLJAČ F80/TX52R/2



3791	Radio upravljač sa 2 kanala sa radiom za prijem sa visokim stepenom autonomije zahvaljujući litijumskoj bateriji. Omogućava funkciju prijema preko istovetnog usklađivanja dva daljinska upravljača. Omogućava do 65,536 kombinacija brojeva. Standardna snaga: 3V dc Apsorpcija: 12mA Opseg: 150m Radna temperatura: -10+55 °C Broj kanala: 2 Kodifikacija: Fiksni kodom Modulacija: AM/ASK Nošena frekvencija: 433.92MHz Broj kombinacija: 65536	15.6	13.00
------	--	------	-------

DALJINSKI UPRAVLJAČ H80/TX22



3847	Radio upravljač sa 2 kanala sa radiom za prijem sa visokim stepenom autonomije zahvaljujući litijumskoj bateriji. Omogućava funkciju prijema preko istovetnog usklađivanja dva daljinska upravljača. Omogućava do 65,536 kombinacija brojeva. Standardna snaga: 12V dc Apsorpcija: 18mA Opseg: 150m Radna temperatura: -10+55 °C Broj kanala: 2 Kodifikacija: Fiksni kodom Modulacija: AM/ASK Nošena frekvencija: 433.92MHz Broj kombinacija: 65536	15.6	13.00
------	---	------	-------

RAMPE ROGER TEHCNOLOGY

AUTOMATSKA RAMPA BIONIK/4LE



4746	Ruka rampe: Do 4 m dužine Učestalost korišćenja: Izuzetno intenzivno korišćenje Sistem kontrole: Digitalni enkoder Apsolutni enkoder Napajanje: 230V AC - 115V AC 50/60Hz +-10% Napajanje motora: Od 0 do 36VDC Apsorpcije motor: Od 0 do 15A Snaga motora: 200W Obrtni moment: Od 0 do 200 Nm Otvaranje-zatvaranje na 90°: 2 ÷ 6 (sek) Radna temperatura: - 20 + 55 °C Dodatna napajanja: 24V DC Rad na baterije u slučaju nestanka struje Kontrolna jedinica (ugradena): AG/CTRL Digitalni kontroler 36V DC Sistem otpuštanja: Evropski ključ kružni Komplet baterija: Dostupan (opciono) Radni ciklusi dnevno (otvaranje/zatvaranje-24 sata non-stop): 5000 ciklusa KIT SADRŽI: Automatsku barijeru Oprugu za balansiranje Aluminijumsku letvu od 4m	1286.4	1072.00
------	---	--------	---------

AUTOMATSKA RAMPA SET AG/004GO



3779	Nivo zaštite: IP54, Ruka rampe: Do 4 m dužine, Učestalost korišćenja: Izuzetno intenzivno korišćenje, Sistem kontrole: Digitalni enkoder Apsolutni enkoder, Napajanje: 230V AC - 115V AC 50/60Hz +-10%, Napajanje motora: Od 0 do 36VDC, Apsorpcije motor: Od 0 do 15A, Snaga motora: 200W, Obrtni moment: Od 0 do 200Nm. Otvaranje-zatvaranje na 90°: 2 ÷ 6 (sek) Radna temperatura: - 20 + 55 °C, Dodatna napajanja: 24V DC. Rad na baterije u slučaju nestanka struje, Kontrolna jedinica (ugradena): AG/CTRL Digitalni kontroler 36V DC. Sistem otpuštanja: Evropski ključ kružni, Komplet baterija: Dostupan (opciono) Radni ciklusi dnevno (otvaranje/zatvaranje-24 sata non-stop): 5000 ciklusa. KIT SADRŽI: Automatsku barijeru Oprugu za balansiranje Aluminijumsku letvu od 4m Svetleće lampe sa 4 LED karte Pakovanje od 40 nalepnica za barijere.	1479.0	1232.00
------	---	--------	---------

AUTOMATSKA RAMPA SET AG/006GO



3780	Nivo zaštite: IP54, Ruka rampe: Do 6 m dužine, Učestalost korišćenja: Izuzetno intenzivno korišćenje, Sistem kontrole: Digitalni enkoder Apsolutni enkoder, Napajanje: 230V AC - 115V AC 50/60Hz +-10%, Napajanje motora: Od 0 do 36VDC, Apsorpcije motor: Od 0 do 15A, Snaga motora: 200W, Obrtni moment: Od 0 do 200Nm. Otvaranje-zatvaranje na 90°: 2 ÷ 6 (sek) Radna temperatura: - 20 + 55 °C, Dodatna napajanja: 24V DC. Rad na baterije u slučaju nestanka struje, Kontrolna jedinica (ugradena): AG/CTRL Digitalni kontroler 36V DC. Sistem otpuštanja: Evropski ključ kružni, Komplet baterija: Dostupan (opciono) Radni ciklusi dnevno (otvaranje/zatvaranje-24 sata non-stop): 5000 ciklusa. KIT SADRŽI: Automatsku barijeru Oprugu za balansiranje Aluminijumsku letvu od 6m Svetleće lampe sa 4 LED karte Pakovanje od 40 nalepnica za barijere.	1584.0	1320.00
------	---	--------	---------

**Sve cene su iskazane u EUR sa obračunatim PDV-om, podložne su promenama i zavisne od odnosa DIN/EUR/USD.
Plaćanje se vrši u dinarima po važećem prodajnom kursu poslovne banke. ISEC zadržava pravo izmene cena bez prethodne najave. Dostupna i oprema koje nema u cenovniku! Za detaljnije informacije, molimo kontaktirajte nas na gore navedene brojeve telefona ili posetite www.isec.rs**