

CENOVNIK INTERFONA I KONTROLE PRISTUPA – JANUAR 2019

| NAZIV | ŠIFRA | OPIS | CENA | |
|---|-------|---|--------|---------|
| | | | sa PDV | bez PDV |
| URMET INTERFONI | | | | |
| MIKRA KIT | | | | |
|  | 3072 | Unutrašnja jedinica: ATLANTICO 1133 Spoljni panel: MIKRA sa metalnom prednjom maskom Naponska jedinica u paketu Način povezivanja: 4 + n Mogućnost lake migracije na KIT za dve porodice Maksimalno rastojanje (spoljni panel / interfon) 300m Dimenzije panela: 185 x 99 x 22 mm Pozadinsko osvetljenje tastera LED bela Stepen zaštite IP44 | 78.6 | 65.52 |
| Urmet 925/103 Tastatura sa 3 tastera | | | | |
|  | 3095 | Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa tri tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 113 x 288 mm Dimenzije ugradne kutije: 102 x 273 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33 | 46.6 | 38.86 |
| Urmet 925/104 Tastatura sa 4 tastera | | | | |
|  | 3096 | Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa četiri tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 113 x 288 mm Dimenzije ugradne kutije: 102 x 273 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33 | 39.8 | 33.20 |
| Urmet 925/106 Tastatura sa 6 tastera | | | | |
|  | 3098 | Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa šest tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 113 x 336 mm Dimenzije ugradne kutije: 102 x 321 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33 | 64.9 | 54.05 |
| Urmet 925/210 Tastatura sa 10 tastera | | | | |
|  | 3101 | Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa deset tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 264 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 249 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33 | 75.8 | 63.13 |
| Urmet 925/220 Tastatura sa 20 tastera | | | | |
|  | 3106 | Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 20 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 384 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 369 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33 | 137.5 | 114.56 |
| Urmet 925/222 Tastatura sa 22 tastera | | | | |
|  | 3107 | Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 22 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 194 x 408 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 393 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33 | 121.3 | 101.11 |

Urmet 925/224**Tastatura sa 24 tastera**

3108

Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 24 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 432 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 417 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33

125.6

104.68

Urmet 925/226**Tastatura sa 26 tastera**

3109

Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 26 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 456 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 441 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33

151.6

126.34

Urmet 925/228**Tastatura sa 28 tastera**

3110

Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 28 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 480 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 465 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33

168.6

140.48

1150/1**URMET slusalice 1150/1****4+n**

3593

Montaža nazidna. Mogućnost postavljanja na horizontalnu površinu
Beli spiralni kabl sa telefonskim mikroutikačem
Elektronsko zvono za poziv
Sistem povezivanja: 4+n
Dimenzije: 90 x 200 x 50 mm

12.2

10.16

1150/35**Miro slušalice 1150/35****1+n**

3683

Montaža nazidna. Mogućnost postavljanja na horizontalnu površinu
Beli spiralni kabl sa telefonskim mikroutikačem
Elektronsko zvono za poziv
Sistem povezivanja: 1+n
Dimenzije: 90 x 200 x 50 mm

14.0

11.68

1128/500**Mikrozvučna jedinica za****4+n sistem**

3075

Namenjeno za audio 4+n sisteme
Pogodno za ugradnju u interfonске tastature Model 925, Exigo i Smyle

21.1

17.62

1035/67**Mikrozvučna jedinica za****1+n sistem**

3135

Namenjeno za audio 1+n sisteme
Pogodno za ugradnju u interfonске tastature Model 925, Exigo i Smyle

55.0

45.87

1035/25**Tajnost razgovora za
1+n sisteme**

| | | | |
|------|--|------|-------|
| 3120 | Namenjeno za audio 1+n i video 5-o žične sisteme Pogodno za ugradnju u interfonске tastature Model 925 | 19.0 | 15.82 |
|------|--|------|-------|

786/15 Trafo

| | | | |
|------|--|-------|-------|
| 3296 | Napajanje za interfon sa dva generator tona I jednim relejem. Napajanje se moze koristiti u automatskoj preklapnoj interkomunikaciji sa jednom govornom jedinicom ili preklopno sa 2 govorne jedinice. Napajanje 230VAC 50-60Hz ; Sekundarni 3,5-6,5VAC-0,12A. Dimenzije : 108 x 61 x 90mm | 116.0 | 96.66 |
|------|--|-------|-------|

9000/230**Napajanje**

| | | | |
|------|---|------|-------|
| 3074 | Napajanje primara: 230VAC - 50Hz Snaga: 18VA Izlaz na sekundaru: 12VAC / 1.3A PTC "self-resetting" zaštita u slučaju kratke veze | 16.8 | 13.99 |
|------|---|------|-------|

788/51**Trafo za 2 tastera**

| | | | |
|------|--|------|-------|
| 3297 | Automatski preklopnik za dva ulaza za povezivanje jedne ili dve unutrašnje jedinice na dva ulaza. Napajanje 12 VAC, Potrošnja 100mA. Dimenzije: 108 x 90x 61 | 99.5 | 82.90 |
|------|--|------|-------|

TEH-TEL INTERFONI

sa PDV

bez PDV

**Komplet za 1 korisnika
STRONG 1**

| | | | |
|------|------------------------------------|------|-------|
| 0343 | Interfonski komplet za 1 korisnika | 57.0 | 47.50 |
|------|------------------------------------|------|-------|

**Komplet za 2 korisnika
STRONG 2**

| | | | |
|------|------------------------------------|------|-------|
| 0381 | Interfonski komplet za 2 korisnika | 68.0 | 56.67 |
|------|------------------------------------|------|-------|

**Ram protiv kiše za WL
tastature Cap – 138**

| | | | |
|------|-----------------------------|------|-------|
| 0233 | Aluminijumski ram za STRONG | 12.5 | 10.42 |
|------|-----------------------------|------|-------|

**Slušalica interfonska
SPARK**



0343

Interfonska slušalica SPARK

11.5

9.58

**Slušalica interfonska
CLASSIC/4**



0400

Interfonska slušalica CLASSIC/4

15.0

12.50

**Tastatura audio interf. sa 1
tasterom i mz 1ALR1**



0132

Interfonska tastatura sa 1 tasterom i mikrozvučnom jedinicom

30.5

25.42

**Tastatura audio interf. sa 2
tastera i mz 1ALR2**



0133

Interfonska tastatura sa 2 tastera I mikrozvučnom jedinicom

31.5

26.25

**Tastatura audio interf. sa 4
tastera i mz 1ALR4**



0134

Interfonska tastatura sa 4 tastera I mikrozvučnom jedinicom

34.0

28.33

**Tastatura audio interf. sa 6
tastera i mz 1ALR6**



0136

Interfonska tastatura sa 6 tastera I mikrozvučnom jedinicom

37.0

30.83

**Tastatura audio interf. sa 8
tastera i mz 1ALR8**



0137

Interfonska tastatura sa 8 tastera I mikrozvučnom jedinicom

42.0

35.00

**Tastatura audio interf. sa 10
tastera 1AL10**



| | | | |
|------|-------------------------------------|------|-------|
| 0131 | Interfonska tastatura sa 10 tastera | 36.0 | 30.00 |
|------|-------------------------------------|------|-------|

**Ram aluminijumski za 1
tastaturu 03X0301**



| | | | |
|------|----------------------------------|------|-------|
| 0287 | Aluminijumski ram za 1 tastaturu | 23.5 | 19.58 |
|------|----------------------------------|------|-------|

**Ram aluminijumski za 2
tastature 03X0302**



| | | | |
|------|----------------------------------|------|-------|
| 0288 | Aluminijumski ram za 2 tastature | 30.0 | 25.00 |
|------|----------------------------------|------|-------|

**Ram aluminijumski za 3
tastature 03X0303**



| | | | |
|------|----------------------------------|------|-------|
| 0276 | Aluminijumski ram za 3 tastature | 37.0 | 30.83 |
|------|----------------------------------|------|-------|

**Ram nazidni za ALR
tastature 1OBR**



| | | | |
|------|-------------|------|-------|
| 0138 | Nazidni ram | 23.5 | 19.58 |
|------|-------------|------|-------|

**Elektronski sklop interf.
centralna jedinica
M150/151/10**



| | | | |
|------|---------------------------------------|------|-------|
| 0144 | Elektronski sklop, centralna jedinica | 43.0 | 35.83 |
|------|---------------------------------------|------|-------|

**Elektronski sklop interf. za
međ. poziv. M150/131/10**



| | | | |
|------|---------------------------------------|------|-------|
| 0143 | Elektronski sklop, centralna jedinica | 69.0 | 57.50 |
|------|---------------------------------------|------|-------|

**Elektronski sklop komutator
audio TM-K**

0130

Audio komutator

39.0

32.50

**Ključ za specijalne šrafove
za tastaturu KK**

0142

Ključ za tastature

4.0

3.33

**Taster za otvaranje vrata,
metalni – ugradni**

0751

Metalni taster za otvaranje vrata

7.0

5.83

**Taster za otvaranje vrata,
plastični (bez dozne)**

0753

Plastični taster za otvaranje vrata

3.0

2.50

**Taster za otvaranje vrata,
metalni – nazidni**

0752

Metalni taster za otvaranje vrata

7.5

6.25

KONTROLA PRISTUPA I EVIDENCIJA RADNOG VREMENA**KONTROLA PRISTUPA
BKP2**

3144

Samostalna kontrola pristupa šifrom ili karticom
Metalno kućište sa pozadinskim osvetljenjem
Kapacitet 1000 korisnika
Podržane kartice: 125 KHz
Rastojanje čitanja kartice od 3-8cm.
Mogućnost otključavanja karticom, unosom šifre ili kombinacijom kartice i šifre
Priklučenje elektroprihvataka
Priklučenje spoljnog zvona
Priklučenje tastera za izlaz
Priklučenje magnetnog kontakta
Napajanje 12VDC, Dimenzije 135x58x25mm

42.0

35.00

KONTROLA PRISTUPA**BKP1**

3143

Samostalna kontrola pristupa karticom Kućište od izdržljive plastike, Podržane kartice: 125 KHz EM Kapacitet: 10 000 korisnika Omogućeno dodavanje/brisanje korisnikadi rektno Programiranje daljinskim upravljačem Mogućnost rada u modu čitača: Wiegand 26 Zaštite: IP65, Alarm funkcija, Anti-static zaštita do 15KV Napajanje 12VDC, odstojanje čitanje kartice (tag-a) 3-6cm, Radna temperatura od -40C do 60C°. Dimenzije: 103x48x23 mm

44.4

37.00

KONTROLA PRISTUPA**MA300**

3181

Biometrijska i kartična kontrola pristupa,sa otiskom prsta 1500 korisnika, kapacitetom kartica 10000, kapacitet događaja 100000, Radni napon 12 VDC, radna temperatura od -10 do 60 C°, Zaštita IP54, Kontrola pristupa za električnu bravu, senzor za vrata, taster za izlaz, alarm. Komunikacija: RS485,TCP/IP,USB-host; Dodatne opcije Mifare, eksterna USB tastatura. Wiegand signal ulaz/izlaz. Dimenzije: 73 (D) x 148 (V) x 34.5 (Š) mm,Težina : 1.15 kg Zaštita IP65 NAPOMENA : BEZ NAPAJANJA

328.8

274.00

KONTROLA PRISTUPA TF**1700**

3808

Samostalna spoljna vodootporna Biometrijska i kartična kontrola pristupa sa tastaturom, sa otiskom prsta 2.200 korisnika, kapacitetom kartica 10.000, kapacitet događaja 30.000, Radni napon 12 VDC, radna temperatura od 0 do 45 C°, Kontrola pristupa za električnu bravu, senzor za vrata, taster za izlaz, alarm. Komunikacija: RS485,TCP/IP,USB-host; Wiegand signal ulaz/izlaz. Dodatne opcije Mifare, eksterna USB tastatura. Dimenzije: 625 (D) x 185 (V) x 41,5 (Š) mm Težina : 0,36 kg Zaštita IP65 NAPOMENA : BEZ NAPAJANJA

380.4

317.00

KONTROLA PRISTUPA SC503**125 KHz**

3233

Terminal za kontrolu pristupa i evidenciju radnog vrenema sa kapacitetom do 30000 kartica i 50000 događaja, Radni napon 12 VDC , 3A , Radna temperatura od 0 C° do 45 C°,Kontrola pristupa za električnu bravu, senzor za vrata, taster za izlaz, alarm, Komunikacija: RS232/RS485/LAN, USB priključak ,LCD displej sa standardnom tastaturom 4x4 , Dimenzije: 192 (D) x 137 (V) x 45 (Š) mm, Težina: 0.8kg NAPOMENA : BEZ NAPAJANJA

178.5

148.78

KONTROLA PRISTUPA ZK**ICLOCK SC700**

4122

Touch Screen Terminal za kontrolu pristupa sa integrisanim čitačem kartica ID Card Kapacitet: 30,000 Kapacitet Događaja: 100,000 Komunikacija: TCP/IP, USB Host Standardne Funkcije: ID card, Automatic Status Switch, T9 input, Multiverification Method, Access Control Interface: 3rd Party Electric Lock, Door Sensor, Exit Button, Alarm, Wiegand Inerface: Wiegand input & output Optional Functions: Mifare Card, Power Supply 12V/3A Radna Temperatura: 0°C - 45°C Radno Okruženje: 20% - 80% Dimenzije (H×W×D): 160×104.7×36mm NAPOMENA : BEZ NAPAJANJA

222.0

185.00

EVIDENCIJA VREMENA ZK**ICLOCK S880**

3183

Terminal za nadziranje radnog vremena i kontrolu pristupa sa TFTLCD ekranom od 3.5" i kamerom od 1.3Mp, Interna kamera i Foto-ID omogućuju prikazivanje korisnikove fotografije i čine program za nadziranje radnog vremena preglednijim i pouzdanijim. kapacitetom do 30000 kartica i 200000 događaja, Radni napon 12 VDC , 3A , Radna temperatura od 0 C° do 45 C°,Kontrola pristupa za električnu bravu, senzor za vrata, taster za izlaz, alarm, zabranu duplog prijavljivanja, Wiegand Signal, Komunikacija: RS232/RS485/LAN, USB priključak , Dimenzije: 213 (D) x 178.2 (V) x 47.5 (Š) mm, Težina: 2.05kg

393.6

328.00

EVIDENCIJA VREMENA ZK**ICLOCK 580**

3581

Biometrijski terminal za nadziranje radnog vremena i kontrolu pristupa sa TFT-LCD ekranom od 3.5" Lak je za ugradnju I sa modernism dizajnom savršeno je rešenje za sve vrste instalacija. Kolor TFT ekran nudi korisnicima lako upravljanje menijem. iClock 580 je zasnovan na ZEM600 platformi koja omogućuje veći memorijski kapacitet I funkcije profesionalnog firmware-a. Može se povezati na softver za obračun radnog vremena preko mreže ili USB porta (opcionarno može raditi preko WiFi ili GPRS) I takođe da radi kao samostalni uređaj, a prenos podataka da se vrši preko USB fleša. Za kontrolu pristupa dozvoljava vremenske zone i grupe. Relej se može povezati na bravu ili spoljašnju sirenu. Dimenzije: 189 x 136 x 44 mm, Težina: 1,30 kg

533.7

444.74

EVIDENCIJA VREMENA ZK ICLOCK 700



| | | | |
|------|---|-------|--------|
| 3186 | Biometrijski terminal za nadziranje radnog vremena i kontrolu pristupa sa TFT-LCD ekranom od 3.5" i kamerom od 1.3Mp, Interna kamera i Foto-ID omogućuju prikazivanje korisnikove fotografije i čine program za nadziranje radnog vremena preglednijim i pouzdanijim, kapacitetom do 8000 otisaka i 200000 događaja, Opciono dodatni modul za čitanje kartica, Ugrađena pomoćna baterija, Radni napon 12 VDC, 3A, Radna temperatura od 0 C° do 45 C°, Kontrola pristupa za električnu bravu, senzor za vrata, taster za izlaz, alarm, zabranu duplog prijavljivanja, Wiegand Signal, Komunikacija: RS232/RS485/LAN, USB priključak, Dimenzije: 213 (D) x 178.2 (V) x 47.5 (Š) mm, Težina: 2.05 kg | 535.2 | 446.00 |
|------|---|-------|--------|

EVIDENCIJA VREMENA SILKBIO-101TC



| | | | |
|------|---|-------|--------|
| 4543 | Terminal sa prepoznavanjem lica i otiska prsta za nadziranje radnog vremena i kontrolu pristupa sa TFT-LCD ekranom od 2,8". Posедуje najnoviju tehnologiju prepoznavanja otiska prsta, SilkID, što omogućava prepoznavanje otisaka prsta iako su vlažni, suvi ili grubi. Poseduje i najnoviju tehnologiju prepoznavanja lica. Podržava funkciju prepoznavanja lažnog lica. FotoID omogućava prikaz korisnika prilikom verifikacije. Zabranu duplog prijavljivanja, Kapacitet do 800 Lica, 1.500 Otisaka, 2.000 kartica (Opciono), 100.000 događaja, Tastatura na dodir, Opciono dodatni modul za čitanje kartica, Ugrađena pomoćna baterija od 2Ah, Radni napon 12VDC, Potrošnja 1.5A, Radna temperatura 0-45°C, Kontrola pristupa za električnu bravu, senzor za vrata, taster za izlaz, alarm, Wiegand Signal Komunikacija: RS232/RS485, LAN, USB priključak, Wi-Fi (Opciono), Dimenzije: 180 (D) x 154 (V) x 34.2 (Š) mm | 554.9 | 462.42 |
|------|---|-------|--------|

ČITAČ KARTICA ZK KR600M



| | | | |
|------|--|------|-------|
| 3199 | Čitač kartica 13.56MHz Mifare Daljina čitanja do 5cm, vreme čitanja ≤300ms, napajanje 6-14 VDC, 26-bitni Wiegand protokol, Spoljašnja LED indikacija i zvučna indikacija, Radna temperatura -10 C° do 70 C°, Index zaštite IP65, Dimenzije: 116 (D) x 75 (V) x 17.3 (Š) mm, Težina: 120 gr | 49.9 | 41.58 |
|------|--|------|-------|

ČITAČ KARTICA ZK FR1200



| | | | |
|------|--|------|-------|
| 3809 | Biometrijski čitač otiska prsta i 125kHz RFID kartica, kapacitet otisaka 500, kapacitet događaja 30.000, napajanje 12 VDC/1,5A, RS485 komunikacija 26/34-bitni Wiegand protokol, Spoljašnja LED indikacija i zvučna indikacija, Radna temperatura 0 C° do 45 C°, Index zaštite IP65, Dimenzije: 50 (D) x 102 (V) x 37 (Š) mm, Težina: 136 gr | 89.4 | 74.46 |
|------|--|------|-------|

IP KAMERA ZKMD532



| | | | |
|------|---|------|-------|
| 3586 | ZK Teco ZKMD532 Megapixelsna kupolna IP kamera, rezolucije 1 Mpx (1280x720), optike 3,6 mm osetljivost bez IC 1lux, sa IC 0lux, IR cut filter. IC domet 10m, motion alarm, alarm preko e-mail servera šalje snapshot ili upload na FTP server, 12V/1A. Dimenzije: 222x103x75mm, težina: 500gr | 91.9 | 76.57 |
|------|---|------|-------|

DODATNA OPREMA

ELEKTROPRIHVATNIK 33.1.0.3 B



| | | | |
|------|-------------------|------|-------|
| 0704 | Elektroprihvatnik | 30.0 | 25.00 |
|------|-------------------|------|-------|

**Brava za interfoniska vrata
sa trećim položajem ključa**

Brava za interfoniska vrata 16,20, 25, 30, 35 mm sa trećim položajem ključa za interfoniska vrata.

12.0

10.00

AUTOMAT ZA VRATA

3016 Automat za zatvaranje vrata, tip 3303, siva boja

36.0

30.00

ID KARTICA (TAG-ovi)

4117 Plastični tag elegantnog dizajna. Plava boja.
RF ID 125 kHz

0.8

0.67

RF MIFARE TAG 13,56 MHz

4591 Plastični tag elegantnog dizajna. Siva boja. Mifare 13,56 MHz

1.1

0.90

**RFID KARTICA
TANKA 125 KHZ**

3151 RF ID kartica za kontrole pristupa. Radna frekvencija: 125 kHz

0.8

0.70

**Sve cene su iskazane u EUR sa obračunatim PDV-om, podložne su promenama i zavisne od odnosa DIN/EUR/USD.
Plaćanje se vrši u dinarima po važećem prodajnom kursu poslovne banke. ISEC zadržava pravo izmene cena bez prethodne najave. Dostupna i oprema koje nema u cenovniku! Za detaljnije informacije, molimo kontaktirajte nas na gore navedene brojeve telefona ili posetite www.isec.rs**