

CENOVNIK KONTROLE PRISTUPA HIKVISION



ACCESS CONTROL

HIKVISION



www.hikvision.com

A SAFE ENVIRONMENT
THROUGH SECURED ACCESS

NAZIV

ŠIFRA

OPIS

CENA

sa PDV

bez PDV

KONTROLERI

DS-K2601T



6595

Processor: 32-bit
Capacity: 16M
Uplink interfejs: TCP/IP, RS-485
Downlink interfejs: RS-485, Wiegand (W26/W34)
Skladištenje: 100.000 kartica, proširivo do 200.000; access control događaja 300.000, proširivo do 600.000
Led indikator: za napajanje, za komunikacije, za radni status
Ugrađen sat: da
Interfejsi za čitače kartica: 2 interfejsa RS485 i 2 interfejsa Wiegand
Ulazni interfejsi: 4 x alarmni, 1 x senzor vrata, 1 x exit dugme, 2 x case ulaza, 1 x tamper alarm
Izlazni interfejsi: 1 x relej zaključavanja, 2 x Alarmni Relej
Radna temperatura: 20°C to +65°C
Vlažnost: 10% to 90% nekondenzujuće
Dimenzije: 370mm x 345mm x 90 mm
Napajanje: DC 12V/1A
Potrošnja: ≤4W do ≤50W

301,20

251,00

HIKVISION

DS-K2602T



6611

Processor: 32-bit
Capacity: 16M
Uplink interfejs: TCP/IP, RS-485
Downlink interfejs: RS-485, Wiegand (W26/W34)
Skladištenje: 100.000 kartica, proširivo do 200.000; access control događaja 300.000, proširivo do 600.000
Led indikator: za napajanje, za komunikacije, za radni status
Ugrađen sat: da
Interfejsi za čitače kartica: 4 interfejsa RS485 i 4 interfejsa Wiegand
Ulazni interfejsi: 4 x alarmni, 2 x senzor vrata, 2 x exit dugme, 4 x case ulaza, 1 x tamper alarm
Izlazni interfejsi: 2 x relej vrata, 4 x Alarmni Relej
Radna temperatura: 20°C to +65°C
Vlažnost: 10% to 90% nekondenzujuće
Dimenzije: 370mm x 345mm x 90 mm
Napajanje: DC 12V/1A
Potrošnja: ≤4W do ≤100W

315,60

263,00

HIKVISION



6596	<p>Processor: 32-bit Capacity: 16M Uplink interfejs: TCP/IP, RS-485 Downlink interfejs: RS-485, Wiegand (W26/W34) Skladištenje: 100.000 kartica, proširivo do 200.000; access control događaja 300.000, proširivo do 600.000 Led indikator: za napajanje, za komunikacije, za radni status Ugrađen sat: da Interfejsi za čitače kartica: 8 interfejsa RS485 i 4 interfejsa Wiegand Ulazni interfejsi: 4 x alarmni, 4 x senzor vrata, 4 x exit dugme, 8 x case ulaza, 1 x tamper alarm Izlazni interfejsi: 4 x relej vrata, 4 x Alarmni Relej Radna temperatura: 20°C to +65°C Vlažnost: 10% to 90% nekondenzujuće Dimenzije: 370mm x 345mm x 90 mm Napajanje: DC 12V/1A Potrošnja: ≤4W do ≤100W</p>	393,60	328,00
------	---	--------	--------

HIKVISION

DS-K2802 Kontroler za kont. prist. 2 vrata



8426	<p>DS-K2802 Kontroler za kont. prist. 2 vrata Network Access Controller Kontroler za kontrolu pristupa- 2 vrata Processor: 32-bit Capacity: 8M Uplink interfejs: TCP/IP Downlink interfejs: Wiegand (W26/W34) Skladištenje: Skladište za 10.000 važećih informacija o karticama i 50.000 podataka o prevlačenju kartica Led indikator: za napajanje, za komunikacije, za radni status Ugrađen sat: Da Interfejsi za čitače kartica: 4 čitača kartica (Wiegand Interface) Ulazni interfejs : Senzor vrata × 2, dugme za izlaz × 2, case ulaza × 2 Izlazni interfejs: Relej za zaključavanje × 2, alarmni relej × 2 Radna temperatura: -20°C to +65°C Vlažnost: 10% do 90% (bez kondenzacije) Dimenzije: 285mm × 237mm × 69mm Napajanje: DC 12V Potrošnja: ≤3.5W (bez opterećenja), ≤100W (pod opterećenjem)</p>	174,00	145,00
------	--	--------	--------

HIKVISION

DS-K2804



8427	<p>DS-K2804 Network Access Controller Kontroler za kontrolu pristupa- 4 vrata Processor: 32-bit Capacity: 8M Uplink interfejs: TCP/IP Downlink interfejs: Wiegand (W26/W34) Skladištenje: Skladište za 10.000 važećih informacija o karticama i 50.000 podataka o prevlačenju kartica Led indikator: za napajanje, za komunikacije, za radni status Ugrađen sat: Da Interfejsi za čitače kartica: 4 čitača kartica (Wiegand Interface) Ulazni interfejs : Senzor vrata × 4, dugme za izlaz × 4, case ulaza × 4 Izlazni interfejs: Relej za zaključavanje × 4, alarmni relej × 4 Radna temperatura: -20°C to +65°C Vlažnost: 10% do 90% (bez kondenzacije) Dimenzije: 285mm × 237mm × 69mm Napajanje: DC 12V Potrošnja: ≤3.5W (bez opterećenja), ≤100W (pod opterećenjem)</p>	188,40	157,00
------	--	--------	--------

HIKVISION



7630	<p>DS-K1A802AMF-B Terminal za praćenje radnog vremena sa otiskom prstiju Operativni sistem: Linux Ekran: LCD-TFT, dijagonale 2.4-inča Kapacitet kartice: 3000 Kapacitet otisaka prstiju: 3000, 1:N režim precizno i brzo prepoznavanje otiska prsta (trajanje prepoznavanja < 1 s) Kapacitet događaja: 100.000 Interfejs: 1, 1 x USB Autentikacija: Tip kartice Mifare 1 kartica Udaljenost čitanja kartice 0 do 5 cm Trajanje čitanja kartice < 1 s Modul otiska prsta: Optički modul otiska prsta Režim za poređenje otiska prsta 1:1 i 1:N Trajanje prepoznavanja otiska prsta < 1 s Otisak prsta FAR ≤ 0,001 % FRR otiska prsta ≤ 0,01 % Napajanje: 5 VDC/1 A Radna temperatura: -10 °C to +55 °C Radna vlažnost: 10 to 90% (bez kondenzacije) Dimenzije: 140 mm × 155 mm × 30 mm Unutrašnja upotreba.</p>	147,60	123,00
------	---	--------	--------

HIKVISION

DS-K1T201AMF



7970	<p>DS-K1T201AMF Terminal za praćenje radnog vremena sa otiskom prstiju Operativni sistem: Linux Ekran: LCD-TFT, dijagonale 2.8-inča rezolucije 320 x 240 Kapacitet kartice: 100000 Kapacitet otisaka prstiju: 5000, 1:N režim precizno i brzo prepoznavanje otiska prsta (trajanje prepoznavanja < 1 s) Kapacitet događaja: 300.000 Interfejsi: RJ 45 x 1, RS-485 x 1, Wiegand x 1, Izlaz za bravu x 1, exit taster x 1, IO ulaz x 2, IO izlaz x 1, Tamper x 1, USB x 1 Mreža: 100 M/1000 M self-adaptive x 1, WiFi Podržava ISUP5.0 protokol za komunikaciju Tip kartice: Mifare (13.56 MHz) Napajanje: 12 VDC/2 A Radna temperatura: -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F) Radna vlažnost: 10 to 90% (bez kondenzacije) Dimenzije: 137 mm x 142 mm x 35 mm NAPOMENA: Ne podržava prenos otiska RS485 veze</p>	258,00	215,00
------	--	--------	--------

HIKVISION

DS-K1T201AEF



8072	<p>DS-K1T201AEF Terminal za praćenje radnog vremena sa otiskom prstiju Operativni sistem: Linux Ekran: LCD-TFT, dijagonale 2.8-inča rezolucije 320 x 240 Kapacitet kartice: 100000 Kapacitet otisaka prstiju: 5000, 1:N režim precizno i brzo prepoznavanje otiska prsta (trajanje prepoznavanja < 1 s) Kapacitet događaja: 300.000 Interfejsi: RJ 45 x 1, RS-485 x 1, Wiegand x 1, Izlaz za bravu x 1, exit taster x 1, IO ulaz x 2, IO izlaz x 1, Tamper x 1, USB x 1 Mreža: 100 M/1000 M self-adaptive x 1, WiFi, podržava ISUP5.0 protokol za komunikaciju Tip kartice: EM kartice (125 KHz) Napajanje: 12 VDC/2 A Radna temperatura: -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F) Radna vlažnost: 10 to 90% (bez kondenzacije) Dimenzije: 137 mm x 142 mm x 35 mm NAPOMENA: Ne podržava prenos otiska RS485 veze</p>	258,00	215,00
------	---	--------	--------

HIKVISION



8073	<p>DS-K1T502DBWX-C Terminal za kontrolu pristupa Kamera: 2 MP (ugao gledanja 110°) Žična mreža: 10 M/100 M self-adaptive WiFi: podržan Podržava micro SD do 256 GB Podržava Hikconnect, dvosmernu komunikaciju kao i mogućnost pozivanja unutrašnje jedinice (monitora) Podržava višestruke metode verifikacije Kapacitet kartica: 100000 Kapacitet događaja: 300000 Tip kartice: M1 kartica, DESfire (13.56 MHz) Napajanje: 1 A (12 VDC do 24 VDC) Radna temperatura: -40 °C do 70 °C (-40 °F do 158 °F) Zaštita: IK09, IP65 Dimenzije: 177 mm x 81 mm x 24.1 mm</p>	241,20	201,00
------	---	--------	--------

HIKVISION

ČITAČI

DS-K1107AM



7756	<p>DS-K1107AM Čitač Kartica Za Kontrolu Pristupa - Mifare 13,56Mhz Procesor: high-speed 32-bit Domet čitača: ≤50mm (≤1.97") ID podešavanja: preko DIP Switch Komunikacioni interfejs: RS-485/ Wiegand (W26, W34) protocol, and OSDP protocol (podesiv preko DIP Switch) Audio upozorenje: Beeper LED Indikator: napanjanje i status Tamper alarm: podržava Zaštita: IP65 sertifikat Instalacija: Zidna instalacija Napajanje i potrošnja: 12V DC, ≤2W Dimenzije: 115mm x 44mm x 22mm Radna temperatura: -20°C to +65°C Radna vlažnost: 10% to 90%</p>	40,80	34,00
------	--	-------	-------

HIKVISION

DS-K1108AM



7136	<p>DS-K1108AM Čitač Kartica Za Kontrolu Pristupa - Mifare 13,56Mhz Procesor: high-speed 32-bit Domet čitača: ≤50mm (≤1.97") ID podešavanja: preko DIP Switch Komunikacioni interfejs: RS-485/ Wiegand (W26, W34) protocol, and OSDP protocol (podesiv preko DIP Switch) Audio upozorenje: Beeper LED Indikator: napanjanje i status Tamper alarm: podržava Zaštita: IP65 sertifikat Instalacija: Zidna instalacija Napajanje i potrošnja: 12V DC, ≤2W Dimenzije: 123mm x 88mm x 21mm Radna temperatura: -20°C to +65°C Radna vlažnost: 10% to 90%</p>	44,40	37,00
------	--	-------	-------

HIKVISION

DS-K1107AMK



7837	<p>DS-K1107AMK Čitač Kartica Za Kontrolu Pristupa sa tastaturom - Mifare 13,56Mhz Domet čitača: ≤50mm (≤1.97") ID podešavanja: preko DIP Switch Komunikacioni interfejs: RS-485/ Wiegand (W26, W34) protocol, and OSDP protocol (podesiv preko DIP Switch) Tastatura: 12 dugmića (0~9, *, #) Audio upozorenje: Beeper LED Indikator: napanjanje i status Tamper alarm: podržava Zaštita: IP65 sertifikat Instalacija: Zidna instalacija Napajanje i potrošnja: 12V DC, ≤2W Dimenzije: 115mm x 44mm x 22mm Radna temperatura: -20°C to +65°C Radna vlažnost: 10% to 90%</p>	52,80	44,00
------	---	-------	-------

HIKVISION



6959	<p>DS-K1108AMK Čitač Kartica Za Kontrolu Pristupa - Mifare 13,56Mhz Domet čitača: ≤50mm (≤1.97") ID poševanja: preko DIP Switch Komunikacioni interfejs: RS-485/ Wiegand (W26, W34) protocol, and OSDP protocol (podesiv preko DIP Switch) Tastatura: 12 dugmića (0~9, *, #) Audio upozorenje: Beeper LED Indikator: napanjanje i status Tamper alarm: podržava Zaštita: IP65 sertifikat Instalacija: Zidna instalacija Napajanje i potrošnja: 12V DC, ≤2W Dimenzije: 123mm × 88mm × 21mm Radna temperatura: -20°C to +65°C Radna vlažnost: 10% to 90%</p>	58,80	49,00
------	---	-------	-------

HIKVISION



7793	<p>DS-K1107AE Čitač Kartica Za Kontrolu Pristupa - EM card 125Khz Procesor: high-speed 32-bit Domet čitača: ≤50mm (≤1.97") ID poševanja: preko DIP Switch Komunikacioni interfejs: RS-485/ Wiegand (W26, W34) protocol, and OSDP protocol (podesiv preko DIP Switch) Audio upozorenje: Beeper LED Indikator: napanjanje i status Tamper alarm: podržava Zaštita: IP65 sertifikat Instalacija: Zidna instalacija Napajanje i potrošnja: 12V DC, ≤2W Dimenzije: 115mm × 44mm × 22mm Radna temperatura: -20°C to +65°C Radna vlažnost: 10% to 90%</p>	40,80	34,00
------	--	-------	-------

HIKVISION



7267	<p>DS-K1108AE Čitač Kartica Za Kontrolu Pristupa - EM card 125Khz Procesor: high-speed 32-bit Domet čitača: ≤50mm (≤1.97") ID poševanja: preko DIP Switch Komunikacioni interfejs: RS-485/ Wiegand (W26, W34) protocol, and OSDP protocol (podesiv preko DIP Switch) Audio upozorenje: Beeper LED Indikator: napanjanje i status Tamper alarm: podržava Zaštita: IP65 sertifikat Instalacija: Zidna instalacija Napajanje i potrošnja: 12V DC, ≤2W Dimenzije: 123mm × 88mm × 21mm Radna temperatura: -20°C to +65°C Radna vlažnost: 10% to 90%</p>	44,40	37,00
------	---	-------	-------

HIKVISION



7794	<p>DS-K1107AEK Čitač Kartica Za Kontrolu Pristupa sa tastaturom - EM card 125Khz Domet čitača: ≤50mm (≤1.97") ID poševanja: preko DIP Switch Komunikacioni interfejs: RS-485/ Wiegand (W26, W34) protocol, and OSDP protocol (podesiv preko DIP Switch) Tastatura: 12 dugmića (0~9, *, #) Audio upozorenje: Beeper LED Indikator: napanjanje i status Tamper alarm: podržava Zaštita: IP65 sertifikat Instalacija: Zidna instalacija Napajanje i potrošnja: 12V DC, ≤2W Dimenzije: 115mm × 44mm × 22mm Radna temperatura: -20°C to +65°C Radna vlažnost: 10% to 90%</p>	52,80	44,00
------	--	-------	-------

HIKVISION



7277	<p>DS-K1108AEK Čitač Kartica Za Kontrolu Pristupa - EM card 125Khz Domet čitača: ≤50mm (≤1.97") ID poševanja: preko DIP Switch Komunikacioni interfejs: RS-485/ Wiegand (W26, W34) protocol, and OSDP protocol (podesiv preko DIP Switch) Tastatura: 12 dugmića (0-9, *, #) Audio upozorenje: Beeper LED Indikator: napanjanje i status Tamper alarm: podržava Zaštita: IP65 sertifikat Instalacija: Zidna instalacija Napajanje i potrošnja: 12V DC, ≤2W Dimenzije: 123mm × 88mm × 21mm Radna temperatura: -20°C to +65°C Radna vlažnost: 10% to 90%</p>	58,80	49,00
------	--	-------	-------

HIKVISION



7668	<p>DS-K1201AEF Čitač Kartica I Otiska Za Kontrolu Pristupa - EM card 125 Khz Procesor: 32-bitni procesor visokih performansi Modul za otisak: Optički modul za otiske prstiju, Kapacitet otiska prsta 5000 Domet čitača: ≤50mm (≤1.97") ID poševanja: preko DIP Switch Komunikacioni interfejs: RS-485, Brzina prenosa 19200bps-N-8-1 Stopa lažnog prihvatanja (FAR): ≤ 0,001 % Stopa lažnog odbijanja (FRR): ≤ 0,01 % Režim upoređivanja: 1: 1/1: N., Vreme poređenja 1: 1≤1 s; 1:3000 ≤ 1,5 s Audio upozorenje: Beeper LED Indikator: napanjanje i komunikacija Tamper alarm: podržava Zaštita: IP65 sertifikat Instalacija: Zidna instalacija Napajanje i potrošnja: 12V DC ± 10% Dimenzije: 62mm × 132mm × 44mm Radna temperatura: -40°C to +70°C Radna vlažnost: 10% to 90% (Bez kondenzacije)</p>	102,00	85,00
------	--	--------	-------

HIKVISION



7669	<p>DS-K1201AMF Čitač kartica Obradite 32-bitni procesor visokih performansi, Optički modul za otiske prstiju, Kapacitet otiska prsta 5000, modul za čitanje MF kartica. Mod komunikacije RS-485, Brzina prenosa 19200bps-N-8-1, Stopa lažnog prihvatanja (FAR) ≤ 0,001%, Stopa lažnog odbijanja (FRR) ≤ 0,01%, Režim upoređivanja :1: 1/1: N., Vreme poređenja: 1: 1 ≤ 1 s; 1: 3000 ≤ 1,5 s, LED indikator napajanja / komunikacije, Prompt Buzze, Alarm Tamper alarm × 1, Detekcija/očitavanje kartice 3-10cm, Napajanje: 12 VDC ± 10%, Radna temperatura: -40 ° C do 70 ° C (-40 ° F do 158 ° F), 10% do 90% (bez kondenzacije), Dimenzije: 62 mm × 132 mm × 44 mm (2.44" × 5.20" × 1.73"), Nivo zaštite : IP65, Montaza na zid.</p>	102,00	85,00
------	--	--------	-------

HIKVISION



5511	<p>DS-K1F100-D8E USB čitač kartica Frekvencija očitavanja sa frekvencijske kartice: 13,56 MHz i 125 kHz, Tip kartice Standardna IC kartica, CPU kartica, ID (EM) kartica PSAM kasete za kartice: dve, Protokoli ISO 14443 tip A / B standard i ISO 7816 standard, Interfejs : USB 2.0, bez drajvera- free, LED Indicator za napajanje i status komunikacije, Nadogradivost na mreži, Radna temperatura :od -20 do 65 ° C, Radna struja : 200 mA, Dimenzije : 4,6 k 2,66 k 0,56 "/ 117 k 67,5 k 14,3 mm, Težina: 87,6 g, Napomena: Uredjaj radi samo sa iVMS-4200 softverom</p>	55,20	46,00
------	--	-------	-------

HIKVISION

DS-K1F820-F



6915	<p>DS-K1F820-F Čitač otiska prsta Čitač otiska prsta-optičko, crveno pozadinsko osvetljenje Rezolucija :508 dpi, Veličina predloška otiska prsta : 256 × 288 (piksela), Komunikacioni interfejs :USB 2.0, Radni napon: 5 VDC, 200 mA, Radna temperatura : -30 ° C do + 70 ° C, Radna vlažnost : 20% do 80%, Dimenzija :(D * Š * V) 100 mm × 48 mm × 35 mm (3,9"× 1,9" × 1,4"), Procesori 32bit MCU. Napomena: Uredjaj radi samo sa iVMS-4200 softverom</p>	104,40	87,00
------	--	--------	-------

HIKVISION

DS-K1T801M



6389	<p>DS-K1T801M Samostalna kontrola pristupa šifrom ili karticom Procesor: 32-bit processor Podržava do 3000 kartica i šifri Mifare kontrola na 13,56Mhz Ulazi: 1x Taster za izlaz, 1x Senzor za vrata Izlazi: 1x Zvonce, 1 Izlaz za bravu Napajanje: 12VDC Radna temperatura: -20°C do 65°C Dimezije: 126.5mm × 94.5mm × 24mm</p>	46,80	39,00
------	--	-------	-------

HIKVISION

DS-K1T801



5629	<p>DS-K1T801 Samostalna kontrola pristupa šifrom ili karticom. Procesor: 32-bit processor Podržava do 3000 kartica i šifri Ulazi: 1x Taster za izlaz, 1x Senzor za vrata Izlazi: 1x Zvonce, 1 Izlaz za bravu Napajanje: 12VDC Radna temperatura: -20°C do 65°C Dimezije: 126.5mm × 94.5mm × 24mm</p>	46,80	39,00
------	--	-------	-------

HIKVISION

TERMINALI ZA PREPOZNAVANJE LICA

DS-K1T331W



6606	<p>Terminal Za Prepoznavanje Lica Operativni sistem: Linux Ekran: na dodir, dijagonale 3.97-inča Kapacitet kartice: 1.500 kad se konektuje eksterni čitač Kapacitet događaja: 150.000 Kapacitet zapamćenih lica: 300 Distanca prepoznavanja: 0.3 m do 1.5 m Brzina prepoznavanja: < 0.2 s Mrežni interfejs: 10/100 Mbps Kamera: 2 MP sa dvostrukim objektivom i širokim dinamičkim opsegom Komunikacija: TCP/IP, Wi-Fi Interfejs: USB × 1, električna brava × 1, kontakt vrata × 1, tamper × 1, exit dugme × 1, RS-485 × 1 Napajanje: 12 V, 1.5 A, 18 W Radna temperatura: -10 °C to +50 °C Radna vlažnost: 10 to 90% (bez kondenzacije) Dimenzije: 120 mm × 110 mm × 23 mm Predviđeno za unutrašnju upotrebu.</p>	259,20	216,00
------	---	--------	--------

HIKVISION



7836	<p>DS-K1T341AM-S Terminal Za Prepoznavanje Lica Operativni sistem: Linux Ekran: na dodir, dijagonale 4.3-inča Prepoznavanje: lice, kartica (Mifare 13.56Mhz) Kapacitet kartice: 1.500 Kapacitet događaja: 150.000 Kapacitet zapamćenih lica: 1.500 Distanca prepoznavanja lica: 0.3 m do 1.5 m Brzina prepoznavanja: < 0.2 s sa preciznošću ≥ 99% Mrežni interfejs: 10/100/1000 Mbps Kamera: 2 MP sa dvostrukim objektivom, (video stream 720P) Komunikacija: TCP/IP Interfejs: mrežni × 1, brava ×1, kontakt vrata × 1, exit dugme × 1 Podržava ISAPI, EHome 5.0, Hikconnect Funkcije: QR prepoznavanje, Face anti-spoofing, zvučna verifikacija Podržava evidenciju prisutnosti (6 statusa) Napajanje: 12 VDC/2 A Radna temperatura: -30 °C to +60 °C Radna vlažnost: 0 to 90% (bez kondenzacije) Dimenzije: 172.5 mm x 83.2 mm x 22.7 mm</p>	314,40	262,00
------	--	--------	--------

HIKVISION

DS-K1T671MF



6607	<p>Terminal Za Prepoznavanje Lica Operativni sistem: Linux Ekran: na dodir, dijagonale 7-inča, rezolucije 1024 × 600 Prepoznavanje: lice i otisak prsta Kapacitet kartice: 6.000 Kapacitet događaja: 50.000 Kapacitet zapamćenih lica: 5.000 Kapacitet otiska prstiju: 5000 Distanca prepoznavanja lica: 0.3 m do 3 m Brzina prepoznavanja: < 0.2 s Mrežni interfejs: 10/100/1000 Mbps Kamera: 2 MP sa dvostrukim objektivom, WDR Komunikacija: TCP/IP Interfejs: mrežni × 1, RS-485 × 1, Wiegand × 1, USB × 1, alarm izlaz × 1, alarm ulaz × 2, brava ×1, kontakt vrata × 1, exit dugme × 1, tamper × 1 Tip kartice: M1 card Napajanje: 12 VDC/2 A Radna temperatura: -30 °C to +60 °C Radna vlažnost: 0 to 90% (bez kondenzacije) Dimenzije: 290 mm × 116,5 mm × 33 mm</p>	632,40	527,00
------	---	--------	--------

HIKVISION

DS-K1T680DF-E1



7421	<p>DS-K1T680DF-E1 Terminal Za Prepoznavanje Lica Operativni sistem: Linux Kamera: 2 Mpx sa dvostrukim objektivom Ekran: na dodir, dijagonale 8-inča sa dizajnom bez ivica i okvira Prepoznavanje: lice, otisak prsta, kartica (tag) i QR kod Kapacitet kartice: 100,000 Kapacitet događaja: 150,000 Kapacitet zapamćenih lica: 100,000 Kapacitet otiska prstiju: 10,000 Distanca prepoznavanja lica: 0.3 m do 3 m, brzina čitanja: < 0.2 s Moguća dvosmerna komunikacija sa sa unutrašnjom jedinicom i master stanicom, konfiguracija putem Web klijenta i mobilnog klijenta Mogućnost evidencije radnog vremena Mrežni interfejs: 10/100/1000 Mbps Podržava: ISAPI, ISUP 5.0, TCP/IP Interfejs: mrežni × 1, RS-485 × 1, Wiegand × 1, USB × 1, alarm izlaz × 1, alarm ulaz × 2, brava ×1, kontakt vrata × 1, exit dugme × 1, tamper × 1 Tip kartice: Mifare, DESfire kartica ,Felica kartica Napajanje: 12-24 VDC, 3 A, Standard PoE Radna temperatura i vlažnost: -30 °C to +60 °C, 0 to 90% (bez kondenzacije) Dimenzije: 127.3 mm × 232.1 mm × 23.5 mm</p>	1356,00	1130,00
------	--	---------	---------

HIKVISION

EXIT TASTERI

DS-K7P05



6538	<p>DS-K7P05 Taster za otvaranje električne brave Dimenzije: 86(V)*50(Š)*44(D) mm Kontakti: NO/NC/COM Radni Napon: 36VDC (Max) Radna Struja: 8A (Max) Materijal: Kućište od nerđajućeg čelika, metalno dugme Trajanje: 500.000 otvaranja</p>	28,80	24,00
------	---	-------	-------

HIKVISION

DS-K7P03



6608	<p>DS-K7P03 Exit i panik taster Dimenzije (dkškv): 86 mm x 86 mm x 25,7 mm (3,39" x 3,39" x 1,01"). Ulazni napon: 12 VDC. Radna struja: 40 mA (stanje pripravnosti), 70 mA (radno stanje). Trenutna oCENA1 A @ 30 VDC. Izlazni kontakt: NO / NC / COM kontakt. Panel: nerđajući čelik. Test starenja: Već je prošao 1 milion puta test starenja. Pogodna vrata: Pogodna vrata: Sve vrste uskih okvira vrata. Radna temperatura: -20 °C do 50 °C (-4 °F do 122 °F). Radna vlažnost: 0 do 95%; relativna vlažnost). Opseg detekcije (podesiv): 40 mm do 120 mm (1,57 do 4,72"). Vremensko kašnjenje: 1 do 25 s (podesivo) Status LED indikatora: Zelena / crvena LED označava rad / stanje pripravnosti. Težina proizvoda: 0,2 kg (0,44 lb)</p>	26,40	22,00
------	---	-------	-------

HIKVISION

DS-K7P04



6539	<p>DS-K7P04 Taster za otvaranje električne brave Dimenzije: 90(V)*35(Š)*37,7(D) mm Kontakti: NO/NC/COM Radni Napon: 50mA (Max) Radni napon u mirovanju: 20mA (Max) LED Indikator status: bela/zelena/crvena Materijal: Aluminijum Trajanje: 1.000.000 otvaranja</p>	25,20	21,00
------	---	-------	-------

HIKVISION

DS-K7PEB



7121	<p>DS-K7PEB Exit taster Pogodno za vrata: izlazna vrata, hitna vrata Izbor materijala: vatrootporni materijal, peškarenje završeno, Izlazni kontakt : NO/NC/COM Nazivna struja: 3A @ 36VDC Maks, Dimenzije: 86 (D) k 86 (Š) k 50 (V) (mm) Boja : zelena , Radna temperatura: -10°C do +55°C (14F do 131F), Radna vlažnost: 0% do 95% (relativna vlažnost), Težina: 0,2 kg</p>	26,40	22,00
------	---	-------	-------

HIKVISION

ELEKTRIČNE BRAVE I PRIHVATNICI

ELEKTROMAGNETNI
PRIHVATNIK -LEVI



3877	<p>ELEKTROMAGNETNI PRIHVATNIK -LEVI Metalna vrata Sila držanja :4000N. Radna temperatura: -15°C / +40°C Dubina kućišta: 3mm. Visina kućišta : 9mm. Radi na : AC/DC. AC: 5-12V DC:2-14V</p>	30,00	25,00
------	--	-------	-------

HIKVISION

ELEKTROMAGNETNI
PRIHVATNIK- DESN



3876	ELEKTROMAGNETNI PRIHVATNIK- DESNI Metalna vrata Sila držanja : 4000N. Radna temperatura :-15°C / +40°C Dubina kućišta :3mm. Visina kućišta : 9mm. Radi na : AC/DC. AC: 5-12V DC:2-14V	30,00	25,00
------	---	-------	-------

HIKVISION

JIS Elektromagnetni
Prihvatnik (PVC i ALU
Vrata)



1991	JIS Elektromagnetni Prihvatnik (PVC i ALU vrata) JIS Elektromagnetni Prihvatnik (metalna vrata) Dimenzije: (v)250/(š)22 mm, 12 - 24 AC/DC, šteljujući, 580 mA - 1160 mA, sila držanja 3500 N, dvostrani.	42,61	35,51
------	--	-------	-------



JIS Elektromagnetni
prihvatnik FAIL SAFE



3799	JIS Elektromagnetni prihvatnik FAIL SAFE JIS Elektromagnetni prihvatnik, Fail Safe – za izlaze u slučaju opasnosti (požarni alarm i slično). Ostaje zaključana dok je pod naponom, otključana kada je bez napajanja, (v)67/(š)20,5/(d)28,5 mm; 12VDC, 400mA, dvostrani, šteljujući. BEZ PREDNJE PLOČE. UPOZORENJE: Zbog rada na DC napajanje, ne gurajte vrata u smeru otvaranja u toku otključavanja.	54,00	45,00
------	--	-------	-------



JIS 902G



3800	JIS 902G Ploča za montažu JIS Elektromagnetnog prihvatnika Fail Safe. Dvostrana, (v)250/(š)25/(d)3 mm. Boja siva(G)	8,40	7,00
------	---	------	------



CISA ELEKTROMAGNETNI
PRIHVATNIK(metalna
Vrata)



3010	CISA ELEKTROMAGNETNI PRIHVATNIK(metalna vrata) Elektromagnetni prihvatnik, 12 VAC, bez prednje ploče, 0,75 A 15100 leva i desna Montaža	43,80	36,50
------	---	-------	-------



CISA Čeona Ploča za
elektromagnetni
Prihvatnik



3011 CISA Čeona Ploča za elektromagnetni prihvatnik
Ploča od inox-a za montažu elektromagnetnog prihvatnika

9,00

7,50



JIS 903 G L



3012 JIS 903 G L
ČEONA PLOČA (DESNA)JIS 903 G L ploča - desna
L čeona ploča za elektromagnetne prihvatnike desna NAPOMENA: odgovarajuće
za sve standardne tipove elektromagnetnih prihvatnika

14,40

12,00



JIS 903 G L



3013 JIS 903 G L
ČEONA PLOČA (LEVA)JIS 903 G L ploča - leva
L čeona ploča za elektromagnetne prihvatnike leva NAPOMENA: odgovarajuće za
sve standardne tipove elektromagnetnih prihvatnika

14,40

12,00



MLSH01



3014 MLSH01
Elektromagnetna bravaMLSH01
Elektromagnetna brava za PP vrata, 12/24 VDC, nosivost do 300 kg

103,49

86,24

LZB1012A



3015 LZB1012A
Nosac el.magnetne brave LZB1012A
Z i L profili za elektromagnetne brave MLSH01

39,23

32,69

MLS300H



3361 MLS300H
Elektromagnetna bravaMLS300H
Elektromagnetna brava za PP vrata, 12/24 VDC,nosivost do 150 kg

94,01

78,34

B1022A



3362	B1022A Nosac elektromagnetne brave Z i L profili za elektromagnetne brave MLS300H	34,94	29,12
------	---	-------	-------

DS-K4H188S



6418	DS-K4H188S Elektromagnetna brava za drvena, metalna i PP vrata. Napajanje: 12 VDC Nosivost: do 180 kg	72,00	60,00
------	--	-------	-------

HIKVISION

DS-K4H188-LZ



6419	DS-K4H188-LZ Nosac za bravu DS-K4H188S.	30,00	25,00
------	--	-------	-------

HIKVISION

DS-K4H258S



6417	DS-K4H258S Elektromagnetna brava za drvena, metalna i PP vrata. Napajanje: 12 VDC Nosivost: do 280 kg Posедује ugrađen LED indikator za status vrata	72,00	60,00
------	--	-------	-------

HIKVISION

TScmpact EN2-4



3017	TScmpact EN2-4 Automat za zatvaranje vrata, TS kompakt, EN2-4	56,62	47,18
------	--	-------	-------

DS-K4H258-LZ



6416	DS-K4H258-LZ Nosac za bravu DS-K4H258S.	30,00	25,00
------	--	-------	-------

HIKVISION

DS-K4H258D



7830	DS-K4H258D Elektromagnetna brava za dvoje vrata (drvena, staklena i metalna) Napajanje: 12 VDC Nosivost: 280 kg po strani Posедује ugrađen LED indikator za status vrata	81,60	68,00
------	--	-------	-------

HIKVISION

DS-K4H258D-LZ



7831	DS-K4H258D-LZ Nosac za bravu: DS-K4H258D	46,80	39,00
------	--	-------	-------

HIKVISION

DS-K4H450D



7423	DS-K4H450D Magnetna brava Napajanje : 12 VDC Pogodno za drvena, metalna i staklena vrata. LED indikator prikazuje status zaključavanja vrata Maksimalna sila zadžavanja: 500kg	332,40	277,00
------	---	--------	--------

HIKVISION

DS-K4H450-LZ



6793	DS-K4H450-LZ Nosac za bravu DS-K4H450 Dimenzije L: 265 mm × 72 mm × 45.2 mm Dimenzije Z: 185 mm × 70 mm × 61 mm Težina: 1,3 kg	63,60	53,00
------	--	-------	-------

HIKVISION

DODATNA OPREMA

BKPN3



3148	BKPN3 Napajanja Ulazni napon 190 - 260V AC, 50 - 60Hz Izlazni napon 12 VDC, 3A Mogućnost priključenja aku baterije za rad i prilikom izostanka napajanja iz el. mreže Tri LED diode za prikaz statusa Dimenzija 203 x 165 x 74 mm	49,20	41,00
------	---	-------	-------

bear

Kutija 11x11



1738	Kutija 11x11 Metalna kutija za alarmne centrale: Dimenzija: 11"x11" (280x280x80mm) SA TAMPEROM (ukoliko neko otvori kutiju, centrala ?e oti?i u alarmno stanje)	23,40	19,50
------	---	-------	-------

P A R A D O X
SECURITY SYSTEMS

Akumulator 7Ah/12V



1846	Akumulator 12V/7Ah Dimenzije: 151mm*65mm*93,5mm Visina sa klemama: 99mm Težina: 2kg	16,07	13,39
------	--	-------	-------

Ultracell

Sve cene su iskazane u EUR sa obračunatim PDV-om, podložne su promenama i zavisne od odnosa DIN/EUR/USD.

Plaćanje se vrši u dinarima po važećem prodajnom kursu poslovne banke. ISEC zadržava pravo izmene cena bez prethodne najave. Dostupna i oprema koje nema u cenovniku! Za detaljnije informacije, molimo kontaktirajte nas na gore navedene brojeve telefona ili posetite www.isec.rs