



## CENOVNIK HIKVISION ALARMNIH SISTEMA



NAZIV	ŠIFRA	OPIS	CENA	
			sa PDV	bez PDV
<b>CENTRALE</b>				
DS-PWA96-M-WE				
	6696	<p>AX PRO bežični alarmni panel podržava LAN, Wi-Fi, 3G/4G.                      868 MHz dvosmerna bežična komunikacija                      AES-128 enkripcija, veliki domet Bežične zone/izlazi: do 96                      Bežični tag čitači i keypadovi: do 8                      Sirena 6, Daljinaca (keyfob-ova) 48, extendera 4, tagova 48, podržava PIRCAM, integracija IP kamere                      1 admin, 46 korisnika                      Softverske mogućnosti: 32 područja, zvučno upozorenje, tag čitač, led statusi naoružavanje/razoružavanje, alarm, neovlašćeni rad, kvar, oblak, snaga                      RS-232 izlaz, Dual SIM slot                      Napajanje: integrisano napajanje i baterija (12h trajanje u stan by režimu) Materijal kućišta: Plastika                      Radna temperatura: -10 °C to +55 °C Dimenzije: 170.0 x 170.0 x 38.6 mm Težina: 557.5g                      Ocene bezbednosti: EN50131 Grade 2, CE, Rohs/Reach/WEEE</p>	345,60	288,00
<b>HIKVISION</b>				
DS-PWA64-L-WE				
	6697	<p>AX PRO bežični alarmni panel podržava LAN, Wi-Fi, GPRS. 868 MHz dvosmerna bežična komunikacija                      AES-128 enkripcija, veliki domet Bežične zone/izlazi: do 64                      Bežični tag čitači i keypadovi: do 8                      Sirena 4, Daljinaca (keyfob-ova) 32, extendera 2, tagova 32, podržava PIRCAM                      1 admin, 30 korisnika                      Softverske mogućnosti: 16 područja, zvučno upozorenje, led statusi naoružavanje/razoružavanje, alarm, neovlašćeni rad, kvar, oblak, snaga                      RS-232 izlaz, Single SIM slot                      Napajanje: integrisano napajanje i baterija (12h trajanje u stan by režimu) Materijal kućišta: Plastika                      Radna temperatura: -10 °C to +55 °C Dimenzije: 170.0 x 170.0 x 38.6 mm Težina: 557.5g                      Ocene bezbednosti: EN50131 Grade 2, CE, Rohs/Reach/WEEE</p>	210,00	175,00
<b>HIKVISION</b>				



7047	<p>DS-PWA64-Kit-WE AxPro alarmni set AxPro alarmni set AX PRO je bežični alarmni sistem. Komplet sadrži: Centrala DS-PWA64-L-WE Daljinac DS-PKF1-WE PIR detektor DS-PDP15P-EG2-WE Magnetni kontakt DS-PDMC-EG2-WE</p>	345,60	288,00
------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------



## DS-PWA96-M2H-WE



7519	<p>DS-PWA96-M2H-WE AX PRO sa žičanim zonama TCP/IP, Wi-Fi i 3/4G network, Dual (Micro SIM) Nova generacija wireless protokola: Tri-X/Cam-X Long RF transmission distance Dva načina komunikacije sa AES-128 enkripcijom Konektovanje 96 zona/izlaza (uključujući 48 PIRCAMs &amp; onboard Wired Zones/Outputs), 48 wireless keyfobs, 4 repeaters, 6 sounders, 8 tag readers &amp; keypads. Podržava do 48 mrežnih korisnika, uključujući 1 instalatera, 1 administratora i 46 normalnih korisnika  Glasovni upit, podržava LED indikator za status sistema Konfiguracija preko Web client-a, mobile client-a, i Convergence Cloud Hik-Connect i Hik-ProConnect konfiguracija zavisi od nivoa pristupa korisnika Pušta obaveštenje o alarmu putem poruka ili telefonskih poziva Gledanje video snimaka uživo sa Hik-Connect-a, alarmni video klipovi putem e-pošte i aplikacije 4520 mAh litijumska rezervna baterija ili 12v 7Ah baterija za skladištenje zavisi od modela uređaja SIA-DC09 protocol i podržava oba Contact ID i SIA data formata Podržava Hik-IP Receiver i Hik-IP Receiver Pro za ARC komunikaciju Dimenzije: 261 x 199 x 86,4mm</p>	444,00	370,00
------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------



## DS-PM1-I16O2-WE




7920	<p>DS-PM1-I16O2-WE Bežični multi IO transponder pruža konekciju žičnih detektora kako Hikvision-ovih tako i detektora drugih proizvođača sa AX PRO alarmnim sistemom. 868 MHz dvosmerna bežična komunikacija RF domet: do 1100 m EOL otpornici: 1k 2.2k 4.7k 8.2k, NO/NC LED indikator: 3 Struja (zeleni), Greška (narandžasta), Jačina signala (zeleni/crveni) Uređaj poseduje 16 žičnih zona i 2 izlaza, koji mogu biti iskorišćeni za povezivanje žičnih detektora Sa dva 12 V napojna izlaza mogu se napojiti žični detektori (12 V, ukupno 1 A) Tip baterije: 12 V 7 Ah (150 × 64 × 94 mm) omogućava rad do 36 h Napajanje 100VAC do 240VAC, 30 W Materijal kućišta: plastika Radna temperatura -10 °C to +40 °C Dimenzije 261 × 199 × 86.4 mm Težina 975 g (bez baterije) Zidna instalacija</p>	174,00	145,00
------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------



## ŠIFRATORI

## DS-PK1-E-WE



6699	<p>Bežična tastatura serije DS-PK1-E-VE može se povezati na AX PRO za kontrolu i rad alarma. Bežični Tri-X protokol. Frekvencija: 868 MHz Distanca: 1200m Interfejs: tamper prekidač, strujni prekidač, buzzer, indikator (greška-narandžasto, upisni signal (crveno/zeleno), oružati (plavo), razoružati (zeleno) i alarm (crveno) Tasteri numerčki 0-9, funkcionalni *, #, ostani naoružan, daleko naoružavanje, razoružavanje, izlaz Napajanje: 1.5 VDC, 251mA, 180 uA Baterije: 4 x AA baterije (vek trajanja do 2 godine) Radna temperatura: -10 °C to +55 °C Težina: 151g bez baterija</p>	100,80	84,00
------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	-------





7662	<p>DS-PK1-LT-WE</p> <p>Bežična tastatura serije DS-PK1-LT-WE sa LCD displejem i integrisanim tag čitačem za AX PRO bežične alarmne centrale.</p> <p>Frekvencija: 868 MHz</p> <p>Distanca: 1200m</p> <p>LCD Display - podržava sistemsku konfiguraciju kroz tastaturu (kreiranje korisnika, lozinki, dodavanje tagova)</p> <p>Integrisan tag čitač (13.56MHz)</p> <p>Interfejs: tamper prekidač, strujni prekidač, buzzer, indikatori (greška-narandžasto, upisni signal (crveno/zeleno), oružati (plavo), razoružati (zeleno) i alarm (crveno)</p> <p>Tasteri numerčki 0-9, funkcionalni *, #, ostani naoružan, daleko naoružavanje, razoružavanje, izlaz</p> <p>Baterije: 4 x AA baterije (vek trajanja do 2 godine)</p> <p>Radna temperatura: -10 °C to +55 °C</p> <p>Dimenzije: 174.63 mm × 109.62 mm × 25.25 mm</p> <p>Težina: 282g bez baterija</p>	159,60	133,00
------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------

**HIKVISION**

DS-PT1-WE



7048	<p>Bežični tag čitač. Sigurnosna kontrolna tabla za naoružavanje / razoružavanje. Takođe može aktivirati alarm indikatorom i zujalicom.</p> <p>Dvosmerna bežična komunikacija. RF distanca 1200m na otvorenom.</p> <p>LED lampice koje prikazuju različite povratne informacije: oblast (plava), kvar (narandžasta), naoružaj (plava), razoružaj (zeleno), alarm (crvena), signal (crveno / zeleno)</p> <p>Napajanje 3 baterije AA. Vek baterije do 2 godine.</p> <p>Tamper prekidač</p> <p>Radna temperatura -10 °C do +55 °C</p> <p>Dimenzije 75 mm × 124 mm × 21 mm</p> <p>Težina 176 g</p> <p>Zidna instalacija</p>	74,40	62,00
------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------

**HIKVISION**

## POJAČIVAČI SIGNALA

DS-PR1-WE



6795	<p>Bežični pojačavač signala (repetitor), koji podržava 868 MHz bežičnu mrežu. Koristi se za produženje RF udaljenosti kod alarmnog sistema. Tri-X i Cam-X bežični protokol, dvosmerna komunikacija</p> <p>LED lampice koje prikazuju različite povratne informacije: Registracija signal (zeleno / crvena), napajanje (zeleno), kvar (žuta)</p> <p>Rezervna baterija do 35 sati nakon gubitka struje</p> <p>Automatsko pronalaženje i povezivanje detektora, automatsko uparivanje Tamper napred i nazad</p> <p>2 serijska porta za debug Napajanje 100VAC to 240VAC Materijal kućišta plastika</p> <p>Radna temperatura -10 °C to +55 °C Dimenzije 150 mm × 150 mm × 25 mm</p> <p>Težina 372 g Zidna instalacija</p>	135,60	113,00
------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------

**HIKVISION**

## DALJINSKI UPRAVLJAČI

DS-PKF1-WE



6700	<p>Daljinac (keyfob) serije DS-PKF1-VE podržava trenutni operaciju za daljinsko naoružavanje i razoružavanje.</p> <p>Frekvencija: 868 MHz</p> <p>Brzina: 4.8 Kbps</p> <p>Distanca: 900m na otvorenom</p> <p>Indikatori: 3 bolje LED4 tastera</p> <p>Baterija CR2032 3V, vek trajanja do 3 godine</p> <p>Radna temperatura -10 °C to +55 °C Dimenzije 35.2 x 63.2 mm x 11.3 mm Težina 16 g</p>	39,60	33,00
------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------

**HIKVISION**

## SIRENE

DS-PS1-E-WE



6694	<p>Bežična spoljašnja sirena koja podržava Tri-X bežični protokol. Koristi više zvukova alarma i svetlosnu indikaciju stroba za trenutno alarmiranje. 868 MHz dvosmerna bežična komunikacija</p> <p>AES-128 enkripcija, distanca 1.6 km na otvorenom Napajanje: baterije (4 x CR123A) ili 12 VDC</p> <p>Vek baterije: blizu 3 godine. Tamper prekidač</p> <p>3 tipa zvuka alarma: požar, panik, upad Indikatori: crveno/zeleno, strob crveno/plavo Buzzer 110 dB</p> <p>Materijal: PC+ABS IP65 sertifikat</p> <p>Radna temperatura: -20 °C to 60 °C Dimenzije: 190×200 × 47.3mm Težina: 606.5g</p> <p>Instalacija zidna.</p>	135,60	113,00
------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------

**HIKVISION**



6701	<p>Bežična unutrašnja sirena koja podržava Tri-X bežični protokol. Koristi više zvukova alarma i svetlosnu indicaciju stroba za trenutno alarmiranje. 868 MHz dvosmerna bežična komunikacija AES-128 enkripcija, distanca 1.6 km na otvorenom Napajanje: baterije (3 x CR123A) Vek baterije: blizu 3 godine. Tamper prekidač</p> <p>3 tipa zvuka alarma: požar, panik, upad</p> <p>Indikator: crveno/zeleno/amber, strob crveno/plavo Buzzer 90 do 110 dB Materijal: PC+ABS</p> <p>Radna temperatura: -10 °C to 55 °C Dimenzije: 88× 88 × 32mm Težina: 169.5g Instalacija zidna.</p>	73,20	61,00
------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------

## HIKVISION

### SENZORI

DS-PDP15P-EG2-WE



6693	<p>Bežični, fleksibilan i dvosmerni detektor koji koristi PIR tehnologiju za osiguravanje od uljeza. Tehnologija prepoznavanja kućnih ljubimaca. Nadgleda do 15m radiusa. Frenkvencija 868MHz, AES-128 enkripcija Domet detekcije: 15m, ugao 85,9° Brzina detekcije: 0.3m/s ~ 2 m/s Domet: 1.6km na otvorenom</p> <p>Bežična dvosmerna bežična tehnologija, Tamper alarm i alarm upada, Pokazatelj jačine signala.</p> <p>Detektor tolerancije na kućne ljubimce do 30kg. Napajanje: baterija CR123A, vek trajanja do 5 godina Radna Temperatura: -10 °C do +40 °C. Dimenzije 65,5mm*103mm*48,5mm. Težina 128gr bez nosača</p>	68,40	57,00
------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------

## HIKVISION

DS-PDC15-EG2-WE



6684	<p>Dvosmerni bežični detektor koji sadrži pokrivenost zavese do 15m dužine i visine 3,6 m. Frenkvencija 868MHz, AES-128 enkripcija, Tri-X Wireless tehnologija Domet detekcije: 15m, ugao 6.3° Brzina detekcije: 0.3m/s ~ 2 m/s, 18 zona Domet transmisije 1.6km na otvorenom.</p> <p>Tamper protekcija.</p> <p>Led indicacija plave boje.</p> <p>Napajanje: baterija CR123A, vek trajanja do 5 godina Radna Temperatura: -10 °C do +55 °C. Dimenzije 65,5mm*103mm*48,5mm. Težina 128gr Daljinsko konfigurisanje putem aplikacije</p>	69,60	58,00
------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------

## HIKVISION

DS-PDPG12P-EG2-WE



7135	<p>Kombinovani bežični detektor PIR-detekcije i loma stakla Frekvencija 868Mhz Tri-X Wireless Technology PIR detekcija domet 12m, ugao detekcije 85.9° Detekcija loma stakla domet 8m, ugao detekcije 120° Domet transmisije 1600 m na otvorenom</p> <p>Osetljivost 2m, 4m, 6m, 8m Veličina stakla 0.3 x 0.3m do 3 x 3m Debljina stakla 2.4mm to 6.4mm</p> <p>Tamper protekcija napred i pozadi Indikator jačine signala i temperature Alarmni ulaz: normalno zatvoreno, normalno otvoreno, brojač impulsa Led indikator zeleni(PIR), crveni(BG), plavi(alarm) Baterije 2 x CR123A, vek trajanja do 4 godine Radna temperatura -10 °C to 55 °C Dimenzije 65.5mm*103mm*48.5mm Težina 134g, montaža zidna Predviđeno za unutrašnju upotrebu.</p>	96,00	80,00
------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------

## HIKVISION

DS-PDD12P-EG2-WE



6685	<p>Dvosmerni bežični detektor sa mikrotalasnom 24GHz detekcijom. Nadgleda područje u krugu od 12m, zanemaruje životinje. Frekvencija 868Mhz Tri-X Wireless AES-128 enkripcija, domet 1.6Km na otvorenom Detekcioni metod: pasivni infrared, mikrotalasni Domet 12m, ugao 85.9°, detekcionih zona 52 Imun na kućne ljubimce do 30Kg.</p> <p>Tamper protekcija, temperaturni i jačina signala indikator, White Light Filter 6500lux, Baterija 2 x CR123A (vek trajanja do 5 godina) Radna temperatura: -10 °C to 55 °C Dimenzije 65.5mm × 103mm × 48.5mm Visina montiranja 1.8 do 2.4m Predviđeno za unutrašnju upotrebu.</p>	96,00	80,00
------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------

## HIKVISION

DS-PDCL12-EG2-WE



6963	<p>DS-PDCL12-EG2-WE Plafonski bežični detektor sa dometom detekcije 12m / 360°. Frekvencija 868Mhz Tri-X Wireless AES-128 enkripcija, domet 1.6Km na otvorenom Detekcioni metod: pasivni infrared Domet 12m / 360°, detekcionih zona 172. Tamper protekcija, temperaturni i jačina signala indikator, White Light Filter 6500lux, Baterija CR123A (vek trajanja do 5 godina) Radna temperatura: -10 °C to 55 °C Dimenzije 101.2mm × 32.9mm Visina montiranja 2.4 do 4m Predviđeno za unutrašnju upotrebu. Daljinsko konfigurisanje putem aplikacije.</p>	52,80	44,00
------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------

DS-PDPC12PF-EG2-WE



7911	<p>DS-PDPC12PF-EG2-WE Dvosmerni bežični PIR detektor sa ugrađenom kvalitetnom kamerom koja pruža video verifikaciju fotografijama u boji 24/7. Frekvencija 868Mhz CAM-X Wireless Technology AES-128 enkripcija, domet 800m na otvorenom PIR karakteristike: Domet 12m, Ugao 85.9°, Brzina detekcije 0.3 to 2 m/s Imun na kućne ljubimce do 30Kg. Tamper protekcija, temperaturni i jačina signala indikator, White Light Filter 6500lux, Kamera karakteristike: Ugao 88°(H), 68°(V), Senzor CMOS, Color, White light dometa do 12m, Rezolucija slike do 640x480 Baterije 3 x CR123A, vek trajanja do 6 godina Dimenzije 72.2mm × 120.5mm × 56.7mm Radna temperatura -10 °C to 55 °C Visina montiranja 1.8 do 2.4m</p>	168,00	140,00
------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------

DS-PDC10DM-EG2-WE



7274	<p>Bežični Dual-tech detektor tip zavesa za spoljašnju montažu Frekvencija 868MHz, AES-128 enkripcija, Tri-X Wireless tehnologija RF domet: 1600m(otvoren prostor) Domet detekcije: -zidna montaža: 10m -plafonska montaža: 5m Detekcija smera kretanja podržana Anti-Masking Indikacija jačine signala Do 12KG Pet-immunity kad je zidna montaža, nema Pet-immunity kad je plafonska montaža Baterija: 5 godina (CR123A x 2) Radna temperatura: -10 °C to 55 °C Dimenzije: 29.2mm × 134.4mm × 39.5mm Težina: 120g</p>	112,80	94,00
------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	-------

DS-PDPC12P-EG2-WE



6686	<p>Dvosmerni bežični PIR detektor sa ugrađenom kvalitetnom kamerom koja pruža video verifikaciju. Frekvencija 868Mhz CAM-X Wireless Technology AES-128 enkripcija, domet 800m na otvorenom PIR karakteristike: Domet 12m, Ugao 85.9°, Brzina detekcije 0.3 to 2 m/s Imun na kućne ljubimce do 30Kg. Tamper protekcija, temperaturni i jačina signala indikator, White Light Filter 6500lux, Kamera karakteristike: Ugao 88°(H), 68°(V), Senzor CMOS, Color/Black &amp; White, IR LED dometa do 12m, Rezolucija slike do 640x480 Baterije 3 x CR123A, vek trajanja do 6 godina Dimenzije 72.2mm × 120.5mm × 56.7mm Radna temperatura -10 °C to 55 °C Visina montiranja 1.8 do 2.4m</p>	163,20	136,00
------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------

DS-PDWL-E-WE



6690	<p>Bežični detektor curenja vode. Frekvencija 868Mhz Tri-X Wireless Technology AES-128 enkripcija, domet 1200m na otvorenom 1 dugme, led indikator (plave boje) Tamper protekcija, temperaturni i jačina signala indikator Baterija 1 x CR2450, vek trajanja do 3 godina Dimenzije: 62.4 mm × 62.4 mm × 14.6 mm Radna temperatura -10 °C to 55 °C Predviđeno za unutrašnju upotrebu.</p>	54,00	45,00
------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------

DS-PDTPH-E-WE



6964

DS-PDTPH-E-WE

Bežični detektor temperature i vlažnosti  
 Frekvencija 868Mhz Tri-X Wireless tehnologija  
 AES-128 enkripcija, domet 1.2km na otvorenom  
 Ekran dijagonale 2.7"  
 Detekcija temperature -10 °C to 55 °C  
 Tamper protekcija, temperaturni i jačina signala indikator  
 Baterije: 2 x AAA, vek trajanja do 2 godine  
 Dimenzije 62.6mm x 62.6mm x 18mm  
 Radna temperatura -10 °C to 55 °C  
 Za unutrašnju upotrebu. Zidna montaža.  
 Težina 73.5g  
 Daljinsko konfigurisanje putem aplikacije.

75,60

63,00

DS-PDBG8-EG2-WE



6796

Bežični detektor polomljenog stakla. Ugrađen visoko kvalitetni mikrofون-senzor koji pruža pouzdane performanse. Potpuno daljinsko konfigurisanje putem aplikacije.  
 Frekvencija 868Mhz Tri-X Wireless Technology Domet transmisije 1.6 Km na otvorenom  
 Detekcija: daljina 8m, ugaо 120°, osetljivost 2m, 4m, 6m, 8m Veličina stakla 0.3 x 0.3m do 3 x 3m  
 Debljina stakla 2.4mm to 6.4mm Tamper protekcija napred i pozadi Indikator jačine signala i temperature  
 Alarmni ulaz: normalno zatvoreno, normalno otvoreno, brojač impulsa Led indikator plave boje (alarm)  
 Baterije 2 x CR123A, vek trajanja do 5 godina Radna temperatura -10 °C to 55 °C Dimenzije 38.8mm x 107.0mm x 24.5mm Težina 83g, montaža zidna i plafonska Predviđeno za unutrašnju upotrebu.

66,00

55,00

DS-PDSMK-S-WE



6781

Bežični fotoelektrični detektor dima.  
 Frekvencija 868Mhz Two-Way RF Wireless AES-128 enkripcija, domet 800m na otvorenom  
 Indikatori pokazatelja temperature okoline, jačine dometa signala, led indikator crvene boje za alarm  
 Buzzer ≥ 85 dB @ 3 m Baterija nezamenjiva CR17450 Vek trajanja baterije 10 godina  
 Radna temperatura -10 °C to 60 °C Dimenzije 102 x 35 mm, težina 125 g Plafonska montaža  
 Predviđeno za unutrašnju upotrebu.

84,00

70,00

DS-PDCO-E-WE



7938

DS-PDCO-E-WE  
 Bežični CO detektor za bežičnu alarmnu centralu.  
 Detekcioni metod: Senzor ugljen monoksida  
 Frekvencija 868Mhz Two-Way RF Wireless  
 AES-128 enkripcija, domet 1600m na otvorenom  
 Indikatori pokazatelja temperature okoline, jačine dometa signala, led indikator crvene boje za alarm  
 Sirena ≥ 85 dB @ 3 m  
 Baterija nezamenjiva L91 x 2 za Senzor, zamenjiva CR123 x 1 za bežičnu komunikaciju  
 Vek trajanja baterije 10 godina  
 Radna temperatura -10 °C do 50 °C  
 Dimenzije φ120 x 42mm, težina 194,5 g  
 Plafonska montaža  
 Predviđeno za unutrašnju upotrebu.

187,20

156,00

DS-PDHT-E-WE - bež.det-toplote za bež.alar.cent.



7939

DS-PDHT-E-WE - bež.det-toplote za bež.alar.cent.  
 Bežični detektor toplote.  
 Detekcioni metod: Temperaturni senzor  
 Alarmira kada ambijentalna temperatura pređe 57°C  
 Frekvencija 868Mhz Two-Way RF Wireless  
 AES-128 enkripcija, domet 1600m na otvorenom  
 Indikatori pokazatelja temperature okoline, jačine dometa signala, led indikator crvene boje za alarm  
 Buzzer ≥ 85 dB @ 3 m  
 Baterija nezamenjiva L91 x 2 za Senzor, zamenjiva CR123 x 1 za bežičnu komunikaciju  
 Vek trajanja baterije 10 godina  
 Radna temperatura -10 °C do 50 °C  
 Dimenzije φ120 x 52.5mm, težina 179,5 g  
 Plafonska montaža  
 Predviđeno za unutrašnju upotrebu

111,60

93,00

## MAGNETNI KONTAKTI

DS-PDMC-EG2-WE



6687	<p>Bežični detektor otvaranja koji obavještava o prvim znacima upada u prostoriju. Može se montirati na sve vrste vrata uključujući i metalnu podlogu.</p> <p>Frekvencija 868Mhz Tri-X Wireless Technology AES-128 enkripcija, domet 1600m na otvorenom Elektro prekidač 1, Eksterne zone 2</p> <p>Osetljivost brze zone 1ms, normalne zone 300ms Tamper protekcija, temperaturni i jačina signala indikator Baterija 1 x CR123A, vek trajanja do 5 godina Dimenzije: 22.5mm x 103mm x 23.2mm</p> <p>Radna temperatura -10 °C to 55 °C</p>	42,00	35,00
------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------

**HIKVISION**

DS-PDMCS-EG2-WE



6688	<p>Bežični detektor otvaranja koji obavještava o prvim znacima upada u prostoriju. Frekvencija 868Mhz Tri-X Wireless Technology</p> <p>AES-128 enkripcija, domet 1200m na otvorenom Elektro prekidač 1, led indikator (plave boje)</p> <p>Tamper protekcija, temperaturni i jačina signala indikator Baterija 1 x CR2450, vek trajanja do 3 godina Dimenzije: 29mm x 69mm x 10mm Radna temperatura -10 °C to 55 °C</p>	34,80	29,00
------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------

**HIKVISION**

DS-PDPT15AM-LM-WE



7566	<p>DS-PDPT15AM-LM-WE</p> <p>Dvosmerni bežični spoljašnji detektor pokreta sa Tri-tech tehnologijom</p> <p>Frekvencija 868Mhz Tri-X Wireless</p> <p>AES-128 enkripcija, domet 1.6Km na otvorenom</p> <p>Detekcioni metod: pasivni infrared x 2, mikrotalasni</p> <p>Domet 15m, ugao 90° @ 180° (podesivo), detekcione zone 92</p> <p>Imun na kućne ljubimce do 40Kg.</p> <p>Tamper protekcija (prednja i zadnja), temperaturni i jačina signala indikator, White light filter 10000lux</p> <p>Baterija 5 x CR123A (vek trajanja do 5 godina)</p> <p>Radna temperatura: -25 °C to 60 °C (-13 °F to 140 °F)</p> <p>Dimenzije 75mm x 202mm x 73mm</p> <p>Težina: 600g</p> <p>Visina montiranja 0.8 do 1.2m</p> <p>Predviđeno za spoljašnju upotrebu. (IP65)</p>	240,00	200,00
------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------

**HIKVISION**

DS-PDCM15PF-IR



7530	<p>DS-PDCM15PF-IR</p> <p>Modul kamere za bežični spoljašnji Tri-tech detektor pokreta</p> <p>Kamera u boji fiksne optike 2.0mm (@F2.25) pruža idealno rešenje za video verifikaciju, kako krajnjim korisnicima tako i monitoring centru radi potvrde alarma pregledajući slike u realnom vremenu napravljene od strane ovog modula za brzu i preciznu potvrdu događaja</p> <p>1/2.7" Progressive Scan CMOS, 3D DNR</p> <p>Tip slike: JPEG (640*480,320*240,160*120)</p> <p>Laka instalacija</p> <p>Ugao kamere prilagodljiv uglu detekcije Tri-tech detektora</p> <p>Napajanje: 3 VDC, 1200mA</p> <p>Radna temperatura: -25 °C to 60 °C (-13 °F to 140 °F)</p> <p>Dimenzije: 74.1mm x 72.35mm x 53mm</p> <p>Težina: 155g</p> <p>IP66</p>	150,00	125,00
------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------

**HIKVISION**

DS-PDMCX-E-WE



7906	<p>DS-PDMCX-E-WE</p> <p>Bežični detektor otvaranja koji je namenjen specijalno za spoljašnju montažu.</p> <p>Robustno plastično kućište, IP66 otpornost na vremenske uslove, UV otpornost.</p> <p>Frekvencija 868Mhz Tri-X Wireless Technology</p> <p>AES-128 enkripcija, domet 1600m na otvorenom</p> <p>Osetljivost brze zone 1ms, normalne zone 300ms</p> <p>Razmak detekcije između magneta: 76mm Max</p> <p>Tamper protekcija, temperaturni i jačina signala indikator</p> <p>Baterija 1 x CR123A, vek trajanja do 5 godina</p> <p>Scenario za montažu: Spoljašnji uslovi, IP66, UV otpornost</p> <p>Dimenzije: Senzor - 40.5 mm x 146 mm x 40.9 mm</p> <p>Magnet - 30.5 mm x 146 mm x 40.9 mm</p> <p>Radna temperatura -20 °C to 60 °C (-4 °F to 140 °F)</p> <p>Težina: 247g</p>	66,00	55,00
------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------

**HIKVISION**



7910	<p>DS-PDMCK-EG2-WE</p> <p>Bežični detektor otvaranja koji obavještava o prvim znacima upada u prostoriju kroz prozor ili vrata. U kombinaciji sa šok senzorom može da analizira udare ignorirajući pozadinske vibracije.</p> <p>Frekvencija 868Mhz Tri-X Wireless Technology AES-128 enkripcija, domet 1600m na otvorenom Elektro prekidač 1, Eksterne zone 2 Osetljivost brze zone 1ms, normalne zone 300ms Razmak detekcije između magneta: 43mm Max Osetljivost detekcija udara: Visoka, normalna, niska Detekcija nagiba: do 25°</p> <p>Tamper protekcija, temperaturni i jačina signala indikator Baterija 1 x CR123A, vek trajanja do 3 godina Dimenzije: Senzor - 22.5mm x 103mm x 23.2mm Magnet - 13mm x 34.4mm x 11.4mm Radna temperatura -10 °C to 55 °C Težina: 60g</p>	56,40	47,00
------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------

**HIKVISION**

## EKSTENZIJE

DS-PM1-D



7270	<p>Modul za napajanje Kompatibilan sa svim AXPRO centralama Laka instalacija Omogućuje 8-24 VDC napajanje centrale Radna temperatura: -10 °C to +55 °C Dimenzije: 80*90*15mm Težina: 35g</p>	30,00	25,00
------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------

**HIKVISION**

DS-PM1-II-WE



7269	<p>Bežični transponder sa jednim ulazom Frekvencija 868MHz, AES-128 enkripcija, Tri-X Wireless tehnologija RF domet: 1700m(otvoren prostor) Sa jednim kontaktom za tamper i za PGM, može se koristiti kao Zona ili kao alarmni izlaz LED indikator pokazuje status uređaja Sa 3.3v izlazom može se koristiti da napoji određene žične senzore Mogućnost detekcije pomeranja ili uklanjanja akcelerometrom Baterija: Više od 5 godina (CR123 x 3) Radna temperatura: -10 °C ~ 55°C Dimenzije: 102*41*20mm Težina: 35g (bez baterija), 90g (sa baterijama)</p>	54,00	45,00
------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------

**HIKVISION**

## PANIK TASTERI

DS-PDEB1-EG2-WE



8172	<p>Bežično panik dugme idealno za skrivena mesta. Frekvencija 868Mhz Tri-X Wireless Technology AES-128 enkripcija, domet 1200m na otvorenom "1 dugme, led indikator (plave boje) Tamper protekcija, temperaturni i jačina signala indikator" Baterija 1 x CR2450, vek trajanja do 3 godina Dimenzije: 63.8 mm x 63.8 mm x 17.9 mm Radna temperatura -10 °C to 55 °C Predviđeno za unutrašnju upotrebu.</p>	31,20	26,00
------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------

**HIKVISION**

DS-PDEBP1-EG2-WE



6691	<p>Prenosno bežično dugme za hitne slučajeve sa zaštitom od slučajnog pritiska. Frekvencija 868Mhz Tri-X Wireless Technology "AES-128 enkripcija, domet 1000m na otvorenom 1 dugme, led indikator (crvene i plave boje)" Tamper protekcija, indikator jačine signala Baterija 1 x CR2032, vek trajanja do 3 godina IP54 sertifikat Radna temperatura -10 °C to 55 °C</p>	33,60	28,00
------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------

**HIKVISION**



## RELEJNI MODULI

DS-PM1-O1L-WE



6797

Bežični relejni modul.  
868MHz dvosmerna bežična komunikacija AES-128 enkripcija  
LED lampice za prikaz stanja uređaja i prikaz uključivanja / isključivanja reprodukcije  
Registracija signala (zelena / crvena), napajanje (zelena), relej status (plavo)  
Dizajn malog kućišta, koje se lako može sakriti  
Automatska operacija, dugmetom uključivanje / isključivanje APP/Keyfob/Keypad Podešavanja scenarija:  
alarm, operacija, greška, zakazano, ručno  
Alarmni ulaz: 1 za tamper, NO/NC  
Relejni izlaz: 1, NO/NC (0 to 36 VDC, Max. 5 A)  
Serijski port za debug  
Napajanje 7 VDC to 24 VDC  
Materijal kućišta plastika  
Dimenzije 38 x 25 x 18 mm  
Težina 28.5 g Zidna instalacija

48,00

40,00

**HIKVISION**

DS-PM1-O1H-WE



7049

Bežična zidna sklopka  
868MHz dvosmerna bežična komunikacija  
AES-128 enkripcija, 1600m na otvorenom  
LED lampice za prikaz stanja uređaja i prikaz uključivanja / isključivanja reprodukcije  
Registracija signala (zelena / crvena), napajanje (zelena), relej status (plavo)  
Dizajn malog kućišta, koje se lako može sakriti  
Automatska operacija, dugmetom uključivanje / isključivanje APP/Keyfob/Keypad  
Podešavanja scenarija: alarm, operacija, greška, zakazano, ručno  
Relejni izlaz: 1, NO/NC (AC 100 to 240v, Max 13A)  
Serijski port za debug  
Napajanje AC 100v to 240v, 50/60 HZ  
Materijal kućišta plastika  
Dimenzije 38 x 25 x 18 mm  
Težina 31.5 g  
Zidna instalacija

48,00

40,00

**HIKVISION**

## NOSAČI

DS-PDB-IN



6759

Univerzalni nosač za unutrašnje detektore  
Materijal: PC  
"Dimenzije: 29.3mm x 53.2mm x 35.5mm  
Podešavanje uglova:"  
Horizontalno -40 ° to 40 °  
Vertikalno 0 ° to 90 °  
Težina 13g  
Zidna I plafonska montaža

3,60

3,00

**HIKVISION**

DS-PT-M1



6794

Mifare tag  
Radna frekvencija 13.56MHz  
Kapacitet 1024x8bit EEPROM  
"Struktura skladištenja 16 odvojenih odeljaka  
Kontakt distanca 5 to 10 cm"  
Materijal PVC, ABS  
Izdržljivost na ogrebotine 100.000  
Vreme zadržavanja podataka 10 godina  
Dimenzije 41 x 32 x 3.5 mm  
Radna temperatura -10 °C to 50 °C

3,60

3,00

**HIKVISION**

## DODANA OPREMA

DS-PSP1-WE



7266	<p>DS-PSP1-WE Bežična pametna utičnica 868MHz dvosmerna bežična komunikacija RF domet: 1600m (otvoren prostor) AES-128 enkripcija LED lampice za prikaz stanja uređaja Mogućnost automatske operacije (pravljenje scenarija), ručno upravljanje preko APP / daljinca / šifratora</p> <p>Jednostavna instalacija, potrebno samo ubaciti uređaj u utičnicu Napajanje: AC 100 V to 240 V, 50/60 HZ , Max 10 A Radna temperatura i vlažnost: -10 °C to 55 °C, 10%~90% Dimenzije: 52 x 52 x 88 mm Materijal: plastika Težina: 85g</p>	54,00	45,00
------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------



## ŽIČANE CENTRALE

DS-PHA48-EP



7661	<p>DS-PHA48-EP AX Hybrid Pro kontrolni panel 48 zone Alarmne zone: 8 na ploči i 40 žičnih/bežičnih proširivih zona Alarmni izlazi: 2 relejna izlaza i 2 I/O izlaza (12 V, 1 A) i 44 žičnih/bežičnih proširivih izlaza Particije: 16 Bus: 1 x high-speed RS-485 Podržava 4 šifratora, 48 tagova, 48 daljinaca i 2 IP kamere Podržava 48 korisnika: 1 admin, 1 instalater, 46 operatera Komunikacija: PSTN / GPRS / 3/4G opcioni Mrežni interfejs: 1 x RJ45 10M/100M Ethernet interface Wi-Fi: Nema Programiranje: Web/iVMS-4200/Hik-ProConnect/Hik-ProConnect Protokoli: ISAPI, Cloud P2P, ISUP, CSV-IP i DC-09 ((ADM-CID/SIA-DCS) Napajanje: 100 do 240 VAC (integriran trafo) sa mogućnošću da se doda akumulator 12 V, 7 Ah ( do 36h samostalnog rada) Radna temperatura: -10°C do 40°C Dimenzije: 261 mm × 199 mm × 86.4 mm Materijal kućišta: Plastika Težina: 996,5g</p>	188,40	157,00
------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------



DS-PHA64-LP



7569	<p>DS-PHA64-LP AX Hybrid Pro kontrolni panel 64 zone Alarmne zone: 8 na ploči i 56 žičnih/bežičnih proširivih zona Alarmni izlazi: 2 relejna izlaza i 2 I/O izlaza (12 V, 1 A) i 60 žičnih/bežičnih proširivih izlaza Particije: 32 Bus: 1 x high-speed RS-485 Podržava 8 šifratora, 64 taga, 64 daljinca i 4 IP kamere Podržava 64 korisnika: 1 admin, 1 instalater, 62 operatera Komunikacija: PSTN / GPRS / 3/4G opcioni Mrežni interfejs: 1 x RJ45 10M/100M Ethernet interface Wi-Fi: 802.11b/g/n (2.4 GHz) Programiranje: Web/iVMS-4200/Hik-ProConnect/Hik-ProConnect Protokoli: ISAPI, Cloud P2P, ISUP, CSV-IP i DC-09 ((ADM-CID/SIA-DCS) Napajanje: 100 do 240 VAC (integriran trafo) sa mogućnošću da se doda akumulator 12 V, 7 Ah ( do 36h samostalnog rada) Radna temperatura: -10°C do 40°C Dimenzije: 261 mm × 199 mm × 86.4 mm Materijal kućišta: Plastika Težina: 997g</p>	207,60	173,00
------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------



## ŽIČANI ŠIFRATORI

DS-PK1-LRT-HWE



7574	<p>DS-PK1-LRT-HWE</p> <p>DS-PK1-LRT-HWE je žični šifrador sa integrisanim tag čitačem i bežičnim prijemnikom za daljinca.</p> <p>Poseđuje LCD ekran sa mogućnošću da ispiše podatke firme, broj telefona firme i vreme</p> <p>Mogućnost kreiranja korisnika, tagova i daljinaca preko šifratora</p> <p>Integrisan tag čitač: Mifare (13.56 MHz)</p> <p>Alarmni ulaz: 2</p> <p>Alarmni izlaz: 1</p> <p>Maksimum 64 daljinca</p> <p>RF frekvencija: 868 MHz</p> <p>Napajanje: DC 12 V</p> <p>Radna temperatura:-10°C do 55°C</p> <p>Dimenzije: 150 mm × 115 mm × 28 mm</p> <p>Materijal kućišta: Plastika</p>	120,00	100,00
------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------

## HIKVISION

### ŽIČANI MODULI

DS-PM1-I8O2-H



7572	<p>DS-PM1-I8O2-H</p> <p>DS-PM1-I8O2-H je žično zonsko proširenje namenjeno za Ax Hybrid Pro centrale.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 8 žičnih zona</li> <li>- 2 žična izlaza</li> <li>- 1 napojni izlaz za žične detektore (9-15VD, max 500mA)</li> <li>- 2 speed-X Bus kanala, podržavaju kaskadno vezivanje žičnih zonskih proširenja (1 za ulaznu i 1 za izlaznu konekciju)</li> </ul> <p>Napajanje: 9-15VDC</p> <p>Radna temperatura:-10°C do 40°C</p> <p>Dimenzije: 110mm*155mm*31mm</p> <p>Materijal kućišta: Plastika</p> <p>Težina: 252.5g</p>	60,00	50,00
------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------

## HIKVISION

DS-PM1-RT-HWE



7809	<p>DS-PM1-RT-HWE</p> <p>DS-PM1-RT-HWE je Tri-X bežični prijemnik za Ax Hybrid Pro centrale.</p> <p>RF frekvencija: 868 MHz</p> <p>Bežični domet: do 1700m</p> <p>Podržava 32 bežična detektora (PIRCAM i detektor dima), 4 bežične unutrašnje sirene i 8 spoljašnjih bežičnih sirena</p> <p>Napajanje:9 do 28 VDC, 1A</p> <p>Radna temperatura:-10°C do 40°C</p> <p>Dimenzije: 110 mm × 155 mm × 32 mm</p> <p>Materijal kućišta: Plastika</p> <p>Težina: 225g</p>	84,00	70,00
------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------

## HIKVISION

DS-PM1-O4H-H



7808	<p>DS-PM1-O4H-H</p> <p>DS-PM1-O4H-H je žično proširenje sa 4 releja visoke struje</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 integrisana releja visoke struje, svaki relej može podneti struju do 16 A</li> <li>- 2 speed-X Bus kanala, podržavaju kaskadno vezivanje žičnih zonskih proširenja (1 za ulaznu i 1 za izlaznu konekciju)</li> </ul> <p>Napajanje:9 do 24 VDC, 1A</p> <p>Radna temperatura:-10°C do 40°C</p> <p>Dimenzije: 110 mm × 155 mm × 32.5 mm</p> <p>Materijal kućišta: Plastika</p> <p>Težina: 333.1g</p>	76,80	64,00
------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------

## HIKVISION

DS-PM1-O4L-H



7807	<p>DS-PM1-O4L-H</p> <p>DS-PM1-O4L-H je žično proširenje sa 4 releja niske struje</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 integrisana releja niske struje, podržavaju 6-30 V i struju do 5 A</li> <li>- 1 napojni izlaz, max 500mA</li> <li>- 2 speed-X Bus kanala, podržavaju kaskadno vezivanje žičnih zonskih proširenja (1 za ulaznu i 1 za izlaznu konekciju)</li> </ul> <p>Napajanje:11 do 24 VDC, 1A</p> <p>Radna temperatura:-10°C do 40°C</p> <p>Dimenzije: 110 mm × 155 mm × 32.5 mm</p> <p>Materijal kućišta: Plastika</p> <p>Težina: 285g</p>	76,80	64,00
------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------

## HIKVISION

## ŽIČANI MODULI ZA KOMUNIKACIJU

DS-PM2-P PSTN



7573	<p>DS-PM2-P PSTN                  DS-PM2-P je PSTN komunikacioni modul je Ax Hybrid Pro centrale                  Dojava preko telefonske linije ka monitoring centrima                  Dimenzije: 44.10 mm × 74.06 mm                  Težina: 43,5 g                  Radna temperatura: -10°C do +40°C</p>	42,00	35,00
------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------



DS-PM2-G GPRS



7571	<p>DS-PM2-G GPRS                  DS-PM2-G je GPRS komunikacioni modul je Ax Hybrid Pro centrale                  Dimenzije: 61.87 mm × 88.18 mm                  Težina: 17 g                  Radna temperatura: -10°C do +40°C</p>	49,20	41,00
------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------



DS-PM2-S



7570	<p>DS-PM2-S                  DS-PM2-S je 3/4G komunikacioni modul je Ax Hybrid Pro centrale                  RF frekvencija: FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20;                  Dual-Band UMTS/HSDPA/HSPA+B1/B8;                  GSM/GPRS/EDGE 900/1800MHz                  Dimenzije: 62.03 mm × 88.28 mm                  Težina: 28 g                  Radna temperatura: -10°C do +40°C</p>	148,80	124,00
------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------



## ŽIČANI SENZORI

DS-PDP18-EG2



6591	<p>DS-PDP18-EG2                  DS-PDP18-EG2 je PIR detektor pokreta namenjen za unutrašnju montažu.                  Detekcioni metod: PIR (passive infrared)                  Domet detekcije: 18 m, ugao 85,9°                  Brzina detekcije: 0,3 m/s do 2,0 m/s                  Nivoi osetljivosti, High, Auto, Low,                  Digitalna temperaturna kompenzacija, tamper zaštita na prednjoj strani                  Led indikacija: zeleno(PIR), narandžasto(MW), blue(alarm)                  Pet immunity 10Kg                  Napajanje: 9-16 VDC, 12 VDC                  Radna temperatura: -10 °C do +55 °C                  Dimenzije: 65.4mm x 86.8mm x 45.5mm                  Težina: 68 g (bez nosača)                  Visina instalacije: 1,8 m - 2,4 m</p>	14,40	12,00
------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------



DS-PDC15-EG2



7821	<p>DS-PDC15-EG2                  DS-PDC15-EG2 je PIR detektor pokreta tipa zavesa namenjen za unutrašnju montažu.                  Detekcioni metod: PIR (passive infrared)                  Domet detekcije: 15 m, ugao 6.3°                  Detekcione zone: 18                  Brzina detekcije: 0,3 m/s do 2,0 m/s,                  Tamper zaštita na prednjoj strani, Digitalna temperaturna kompenzacija, Creep zone zaštita                  Led indikacija: Plavo (alarm)                  Napajanje i potrošnja: 9-16 VDC, 12 VDC; 11mA max                  Radna temperatura: -10 °C do +55 °C                  Dimenzije: 65.4mm x 86.8mm x 45.5mm                  Težina: 68 g (bez nosača)                  Visina instalacije: 2.4 m do 3.6 m</p>	19,20	16,00
------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------





7902

DS-PDD12P-EG2  
 DS-PDD12P-EG2 je detektor pokreta sa dvostrukom tehnologijom namenjen za unutrašnju montažu.  
 Detekcioni metod: PIR (passive infrared), Mikrotalas  
 Domet detekcije: 12 m, ugao 85,9°  
 Detekcione zone: 52  
 Brzina detekcije: 0,3 m/s do 2,0 m/s  
 Pet immunity: do 30 kg  
 Tamper zaštita na prednjoj strani, Digitalna temperaturna kompenzacija, Creep zone zaštita  
 Led indikacija: Plavo (alarm), Zeleno (PIR), Narandžasto (mikrotalas)  
 Napajanje i potrošnja: 9-16 VDC, 12 VDC; 17mA max  
 Radna temperatura: -10 °C do +55 °C  
 Dimenzije: 65.7mm x 103.8mm x 45.5mm  
 Težina: 99 g  
 Visina instalacije: 1.8 m do 2.4 m

43,20

36,00



7308

DS-PDD15AM-EG2  
 DS-PDD15AM-EG2 je PIR+microwave detektor namenjen za unutrašnju montažu  
 Domet detekcije: 15 m, ugao 85,9°  
 Frekvencija mikrotalasa: 24 GHz(24.15 ~ 24.25 GHz)  
 Brzina detekcije: 0,3 m/s do 2,0 m/s  
 Nivoi osetljivosti, Auto, Low,  
 Digitalna temperaturna kompenzacija,  
 Anti-masking, Anti-cloaking, Antiblocking detekcija, tamper zaštita na prednjoj strani,  
 Led indikacija: zeleno(PIR), narandžasto(MW), blue(alarm)  
 Napajanje: 9-16 VDC, 12 VDC  
 Radna temperatura: -10 °C do +55 °C  
 Dimenzije: 103,8 x 65,7x 45,5 mm  
 Težina: 100 g (bez nosača)  
 Visina instalacije: 1,8 m - 2,4 m

57,60

48,00



7304

DS-PDPG12P-EG2  
 DS-PDPG12P-EG2 je PIR + detektor loma stakla namenjen za unutrašnju montažu  
 Domet detekcije: 12 m, ugao 85,9°  
 Domet detekcije loma stakla: 8 m, ugao 120°  
 Brzina detekcije: 0,3 m/s do 2,0 m/s  
 Veličina stakla: 0,3 m x 0,3 m to 3 m x 3 m  
 Debljina stakla: 2.4 mm to 6.4 mm  
 Nivoi osetljivosti: Auto, Pet,  
 Digitalna temperaturna kompenzacija, tamper zaštita na prednjoj stran  
 Led indikacija: zeleno(PIR), narandžasto(MW), blue(alarm)  
 Pet immunity: 30Kg  
 Napajanje: 9-16 VDC, 13,8 VDC  
 Radna temperatura: -10 °C do +55 °C  
 Dimenzije: 65.5 mm x 103 mm x 48.5 mm  
 Težina: 98.5 g (bez nosača)  
 Visina instalacije: 1,8 m - 2,4 m

50,40

42,00



7904

DS-PDC5NC-EG2  
 DS-PDC5NC-EG2 je Nano PIR detektor pokreta tipa zavesa namenjen za unutrašnju montažu.  
 Detekcioni metod: PIR (passive infrared)  
 Domet detekcije: 5 m, ugao 5°  
 Detekcione zone: 28  
 Brzina detekcije: 0,3 m/s do 2,0 m/s  
 Tamper zaštita na prednjoj strani, Digitalna temperaturna kompenzacija, Creep zone zaštita, Detekcija smera  
 Led indikacija: Plavo (alarm)  
 Napajanje i potrošnja: 9-16 VDC, 12 VDC; 15mA max  
 Radna temperatura: -10 °C do +55 °C  
 Dimenzije: 29.7 mm x 78.1 mm x 24.8 mm  
 Težina: 31.5 g  
 Visina instalacije: 2.4 m do 4 m

130,80

109,00

DS-PDCL12-EG2



7822	<p>DS-PDCL12-EG2 DS-PDCL12-EG2 je plafonski PIR detektor pokreta namenjen za unutrašnju montažu. Detekcioni metod: PIR (passive infrared) Domet detekcije: 12 m, ugao 360° Detekcione zone: 172 Brzina detekcije: 0,3 m/s do 2,0 m/s, Tamper zaštita na prednjoj strani, Digitalna temperaturna kompenzacija, Creep zone zaštita Led indikacija: Plavo (alarm) Napajanje i potrošnja: 9-16 VDC, 12 VDC; 13mA max Radna temperatura: -10 °C do +55 °C Dimenzije: <math>\varnothing</math>101.2 mm x 32.9 mm Težina: 79 g Visina instalacije: 2.4 m do 4 m</p>	36,00	30,00
------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------

**HIKVISION**

DS-PDCL12DT-EG2



7903	<p>DS-PDCL12DT-EG2 DS-PDCL12DT-EG2 je plafonski detektor pokreta sa dvostrukom tehnologijom namenjen za unutrašnju montažu. Detekcioni metod: PIR (passive infrared), Mikrotalas Domet detekcije: 12 m, ugao 360° Detekcione zone: 172 Brzina detekcije: 0,3 m/s do 2,0 m/s Tamper zaštita na prednjoj strani, Digitalna temperaturna kompenzacija, Creep zone zaštita Led indikacija: Plavo (alarm), Zeleno (PIR), Crveno (mikrotalas) Napajanje i potrošnja: 9-16 VDC, 12 VDC; 100mA max Radna temperatura: -10 °C do +55 °C Dimenzije: <math>\varnothing</math>120 mm x 33.2 mm Težina: 138 g Visina instalacije: 2.4 m do 4 m</p>	62,40	52,00
------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------

**HIKVISION**

DS-PDSK-P



7823	<p>DS-PDSK-P DS-PDSK-P je detektor udara namenjen za unutrašnju montažu. Detekcioni metod: Šok senzor Domet detekcije: do 2.5m prečnika Osetljivost: Podešavanje potenciometra Tamper zaštita na prednjoj strani Led indikacija: Plavo (alarm) Napajanje i potrošnja: 9-16 VDC, 12 VDC; 30mA Radna temperatura: -10 °C do +55 °C Dimenzije: 30 mm x 108 mm x 22 mm Težina: 37.5 g</p>	24,00	20,00
------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------

**HIKVISION**

DS-PDBG8-EG2



7824	<p>DS-PDBG8-EG2 DS-PDBG8-EG2 je detektor loma stakla namenjen za unutrašnju montažu. Detekcioni metod: akustični senzor Domet detekcije: 8 m, ugao 120° Osetljivost: Podešavanje potenciometra Debljina stakla: 2.4 mm do 6.4 mm Veličina stakla: 0.3 m x 0.3 m do 3 m x 3 m Tamper zaštita na prednjoj strani Led indikacija: Plavo (alarm), Zeleno (okidanje niskog intenziteta), Crveno (okidanje visokog intenziteta) Napajanje i potrošnja: 9-16 VDC, 12 VDC; 25mA Radna temperatura: -10 °C do +55 °C Dimenzije: 38.8 mm x 107 mm x 22.5 mm Težina: 49.5 Metod instalacije: Plafon, Zid</p>	25,20	21,00
------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------

**HIKVISION**



	DS-PDSKM-VG3		
	DS-PDSKM-VG3 je detektor udara namenjen za unutrašnju montažu. Posедуje G-senzor visokog kvaliteta koji omogućava ranu detekciju.		
	Detekcioni metod: Šok senzor		
	Domet detekcije: do 5m prečnika		
	Osetljivost: 8 nivoa podesivo preko DIP prekidača		
7825	Tamper zaštita na prednjoj strani	68,40	57,00
	Led indikacija: Plavo (alarm), Crveno (indikacija buke)		
	Napajanje i potrošnja: 9-16 VDC, 12 VDC; 17mA Max		
	Radna temperatura: -40 °C do 70 °C		
	Zaštita: IK10		
	Dimenzije: 60mm×80mm×19.5mm		
	Težina: 226g		
	Materijal kućišta: Izliveni meta		

## HIKVISION®

DS-PD1-MC-WS



	DS-PD1-MC-WS		
	DS-PD1-MC-WS je magnetni kontakt od plastike namenjen za drvena vrata.		
	Razmak između kontakta: do 17mm		
7912	Radna temperatura: -10 °C to 55 °C	3,60	3,00
	Dimenzije: 63.5mm x 12.5mm x 15.7mm		
	63.5mm x 12.5mm x 12.5mm		
	Materijal kućišta: ABS optoran na plamen		

## HIKVISION®

DS-PD1-MC-MS



	DS-PD1-MC-MS		
	DS-PD1-MC-MS je magnetni kontakt od metala namenjen za prozore i vrata.		
	Razmak između kontakta: do 35mm		
7909	Radna temperatura: -10 °C to 55 °C	10,80	9,00
	Dimenzije: 50mm x 18mm x 10mm		
	50mm x 18mm x 10mm		
	Materijal kućišta: Meta		

## HIKVISION®

DS-PD1-MC-RS



	DS-PD1-MC-RS		
	DS-PD1-MC-RS je magnetni kontakt namenjen za rolo vrata.		
	Razmak između kontakta: do 65mm		
7826	Radna temperatura: -10 °C to 55 °C	18,00	15,00
	Dimenzije: 108mm x 40mm x 8mm		
	88mm x 20mm x 21mm		
	Materijal kućišta: Meta		

## HIKVISION®

DS-PD15AM-LM



	DS-PD15AM-LM		
	DS-PD15AM-LM je Tri-tech detektor pokreta sa trostrukom tehnologijom namenjen za spoljašnju montažu.		
	Detekcioni metod: 2 x PIR (passive infrared), Mikrotalas		
	Frekvencija mikrotalasa: 24GHz(24.15 ~ 24.25GHz)		
	Domet detekcije: 15 m, ugao 90° do 180° podesivo		
	Detekcione zone: 92		
	Brzina detekcije: 0,3 m/s do 2,0 m/s		
	Pet immunity: do 40 kg		
7322	Tamper zaštita na prednjoj strani i zadnjoj strani, Digitalna temperaturna kompenzacija, Anti-masking, podržana Anti-sway analitika	180,00	150,00
	Led indikacija: Plavo (alarm), Zeleno (Gornji PIR), Crveno (mikrotalas), Narandžasto (Donji PIR), Zeleno+Narandžasto (Maska)		
	Napajanje i potrošnja: 9-16 VDC, 12 VDC; 30mA		
	Zaštita: IP65		
	Radna temperatura: --25 °C do 60 °C		
	Dimenzije: 75mm × 202mm × 73mm		
	Težina: 350 g		
	Visina instalacije: 0.8 do 1.2m		

## HIKVISION®

DS-PDC10AM-VG3



7905	<p>DS-PDC10AM-VG3 DS-PDC10AM-VG3 je PIR anti masking detektor pokreta tipa zavesa namenjen za unutrašnju i spoljašnju montažu. Detekcioni metod: PIR (passive infrared) Domet detekcije: 10 m (zid), 6 m (plafon), ugao 5° Detekcione zone: 32 Brzina detekcije: 0,2 m/s do 3,0 m/s Tampers zaštita na prednjoj i zadnjoj strani, Digitalna temperaturna kompenzacija, Creep zone zaštita, Detekcija smer, Anti-masking Led indikacija: Plavo (alarm), Zeleno+Narandžasto (Maska) Napajanje i potrošnja: 9-16 VDC, 12 VDC; 22mA max Radna temperatura: -25 °C do 60 °C Zaštita: IP65 Dimenzije: 29.2mm × 134.4mm × 39.5mm Težina: 77.5 g Visina instalacije: 2 m do 4 m Uz uređaj dolazi L nosač</p>	60,00	50,00
------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------

DS-PDC10DM-VG3



7921	<p>DS-PDC10DM-VG3 DS-PDC10DM-VG3 je anti masking detektor pokreta tipa zavesa sa dvostrukom tehnologijom namenjen za unutrašnju i spoljašnju montažu. Detekcioni metod: PIR (passive infrared), Mikrotalas Domet detekcije: 10 m (zid), 6 m (plafon), ugao 5° Detekcione zone: 32 Brzina detekcije: 0,2 m/s do 3,0 m/s Tampers zaštita na prednjoj i zadnjoj strani, Digitalna temperaturna kompenzacija, Creep zone zaštita, Detekcija smer, Anti-masking Led indikacija: Plavo (alarm), Zeleno+Narandžasto (Maska), Zeleno (PIR), Crveno (Mikrotalas) Napajanje i potrošnja: 9-16 VDC, 12 VDC; 22mA max Radna temperatura: -25 °C do 60 °C Zaštita: IP65 Dimenzije: 29.2mm × 134.4mm × 39.5mm Težina: 79 g Visina instalacije: 2 m do 4 m Uz uređaj dolazi L nosač</p>	80,40	67,00
------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------

## ŽIČANE SIRENE

SV2002N



1732	<p>SV2002N Unutrašnja piezo sirena sa lampom, 112 dB/1 ft., Napajanje: 12VDC</p>	10,20	8,50
------	--------------------------------------------------------------------------------------	-------	------

BS-103



1946	<p>BS-103 Unutrašnja piezo sirena sa lampom, SPL(dB/1m): 110±3, Size:Meas(mm):122.2*72.8*43, Napajanje: 12VDC</p>	6,29	5,24
------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------

BS-36



1947	<p>BS-36 Unutrašnja piezo sirena, SPL(dB/1m): 104±2, Dimenzije:120*106*41mm, Napajanje: 12VDC</p>	6,29	5,24
------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------



DS-PS1-B



7320

DS-PS1-B

Žična spoljašnja sirena za povezivanje sa žičnom centralom, može se koristiti i za unutrašnju i za spoljašnju montažu. Led indikator i sirena se mogu posebno konfigurisati.

Napajanje i potrošnja: 8 do 16 VDC, Max. 0.22A, 0.96W

Radna temperatura i vlažnost: -20 °C do + 60°C, 10% do 90%

Zaštita: IP54

Dimenzije: 140 x 134 x 33mm

Materijal kućišta: PC+ABS

Boja: Plava

Težina: 185g

Jačina sirene: 105dB

28,80

24,00

BS101



1945


BS101

Tamper zaštita protiv skidanja i otvaranja, Pozitivno (GO+) ili negativno (GO-) okidanje sirene, Period sviranja sirene: prateći(dokle god je aktivan signal) ili fiksni(3 minuta, TMR), 125 dB jačina na 1m udaljenosti, Mogućnost odabira samo svetlosne signalizacije. Napajanje 14V DC , Strujna potrošnja: Max. 1.6A(Alarm) , Backup baterija: 12V-7Ah, Temperaturetni uslovi rada: -30°C/+60°C, Dimenzije: 19x27x10 cm , Težina: 1.85 kg

30,00

25,00

SS-118



5139

SS-118

PARADOX SPOLJASNJA SIRENA

Sirena za spoljašnju ugradnju, sa malom strujnom potrošnjom

Plastično PC kućište, UV i vodootporno

Tamper za zid i poklopac

Dve piezo sirene

Odvojene pobude za Sirene, Strob i LED

Nema mogućnost povezivanja baterije

Snaga: 15W

Napon: DC 12V

Max. potrošnja: 550mA

Zvuk: YELP(zavijajući)

Jačina/Metar: 115dB

Frekventnost Stroba: 120-150/minut

Boja stakla:Crvena

Materijal: PC

Dimenzije: 160(Š)\*280(V)\*62(D)mm

22,80

19,00

Sve cene su iskazane u EUR sa obračunatim PDV-om, podložne su promenama i zavisne od odnosa DIN/EUR/USD.

Plaćanje se vrši u dinarima po važećem prodajnom kursu poslovne banke. ISEC zadržava pravo izmene cena bez prethodne najave. Dostupna i oprema koje nema u cenovniku! Za detaljnije informacije, molimo kontaktirajte nas na gore navedene brojeve telefona ili posetite [www.isec.rs](http://www.isec.rs)